

物品仕様書（産業振興課2500005）

No	購入物品名	仕様詳細	提示品	数量
1	ズーム変倍式三眼実体顕微鏡（リングLED照明付）	光路切替不要<三眼鏡筒、カメラポート付き三眼、ズーム比4.7:1以上、作動距離90mm以上、LEDリング照明一体型、LED乾電池電源付帯 カメラ接続 スマートフォン対応 Cマウントアダプター	マイクロネット株式会社 アーム式3眼実体顕微鏡MyDesk伸太T	6
2	ズーム変倍式三眼実体顕微鏡（リングLED照明付） 顕微鏡用iPhone取り付けアダプター	光路切替不要<三眼鏡筒、カメラポート付き三眼、ズーム比4.7:1以上、作動距離90mm以上、LEDリング照明一体型、LED乾電池電源付帯 カメラ接続 スマートフォン対応 Cマウントアダプター i-NTer LENS（アダプター本体、専用iPhoneケース（講師用）※iPhoneの機種については別途指示する）	マイクロネット株式会社 アーム式3眼実体顕微鏡MyDesk伸太T i-NTer LENS	1
3	顕微鏡用スタンド （No1、No2附属品）	アーム式：標準ポールスタンド付属、繰り出し長さ：約950mm（取付基部を軸に360°回転動作可能）軸回転：360° 持ち上げ高さ：360mm以上 ワークの最大高さ：約250mm 奥方向への傾き：可能	No1、No2附属品	
4	グレーバーホーン（タガネ研ぎ機）	アングルシェイピングファセター付属 ダイヤモンドディスク（#260,#600,#1200）付属 砥石スタンド付属 角度調整可、タガネ研磨用	株式会社鈴峯 グレーバーホーンVS デュアルアングルファセターセット 003-801	1
5	ファセターP型	イマハシファセターP型 ・三足式、・割り出しダイヤル64、・ウォームギア調整式 ・プロトラクター一式、・コレットチャックΦ6	株式会社イマハシ製作所 ファセターP型FAC-P、附属品	7
6	ファセターP型附属品 ドップ	イマハシファセターP型に取り付ける附属品	株式会社イマハシ製作所 ファセターP型附属品 ドップ Vポット 13 DPVP130	12
7	彫金作業机（両袖タイプ）	・両袖タイプ（完成品） ・粉受け引き出し：2段または3段（ステンレス皿付き） ■サイズ ・寸法：横幅1200x奥行600x高さ930mm 程度 ・重量：85kg 程度 ■附属品：ステンレス皿 GRSバイスシェルフキット3式 カスガイ13個 ※別途購入可能なステン皿があること	株式会社鈴峯 両袖彫金デスク SJD-1200	13
8	ハンドモーター	・回転数がデジタル表示で調整可能であること ・オートクルーズ機能（フットコントローラ使用時に一定の回転数に固定）を搭載していること ・ブラシレスモーターの採用等によりカーボンブラシが交換不要（メンテナンスフリー）であること ■仕様： ・無負荷回転数(min[[-1乗]]):1000~25000 程度 ・入力電圧(V):AC100(50/60Hz) ・最大トルク(cN・m):4.8 程度 ・定格消費電力(W):28 程度 ・コレット:3mm、2.35mm(CHH3.0、2.35)各1 ■附属品: ハンドモーター、コレットチャックΦ3.0（CHH-3.0）、Φ2.35mm（CHH-2.35） コントロールユニット、ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コード	株式会社ナカニシ Emax EVolution 標準セット EV250-100	13
9	フットコントローラ （ハンドモーター附属品）	・踏み強さによってリアルタイムでハンドモーターの回転数を調整できること ・ハンドモーター（No8）に対応していること	株式会社ナカニシ Emax EVolution フットコントローラ FC-64	13
10	万力	最大口開き(mm)：130 程度 口幅(mm)：128 程度 口深(mm)：82 程度 材質(本体)：ダクタイル鋳鉄(FCD450) 質量(kg)：19.8 程度 寸法G(mm)：115 程度 寸法H(mm)：135.7 程度 サイズ：全長(mm)424 幅(mm)169 高さ(mm)203 程度 締付力(kN)：28 程度	トラスコ中山株式会社 アブライトバイス SRV-125	2

※すべて運搬、設置費用を含む。