

外部データ（個別情報）

令和5年度 山梨県土地改良事業実施設計単価表（地区資材単価）

単価期：令和5年8月

単価コード	名称	規格	単位名	5401	5402	5403	5404	5405	5406	5407	5408	5410
				峡中A地区	峡中B地区	峡東A地区	峡東B地区	富士・東部A地区	峡東C地区	峡南A地区	峡南B地区	峡南D地区
1	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	14,900	14,900	14,900	15,100	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
2	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	12,900	12,900	12,900	13,100	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
3	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	11,500	11,500	11,500	11,700	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
4	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	11,700	11,700	11,700	11,900	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
5	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	11,900	11,900	11,900	12,100	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
6	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,000	11,000	11,000	11,200	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
7	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	17,800	18,300	17,800	17,800	19,400	18,800	19,300	19,300	19,300
8	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	18,000	18,500	18,000	18,000	19,400	19,000	19,300	19,300	19,300
9	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	18,000	18,500	18,000	18,000	19,400	19,000	19,300	19,300	19,300
10	生コンクリート(高炉B)	21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	18,300	18,800	18,300	18,300	19,900	19,300	19,800	19,800	19,800
11	生コンクリート(高炉B)	21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	18,900	19,400	18,900	18,900	20,500	19,900	20,400	20,400	20,400
12	生コンクリート(高炉B)	24N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	18,900	19,400	18,900	18,900	20,500	19,900	20,400	20,400	20,400
13	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm <sup>2</sup> 2.5cm 40mm	m <sup>3</sup>	23,000	23,500	23,000	23,000	21,600	24,000	23,300	23,300	23,300
14	クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m <sup>3</sup>	3,400	3,400	3,450	3,850	3,550	3,500	3,600	3,600	3,800
15	クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m <sup>3</sup>	3,500	3,500	3,550	3,950	3,650	3,600	3,700	3,700	3,900
16	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m <sup>3</sup>	3,700	3,700	3,750	4,150	3,850	3,800	3,800	3,800	4,000
17	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m <sup>3</sup>	3,800	3,800	3,850	4,250	3,950	3,900	3,900	3,900	4,100
18	再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m <sup>3</sup>	2,550	2,550	2,700	3,100	2,650	2,750	2,850	2,850	2,850
19	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m <sup>3</sup>	2,850	2,850	2,700	3,000	3,100	2,750	2,850	2,850	3,000
20	山砂	埋戻し用	m <sup>3</sup>	2,650	2,650	2,500	2,800	3,000	2,550	2,650	2,650	2,800
21	割栗石	5~15cm	m <sup>3</sup>	4,250	4,250	4,200	4,700	4,350	4,250	0	0	4,450
22	割栗石（詰石用）	15~20cm	m <sup>3</sup>	4,800	4,800	4,550	5,050	4,700	4,600	0	0	4,600
23	生コンクリート(普通)	24N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	18,900	19,400	18,900	18,900	20,500	19,900	20,400	20,400	20,400
24	生コンクリート(普通)	30N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	20,200	20,700	20,200	20,200	21,800	21,200	21,700	21,700	21,700
25	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	18,300	18,800	18,300	18,300	19,900	19,300	19,800	19,800	19,800
26	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	18,500	19,000	18,500	18,500	19,900	19,500	19,800	19,800	19,800
27	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	18,500	19,000	18,500	18,500	19,900	19,500	19,800	19,800	19,800
28	置換材(道路用)	修正C B R 20以上、締固め密度90%以上	m <sup>3</sup>	2,650	2,650	2,500	2,800	3,000	2,550	2,650	2,650	2,800

外部データ（個別情報）

令和5年度 山梨県土地改良事業実施設計単価表（地区資材単価）

単価期：令和5年8月

単価コード	名称	規格	単位名	5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420									
				峡北A地区	峡北B地区	富士・東部O地区	富士・東部B地区	富士・東部C地区	富士・東部D地区	富士・東部E地区	富士・東部F地区	峡東D地区	
1	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	14,900	15,100	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
2	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	12,900	13,100	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
3	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	11,500	11,700	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
4	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	11,700	11,900	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
5	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	11,900	12,100	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
6	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,000	11,200	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
7	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,800	18,800	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	18,800
8	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	19,000	19,000	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,000
9	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	19,000	19,000	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,000
10	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,300	19,300	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,300
11	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	19,900	19,900	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	19,900
12	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	19,900	19,900	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	19,900
13	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	24,000	24,000	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	24,000
14	クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	3,500	3,800	3,900	3,550	3,650	3,650	3,700	3,450	3,500	3,500
15	クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3	3,600	3,900	4,000	3,650	3,750	3,750	3,800	3,550	3,600	3,600
16	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m3	3,800	4,100	4,200	3,850	3,950	3,950	4,000	3,750	3,800	3,800
17	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m3	3,900	4,200	4,300	3,950	4,050	4,050	4,100	3,850	3,900	3,900
18	再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	2,700	2,900	3,100	2,650	2,900	2,900	2,850	2,850	2,750	2,750
19	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	2,850	3,150	3,350	3,100	3,300	3,300	3,100	3,000	2,750	2,750
20	山砂	埋戻し用	m3	2,650	2,950	3,250	3,000	3,200	3,200	3,000	2,800	2,550	2,550
21	割栗石	5~15cm	m3	4,200	4,300	4,550	4,350	4,450	4,450	4,450	4,200	4,250	4,250
22	割栗石（詰石用）	15~20cm	m3	4,750	4,850	4,900	4,700	4,800	4,800	4,800	4,550	4,600	4,600
23	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	19,900	19,900	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	19,900	19,900
24	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	21,200	21,200	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,200	21,200
25	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,300	19,300	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,300	19,300
26	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	19,500	19,500	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,500	19,500
27	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	19,500	19,500	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,500	19,500
28	置換材(道路用)	修正C B R 20以上、締固め密度90%以上	m3	2,650	2,950	3,250	3,000	3,200	3,200	3,000	2,800	2,550	2,550

外部データ（個別情報）

令和5年度 山梨県土地改良事業実施設計単価表（地区資材単価）

単価期：令和5年8月

単価コード	名称	規格	単位名	5421	5422	5423	5424	5425	5426	5427	5428	5429
				峡東E地区	峡東F地区	峡東G地区	峡東H地区	峡東I地区	峡東J地区	富士・東部G地区	富士・東部H地区	富士・東部I地区
1	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	14,900	14,900	14,900	15,100	14,900	15,100	14,900	14,900	14,900
2	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	12,900	12,900	12,900	13,100	12,900	13,100	12,900	12,900	12,900
3	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	11,500	11,500	11,500	11,700	11,500	11,700	11,500	11,500	11,500
4	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	11,700	11,700	11,700	11,900	11,700	11,900	11,700	11,700	11,700
5	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	11,900	11,900	11,900	12,100	11,900	12,100	11,900	11,900	11,900
6	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,000	11,000	11,000	11,200	11,000	11,200	11,000	11,000	11,000
7	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	19,400	19,400	19,400
8	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,400	19,400	19,400
9	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,400	19,400	19,400
10	生コンクリート(高炉B)	21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,900	19,900	19,900
11	生コンクリート(高炉B)	21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	20,500	20,500	20,500
12	生コンクリート(高炉B)	24N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	20,500	20,500	20,500
13	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm <sup>2</sup> 2.5cm 40mm	m <sup>3</sup>	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	21,600	21,600	21,600
14	クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m <sup>3</sup>	3,500	3,500	3,850	4,250	3,850	3,850	4,000	3,400	4,000
15	クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m <sup>3</sup>	3,600	3,600	3,950	4,350	3,950	3,950	4,100	3,500	4,100
16	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m <sup>3</sup>	3,800	3,800	4,150	4,550	4,150	4,150	4,300	3,700	4,300
17	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m <sup>3</sup>	3,900	3,900	4,250	4,650	4,250	4,250	4,400	3,800	4,400
18	再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m <sup>3</sup>	2,750	2,750	3,050	3,550	3,050	3,050	3,150	2,650	3,300
19	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m <sup>3</sup>	2,750	2,750	3,200	3,750	3,200	3,200	3,400	3,000	3,600
20	山砂	埋戻し用	m <sup>3</sup>	2,550	2,550	3,000	3,550	3,000	3,000	3,200	2,800	3,400
21	割栗石	5~15cm	m <sup>3</sup>	4,250	4,250	4,100	5,000	4,100	4,100	4,700	4,250	4,700
22	割栗石（詰石用）	15~20cm	m <sup>3</sup>	4,600	4,600	4,450	5,350	4,450	4,450	5,050	4,600	5,050
23	生コンクリート(普通)	24N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	20,500	20,500	20,500
24	生コンクリート(普通)	30N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,800	21,800	21,800
25	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,900	19,900	19,900
26	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,900	19,900	19,900
27	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,900	19,900	19,900
28	置換材(道路用)	修正C B R 20以上、締固め密度90%以上	m <sup>3</sup>	2,550	2,550	3,000	3,550	3,000	3,000	3,200	2,800	3,400

外部データ（個別情報）

令和5年度 山梨県土地改良事業実施設計単価表（地区資材単価）

単価期：令和5年8月

単価コード	名称	規格	単位名	5430	5431	5432	5433	5434	5435	5436
				富士・東部J地区	富士・東部K地区	富士・東部L地区	富士・東部M地区	峡中C地区	富士・東部N地区	峡中D地区
1	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	14,900	14,900	15,200	15,200	14,900	14,900	15,000
2	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	12,900	12,900	13,200	13,200	12,900	12,900	13,000
3	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	11,500	11,500	11,800	11,800	11,500	11,500	11,600
4	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	11,700	11,700	12,000	12,000	11,700	11,700	11,800
5	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	11,900	11,900	12,200	12,200	11,900	11,900	12,000
6	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,000	11,000	11,300	11,300	11,000	11,000	11,100
7	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	19,400	19,400	22,900	23,400	17,800	19,400	17,800
8	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	19,400	19,400	22,900	23,400	18,000	19,400	18,000
9	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	19,400	19,400	22,900	23,400	18,000	19,400	18,000
10	生コンクリート(高炉B)	21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	19,900	19,900	23,400	23,900	18,300	19,900	18,300
11	生コンクリート(高炉B)	21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	20,500	20,500	24,000	24,500	18,900	20,500	18,900
12	生コンクリート(高炉B)	24N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	20,500	20,500	24,000	24,500	18,900	20,500	18,900
13	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm <sup>2</sup> 2.5cm 40mm	m <sup>3</sup>	21,600	21,600	25,100	25,600	23,000	21,600	23,000
14	クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m <sup>3</sup>	3,500	4,000	4,200	4,200	3,950	3,700	3,750
15	クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m <sup>3</sup>	3,600	4,100	4,300	4,300	4,050	3,800	3,850
16	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m <sup>3</sup>	3,800	4,300	4,500	4,500	4,250	4,000	4,050
17	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m <sup>3</sup>	3,900	4,400	4,600	4,600	4,350	4,100	4,150
18	再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m <sup>3</sup>	2,950	3,300	3,550	3,550	3,050	2,850	2,900
19	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m <sup>3</sup>	3,100	3,600	3,800	3,800	3,150	3,100	3,250
20	山砂	埋戻し用	m <sup>3</sup>	2,900	3,400	3,600	3,600	2,950	3,000	3,050
21	割栗石	5~15cm	m <sup>3</sup>	4,500	4,700	5,100	5,100	4,600	4,450	4,400
22	割栗石（詰石用）	15~20cm	m <sup>3</sup>	4,850	5,050	5,450	5,450	5,150	4,800	4,950
23	生コンクリート(普通)	24N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	20,500	20,500	24,000	24,500	18,900	20,500	18,900
24	生コンクリート(普通)	30N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	21,800	21,800	25,300	25,800	20,200	21,800	20,200
25	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	19,900	19,900	23,400	23,900	18,300	19,900	18,300
26	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	19,900	19,900	23,400	23,900	18,500	19,900	18,500
27	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>	19,900	19,900	23,400	23,900	18,500	19,900	18,500
28	置換材(道路用)	修正C B R 20以上、締固め密度90%以上	m <sup>3</sup>	2,900	3,400	3,600	3,600	2,950	3,000	3,050