

No. 191【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
運搬のみ	有り	60.0km以下	貸与	1.8038	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプロック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
収集・集積・ 積込みのみ	-	-	-	-	3,686.8	23.14	20.09	3.05	-	68.48	26.76	26.16	14.06	1.50	8.38	8.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	4,161.1	23.53	17.80	3.03	2.70	67.74	23.73	23.18	12.45	7.05	8.73	8.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	4,038.7	21.21	18.34	2.78	0.09	69.79	24.44	23.88	12.83	7.27	9.00	9.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	4,202.9	23.57	17.63	3.26	2.68	67.67	23.47	22.95	12.33	7.60	8.76	8.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	4,069.7	21.06	18.20	2.76	0.10	69.89	24.25	23.70	12.73	7.85	9.05	9.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	4,244.8	23.59	17.45	3.49	2.65	67.62	23.26	22.72	12.21	8.13	8.79	8.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	4,100.8	20.91	18.06	2.74	0.11	69.99	24.06	23.52	12.64	8.42	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	4,335.4	23.66	17.09	3.98	2.59	67.50	22.76	22.25	11.95	9.26	8.84	8.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	4,168.0	20.59	17.77	2.70	0.12	70.21	23.68	23.14	12.43	9.63	9.20	9.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	4,454.0	23.73	16.63	4.58	2.52	67.36	22.17	21.66	11.63	10.66	8.91	8.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	4,256.0	20.19	17.41	2.64	0.14	70.48	23.18	22.66	12.18	11.16	9.33	9.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	4,523.7	23.79	16.38	4.92	2.49	67.26	21.82	21.32	11.45	11.45	8.95	8.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	4,307.7	19.96	17.20	2.61	0.15	70.64	22.92	22.39	12.03	12.02	9.40	9.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	4,593.5	23.83	16.13	5.25	2.45	67.18	21.48	21.00	12.22	11.28	8.99	8.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	4,359.5	19.73	16.99	2.58	0.16	70.80	22.64	22.13	12.87	11.89	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	4,733.0	23.91	15.65	5.88	2.38	67.03	20.85	20.38	13.68	10.95	9.06	9.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考	
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	4,463.0	19.31	16.60	2.52	0.19	71.08	22.11	21.61	14.51	11.61	9.61	9.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	4,802.7	23.94	15.42	6.18	2.34	66.96	20.56	20.08	14.38	10.79	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	4,514.7	19.10	16.41	2.49	0.20	71.22	21.85	21.37	15.30	11.48	9.68	9.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	4,942.2	24.02	14.99	6.76	2.27	66.82	19.98	19.52	15.72	10.48	9.16	9.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	4,618.2	18.69	16.04	2.43	0.22	71.50	21.37	20.89	16.82	11.22	9.81	9.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	5,081.7	24.09	14.58	7.30	2.21	66.68	19.42	18.98	16.99	10.20	9.23	9.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	4,721.7	18.31	15.69	2.38	0.24	71.76	20.90	20.43	18.29	10.97	9.93	9.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	5,221.2	24.16	14.19	7.82	2.15	66.55	18.91	18.47	18.19	9.92	9.29	9.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	4,825.2	17.93	15.35	2.33	0.25	72.02	20.46	19.99	19.68	10.74	10.05	10.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	5,360.6	24.23	13.82	8.31	2.10	66.43	19.37	18.37	17.99	9.67	9.34	9.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	4,928.6	17.58	15.03	2.28	0.27	72.26	21.08	19.98	19.57	10.51	10.16	10.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	5,500.1	24.28	13.47	8.77	2.04	66.32	20.45	17.91	17.54	9.42	9.40	9.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	5,032.1	17.24	14.72	2.23	0.29	72.49	22.35	19.57	19.17	10.30	10.27	10.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	5,709.4	24.37	12.97	9.43	1.97	66.16	21.98	17.25	16.89	9.07	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	5,187.4	16.76	14.28	2.17	0.31	72.81	24.18	18.99	18.59	9.99	10.43	10.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	5,918.6	24.45	12.51	10.04	1.90	66.01	23.39	16.64	16.30	8.75	9.54	9.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	5,342.6	16.30	13.86	2.10	0.34	73.13	25.92	18.43	18.05	9.70	10.57	10.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	6,127.8	24.52	12.09	10.60	1.83	65.87	24.71	16.07	15.74	8.45	9.61	9.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	5,497.8	15.87	13.47	2.04	0.36	73.42	27.55	17.91	17.54	9.42	10.71	10.71	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	6,267.3	24.57	11.82	10.96	1.79	65.78	25.53	15.71	15.39	8.27	9.65	9.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	5,601.3	15.60	13.22	2.01	0.37	73.60	28.56	17.58	17.22	9.25	10.80	10.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	4,161.1	23.53	17.80	3.03	2.70	67.74	23.73	23.18	12.45	7.05	8.73	8.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	4,038.7	21.21	18.34	2.78	0.09	69.79	24.44	23.88	12.83	7.27	9.00	9.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	4,202.9	23.57	17.63	3.26	2.68	67.67	23.47	22.95	12.33	7.60	8.76	8.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	4,069.7	21.06	18.20	2.76	0.10	69.89	24.25	23.70	12.73	7.85	9.05	9.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	4,244.8	23.59	17.45	3.49	2.65	67.62	23.26	22.72	12.21	8.13	8.79	8.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	4,100.8	20.91	18.06	2.74	0.11	69.99	24.06	23.52	12.64	8.42	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	4,335.4	23.66	17.09	3.98	2.59	67.50	22.76	22.25	11.95	9.26	8.84	8.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	4,168.0	20.59	17.77	2.70	0.12	70.21	23.68	23.14	12.43	9.63	9.20	9.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	4,454.0	23.73	16.63	4.58	2.52	67.36	22.17	21.66	11.63	10.66	8.91	8.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	4,256.0	20.19	17.41	2.64	0.14	70.48	23.18	22.66	12.18	11.16	9.33	9.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	4,523.7	23.79	16.38	4.92	2.49	67.26	21.82	21.32	11.45	11.45	8.95	8.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	4,307.7	19.96	17.20	2.61	0.15	70.64	22.92	22.39	12.03	12.02	9.40	9.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	4,593.5	23.83	16.13	5.25	2.45	67.18	21.48	21.00	12.22	11.28	8.99	8.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	4,359.5	19.73	16.99	2.58	0.16	70.80	22.64	22.13	12.87	11.89	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	4,733.0	23.91	15.65	5.88	2.38	67.03	20.85	20.38	13.68	10.95	9.06	9.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	4,463.0	19.31	16.60	2.52	0.19	71.08	22.11	21.61	14.51	11.61	9.61	9.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	4,802.7	23.94	15.42	6.18	2.34	66.96	20.56	20.08	14.38	10.79	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	4,514.7	19.10	16.41	2.49	0.20	71.22	21.85	21.37	15.30	11.48	9.68	9.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	4,942.2	24.02	14.99	6.76	2.27	66.82	19.98	19.52	15.72	10.48	9.16	9.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	4,618.2	18.69	16.04	2.43	0.22	71.50	21.37	20.89	16.82	11.22	9.81	9.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	5,081.7	24.09	14.58	7.30	2.21	66.68	19.42	18.98	16.99	10.20	9.23	9.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	4,721.7	18.31	15.69	2.38	0.24	71.76	20.90	20.43	18.29	10.97	9.93	9.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	5,221.2	24.16	14.19	7.82	2.15	66.55	18.91	18.47	18.19	9.92	9.29	9.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	4,825.2	17.93	15.35	2.33	0.25	72.02	20.46	19.99	19.68	10.74	10.05	10.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	5,360.6	24.23	13.82	8.31	2.10	66.43	19.37	18.37	17.99	9.67	9.34	9.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	4,928.6	17.58	15.03	2.28	0.27	72.26	21.08	19.98	19.57	10.51	10.16	10.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	5,500.1	24.28	13.47	8.77	2.04	66.32	20.45	17.91	17.54	9.42	9.40	9.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
						K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	S
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	5,032.1	17.24	14.72	2.23	0.29	72.49	22.35	19.57	19.17	10.30	10.27	10.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	5,709.4	24.37	12.97	9.43	1.97	66.16	21.98	17.25	16.89	9.07	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	5,187.4	16.76	14.28	2.17	0.31	72.81	24.18	18.99	18.59	9.99	10.43	10.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	5,918.6	24.45	12.51	10.04	1.90	66.01	23.39	16.64	16.30	8.75	9.54	9.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	5,342.6	16.30	13.86	2.10	0.34	73.13	25.92	18.43	18.05	9.70	10.57	10.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	6,127.8	24.52	12.09	10.60	1.83	65.87	24.71	16.07	15.74	8.45	9.61	9.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	5,497.8	15.87	13.47	2.04	0.36	73.42	27.55	17.91	17.54	9.42	10.71	10.71	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	6,337.0	24.59	11.69	11.13	1.77	65.74	25.93	15.54	15.22	8.18	9.67	9.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	5,653.0	15.47	13.10	1.99	0.38	73.69	29.06	17.42	17.06	9.17	10.84	10.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	6,616.0	24.68	11.78	11.20	1.70	65.58	27.45	14.89	14.58	7.83	9.74	9.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	5,860.0	14.96	12.64	1.92	0.40	74.04	30.99	16.81	16.46	8.84	11.00	11.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	6,895.0	24.75	12.38	10.74	1.63	65.44	28.86	14.28	13.99	7.51	9.81	9.81	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	6,067.0	14.49	12.21	1.85	0.43	74.36	32.78	16.23	15.90	8.54	11.15	11.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	5,448.6	22.24	13.59	6.59	2.06	69.33	23.03	18.08	17.70	9.51	8.43	8.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	5,100.6	16.94	14.52	2.20	0.22	74.06	24.60	19.31	18.91	10.16	9.00	9.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	5,630.8	22.19	13.15	7.04	2.00	69.38	24.58	17.49	17.13	9.20	8.43	8.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規制）】バケット容量0.5m3	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント【掴み装置】 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	1.0km以下	貸与	5,246.8	16.49	14.12	2.14	0.23	74.46	26.38	18.77	18.38	9.88	9.05	9.05	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	2.0km以下	持込	5,873.8	22.11	12.61	7.59	1.91	69.45	26.50	16.77	16.42	8.82	8.44	8.44	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	2.0km以下	貸与	5,441.8	15.93	13.61	2.07	0.25	74.96	28.61	18.10	17.72	9.52	9.11	9.11	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	3.0km以下	持込	6,299.1	21.99	11.76	8.45	1.78	69.57	29.53	15.63	15.31	8.22	8.44	8.44	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	3.0km以下	貸与	5,783.1	15.03	12.81	1.94	0.28	75.77	32.15	17.03	16.68	8.96	9.20	9.20	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	4.0km以下	持込	6,724.3	21.89	11.01	9.21	1.67	69.66	32.15	14.65	14.34	7.70	8.45	8.45	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	4.0km以下	貸与	6,124.3	14.23	12.09	1.83	0.31	76.50	35.31	16.08	15.75	8.46	9.27	9.27	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	5.5km以下	持込	7,149.6	21.80	10.36	9.87	1.57	69.75	34.47	13.77	13.49	7.25	8.45	8.45	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	5.5km以下	貸与	6,465.6	13.54	11.46	1.74	0.34	77.11	38.10	15.23	14.92	8.01	9.35	9.35	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	7.0km以下	持込	7,635.6	21.71	10.54	9.70	1.47	69.83	36.80	12.90	12.63	6.78	8.46	8.46	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	7.0km以下	貸与	6,855.6	12.80	10.80	1.64	0.36	77.78	40.98	14.37	14.07	7.56	9.42	9.42	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	8.5km以下	持込	8,243.1	21.61	11.27	8.98	1.36	69.93	39.33	11.95	11.70	6.28	8.46	8.46	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	8.5km以下	貸与	7,343.1	12.01	10.09	1.53	0.39	78.49	44.15	13.41	13.13	7.05	9.50	9.50	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	10.0km以下	持込	8,789.8	21.55	11.84	8.43	1.28	69.99	41.30	11.20	10.97	5.89	8.46	8.46	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	10.0km以下	貸与	7,781.8	11.38	9.52	1.44	0.42	79.06	46.65	12.65	12.39	6.66	9.56	9.56	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	12.0km以下	持込	9,397.3	21.46	12.39	7.88	1.19	70.07	43.23	10.48	10.26	5.51	8.47	8.47	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	12.0km以下	貸与	8,269.3	10.76	8.96	1.36	0.44	79.62	49.12	11.91	11.66	6.26	9.62	9.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	14.0km以下	持込	10,005	21.39	12.87	7.40	1.12	70.14	44.93	9.84	9.64	5.18	8.47	8.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	14.0km以下	貸与	8,756.8	10.20	8.46	1.28	0.46	80.12	51.32	11.25	11.01	5.91	9.68	9.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	16.5km以下	持込	10,673	21.33	13.34	6.94	1.05	70.20	46.58	9.23	9.03	4.85	8.47	8.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	16.5km以下	貸与	9,293.1	9.66	7.97	1.21	0.48	80.61	53.47	10.60	10.38	5.57	9.73	9.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	19.5km以下	持込	11,402	21.27	13.80	6.49	0.98	70.25	48.13	8.64	8.46	4.54	8.48	8.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	19.5km以下	貸与	9,878.1	9.14	7.50	1.14	0.50	81.07	55.54	9.97	9.76	5.24	9.79	9.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	23.0km以下	持込	12,192	21.21	14.22	6.07	0.92	70.31	49.62	8.08	7.91	4.25	8.48	8.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	23.0km以下	貸与	10,512	8.62	7.04	1.07	0.51	81.54	57.55	9.37	9.17	4.93	9.84	9.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	27.5km以下	持込	12,982	21.16	14.60	5.70	0.86	70.36	50.94	7.58	7.43	3.99	8.48	8.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	27.5km以下	貸与	11,146	8.18	6.64	1.01	0.53	81.94	59.32	8.83	8.65	4.65	9.88	9.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	34.5km以下	持込	13,893	21.12	14.98	5.33	0.81	70.39	52.24	7.09	6.94	3.73	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	34.5km以下	貸与	11,877	7.72	6.23	0.94	0.55	82.35	61.12	8.29	8.12	4.36	9.93	9.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	46.0km以下	持込	14,926	21.06	15.35	4.96	0.75	70.45	53.55	6.60	6.46	3.47	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	46.0km以下	貸与	12,706	7.27	5.83	0.88	0.56	82.76	62.91	7.75	7.59	4.08	9.97	9.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	60.0km以下	持込	15,533	21.04	15.55	4.77	0.72	70.47	54.24	6.34	6.21	3.33	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	無し	60.0km以下	貸与	13,193	7.03	5.61	0.85	0.57	82.97	63.86	7.46	7.31	3.92	10.00	10.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	0.5km以下	持込	5,448.6	22.24	13.59	6.59	2.06	69.33	23.03	18.08	17.70	9.51	8.43	8.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	0.5km以下	貸与	5,100.6	16.94	14.52	2.20	0.22	74.06	24.60	19.31	18.91	10.16	9.00	9.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	1.0km以下	持込	5,630.8	22.19	13.15	7.04	2.00	69.38	24.58	17.49	17.13	9.20	8.43	8.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	1.0km以下	貸与	5,246.8	16.49	14.12	2.14	0.23	74.46	26.38	18.77	18.38	9.88	9.05	9.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	2.0km以下	持込	5,873.8	22.11	12.61	7.59	1.91	69.45	26.50	16.77	16.42	8.82	8.44	8.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	2.0km以下	貸与	5,441.8	15.93	13.61	2.07	0.25	74.96	28.61	18.10	17.72	9.52	9.11	9.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	3.0km以下	持込	6,299.1	21.99	11.76	8.45	1.78	69.57	29.53	15.63	15.31	8.22	8.44	8.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	3.0km以下	貸与	5,783.1	15.03	12.81	1.94	0.28	75.77	32.15	17.03	16.68	8.96	9.20	9.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	4.0km以下	持込	6,724.3	21.89	11.01	9.21	1.67	69.66	32.15	14.65	14.34	7.70	8.45	8.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	4.0km以下	貸与	6,124.3	14.23	12.09	1.83	0.31	76.50	35.31	16.08	15.75	8.46	9.27	9.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	5.0km以下	持込	7,149.6	21.80	10.36	9.87	1.57	69.75	34.47	13.77	13.49	7.25	8.45	8.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	5.0km以下	貸与	6,465.6	13.54	11.46	1.74	0.34	77.11	38.10	15.23	14.92	8.01	9.35	9.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	6.5km以下	持込	7,635.6	21.71	10.54	9.70	1.47	69.83	36.80	12.90	12.63	6.78	8.46	8.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	6.5km以下	貸与	6,855.6	12.80	10.80	1.64	0.36	77.78	40.98	14.37	14.07	7.56	9.42	9.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	8.0km以下	持込	8,243.1	21.61	11.27	8.98	1.36	69.93	39.33	11.95	11.70	6.28	8.46	8.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考				
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	8.0km以下	貸与	7,343.1	12.01	10.09	1.53	0.39	78.49	44.15	13.41	13.13	7.05	9.50	9.50	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	9.5km以下	持込	8,789.8	21.55	11.84	8.43	1.28	69.99	41.30	11.20	10.97	5.89	8.46	8.46	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	9.5km以下	貸与	7,781.8	11.38	9.52	1.44	0.42	79.06	46.65	12.65	12.39	6.66	9.56	9.56	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	11.0km以下	持込	9,397.3	21.46	12.39	7.88	1.19	70.07	43.23	10.48	10.26	5.51	8.47	8.47	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	11.0km以下	貸与	8,269.3	10.76	8.96	1.36	0.44	79.62	49.12	11.91	11.66	6.26	9.62	9.62	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	13.0km以下	持込	10,005	21.39	12.87	7.40	1.12	70.14	44.93	9.84	9.64	5.18	8.47	8.47	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	13.0km以下	貸与	8,756.8	10.20	8.46	1.28	0.46	80.12	51.32	11.25	11.01	5.91	9.68	9.68	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	15.0km以下	持込	10,673	21.33	13.34	6.94	1.05	70.20	46.58	9.23	9.03	4.85	8.47	8.47	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	15.0km以下	貸与	9,293.1	9.66	7.97	1.21	0.48	80.61	53.47	10.60	10.38	5.57	9.73	9.73	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	17.5km以下	持込	11,402	21.27	13.80	6.49	0.98	70.25	48.13	8.64	8.46	4.54	8.48	8.48	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	17.5km以下	貸与	9,878.1	9.14	7.50	1.14	0.50	81.07	55.54	9.97	9.76	5.24	9.79	9.79	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	20.0km以下	持込	12,192	21.21	14.22	6.07	0.92	70.31	49.62	8.08	7.91	4.25	8.48	8.48	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	20.0km以下	貸与	10,512	8.62	7.04	1.07	0.51	81.54	57.55	9.37	9.17	4.93	9.84	9.84	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	23.0km以下	持込	12,982	21.16	14.60	5.70	0.86	70.36	50.94	7.58	7.43	3.99	8.48	8.48	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	23.0km以下	貸与	11,146	8.18	6.64	1.01	0.53	81.94	59.32	8.83	8.65	4.65	9.88	9.88	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	27.0km以下	持込	13,893	21.12	14.98	5.33	0.81	70.39	52.24	7.09	6.94	3.73	8.49	8.49	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	27.0km以下	貸与	11,877	7.72	6.23	0.94	0.55	82.35	61.12	8.29	8.12	4.36	9.93	9.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	32.0km以下	持込	14,926	21.06	15.35	4.96	0.75	70.45	53.55	6.60	6.46	3.47	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	32.0km以下	貸与	12,706	7.27	5.83	0.88	0.56	82.76	62.91	7.75	7.59	4.08	9.97	9.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	39.0km以下	持込	16,080	21.01	15.71	4.60	0.70	70.50	54.82	6.12	6.00	3.22	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	39.0km以下	貸与	13,632	6.83	5.43	0.82	0.58	83.15	64.66	7.22	7.07	3.80	10.02	10.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	53.0km以下	持込	17,295	20.97	16.04	4.28	0.65	70.54	55.97	5.69	5.57	2.99	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	53.0km以下	貸与	14,607	6.43	5.07	0.77	0.59	83.51	66.26	6.74	6.60	3.54	10.06	10.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	60.0km以下	持込	18,692	20.93	16.37	3.96	0.60	70.58	57.09	5.27	5.16	2.77	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	コンクリート塊等の 重量物	有り	60.0km以下	貸与	15,728	6.03	4.71	0.71	0.61	83.87	67.84	6.26	6.13	3.29	10.10	10.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.5m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	0.5km以下	持込	474.25	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	0.5km以下	貸与	351.85	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	1.0km以下	持込	516.09	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	1.0km以下	貸与	382.89	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	2.0km以下	持込	557.94	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	2.0km以下	貸与	413.94	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や 軽量物	無し	3.0km以下	持込	648.60	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考					
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	481.20	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	767.16	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	569.16	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	836.90	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	620.90	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	906.65	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	672.65	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	1,046.1	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	776.13	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,115.9	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	827.87	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,255.4	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	931.36	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,394.8	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	1,034.8	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,534.3	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,138.3	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,673.8	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,241.8	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,813.3	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,345.3	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	2,022.5	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,500.5	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	2,231.7	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,655.7	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	2,441.0	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	1,811.0	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,580.5	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	1,914.5	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	474.25	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	351.85	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	516.09	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	382.89	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	557.94	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	413.94	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	648.60	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	481.20	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	767.16	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	569.16	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	836.90	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	620.90	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	906.65	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	672.65	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	1,046.1	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	776.13	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,115.9	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	827.87	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,255.4	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考					
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	931.36	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,394.8	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	1,034.8	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,534.3	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,138.3	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	1,673.8	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,241.8	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	1,813.3	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,345.3	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	2,022.5	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,500.5	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,231.7	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	1,655.7	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	2,441.0	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	1,811.0	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	2,650.2	26.62	26.62	-	-	61.93	61.93	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	1,966.2	1.10	1.10	-	-	83.46	83.46	-	-	-	15.44	15.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,948.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	3,168.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	4,556.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	3,656.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	5,103.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	4,095.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	5,710.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	4,582.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	6,318.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	5,070.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	6,986.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	5,606.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	7,715.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	6,191.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	8,505.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	6,825.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	9,294.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	7,458.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	10,206	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	8,190.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	11,239	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	9,018.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	11,846	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	9,506.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,761.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,413.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,944.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,560.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	2,187.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,755.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,612.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	2,096.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	3,037.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	2,437.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	3,462.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,948.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	3,168.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	4,556.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	3,656.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	5,103.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	4,095.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	5,710.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	4,582.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	6,318.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	5,070.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	6,986.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	5,606.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	7,715.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	6,191.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	8,505.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	6,825.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	9,294.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	7,458.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	10,206	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	8,190.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	11,239	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	9,018.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	12,393	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	9,945.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	13,608	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	10,920	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	15,005	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 押込・貸与		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	12,041	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-		-		運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比																代表機勞材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	-	9,528.4	0.00	-	-	-	100.00	76.79	17.00	6.21	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	10,014	0.98	0.98	-	-	98.61	73.09	16.17	5.91	3.44	0.41	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	9,918.4	0.03	0.03	-	-	99.56	73.79	16.33	5.96	3.48	0.41	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	10,075	1.10	1.10	-	-	98.44	72.65	16.07	5.87	3.85	0.46	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	9,967.2	0.03	0.03	-	-	99.51	73.44	16.25	5.93	3.89	0.46	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	10,136	1.22	1.22	-	-	98.27	72.19	15.98	5.84	4.26	0.51	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	10,016	0.03	0.03	-	-	99.46	73.07	16.17	5.91	4.31	0.51	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	10,257	1.44	1.44	-	-	97.96	71.35	15.79	5.77	5.05	0.60	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	10,113	0.04	0.04	-	-	99.35	72.37	16.01	5.85	5.12	0.61	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	10,379	1.67	1.67	-	-	97.64	70.52	15.60	5.82	5.70	0.69	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	10,211	0.05	0.05	-	-	99.24	71.67	15.86	5.92	5.79	0.71	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	10,500	1.88	1.88	-	-	97.34	69.72	15.42	6.57	5.63	0.78	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	10,308	0.06	0.06	-	-	99.14	70.99	15.71	6.70	5.74	0.80	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	10,622	2.09	2.09	-	-	97.04	68.91	15.25	7.31	5.57	0.87	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	10,406	0.06	0.06	-	-	99.05	70.35	15.56	7.46	5.68	0.89	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	10,743	2.30	2.30	-	-	96.74	68.13	15.07	8.03	5.51	0.96	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比															代表機劳材規格														備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	10,503	0.07	0.07	-	-	98.95	69.68	15.42	8.22	5.63	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	10,926	2.60	2.60	-	-	96.31	67.00	14.82	9.08	5.41	1.09	1.09	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	10,650	0.08	0.08	-	-	98.81	68.73	15.21	9.32	5.55	1.11	1.11	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	11,047	2.80	2.80	-	-	96.03	66.25	14.66	9.77	5.35	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	10,747	0.09	0.09	-	-	98.71	68.10	15.07	10.04	5.50	1.20	1.20	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	11,229	3.08	3.08	-	-	95.63	65.18	14.42	10.76	5.27	1.29	1.29	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	10,893	0.10	0.10	-	-	98.57	67.18	14.87	11.09	5.43	1.33	1.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	11,412	3.36	3.36	-	-	95.24	64.15	14.19	11.72	5.18	1.40	1.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	11,040	0.10	0.10	-	-	98.45	66.30	14.67	12.12	5.36	1.45	1.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	11,655	3.72	3.72	-	-	94.73	62.80	13.90	12.96	5.07	1.55	1.55	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	11,235	0.12	0.12	-	-	98.27	65.15	14.41	13.45	5.26	1.61	1.61	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	11,837	3.97	3.97	-	-	94.37	61.83	13.86	13.68	5.00	1.66	1.66	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	11,381	0.13	0.13	-	-	98.15	64.31	14.41	14.23	5.20	1.72	1.72	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	12,080	4.30	4.30	-	-	93.90	60.58	15.01	13.41	4.90	1.80	1.80	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	11,576	0.14	0.14	-	-	97.99	63.23	15.66	13.99	5.11	1.87	1.87	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	12,384	4.70	4.70	-	-	93.34	59.10	16.38	13.08	4.78	1.96	1.96	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比														代 表 機 構 材 規 格																備考
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	11,820	0.15	0.15	-	-	97.80	61.93	17.17	13.70	5.00	2.05	2.05	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	12,687	5.07	5.07	-	-	92.81	57.70	17.69	12.76	4.66	2.12	2.12	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	12,063	0.16	0.16	-	-	97.61	60.68	18.61	13.42	4.90	2.23	2.23	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	12,809	5.22	5.22	-	-	92.60	57.14	18.20	12.64	4.62	2.18	2.18	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	12,161	0.17	0.17	-	-	97.53	60.18	19.17	13.32	4.86	2.30	2.30	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	10,014	0.98	0.98	-	-	98.61	73.09	16.17	5.91	3.44	0.41	0.41	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	9,918.4	0.03	0.03	-	-	99.56	73.79	16.33	5.96	3.48	0.41	0.41	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	10,075	1.10	1.10	-	-	98.44	72.65	16.07	5.87	3.85	0.46	0.46	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	9,967.2	0.03	0.03	-	-	99.51	73.44	16.25	5.93	3.89	0.46	0.46	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	10,136	1.22	1.22	-	-	98.27	72.19	15.98	5.84	4.26	0.51	0.51	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	10,016	0.03	0.03	-	-	99.46	73.07	16.17	5.91	4.31	0.51	0.51	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	10,257	1.44	1.44	-	-	97.96	71.35	15.79	5.77	5.05	0.60	0.60	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	10,113	0.04	0.04	-	-	99.35	72.37	16.01	5.85	5.12	0.61	0.61	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	10,379	1.67	1.67	-	-	97.64	70.52	15.60	5.82	5.70	0.69	0.69	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	10,211	0.05	0.05	-	-	99.24	71.67	15.86	5.92	5.79	0.71	0.71	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	10,500	1.88	1.88	-	-	97.34	69.72	15.42	6.57	5.63	0.78	0.78	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比														代表機劳材規格																備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	10,308	0.06	0.06	-	-	99.14	70.99	15.71	6.70	5.74	0.80	0.80	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	10,622	2.09	2.09	-	-	97.04	68.91	15.25	7.31	5.57	0.87	0.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	10,406	0.06	0.06	-	-	99.05	70.35	15.56	7.46	5.68	0.89	0.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	10,743	2.30	2.30	-	-	96.74	68.13	15.07	8.03	5.51	0.96	0.96	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	10,503	0.07	0.07	-	-	98.95	69.68	15.42	8.22	5.63	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	10,926	2.60	2.60	-	-	96.31	67.00	14.82	9.08	5.41	1.09	1.09	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	10,650	0.08	0.08	-	-	98.81	68.73	15.21	9.32	5.55	1.11	1.11	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	11,047	2.80	2.80	-	-	96.03	66.25	14.66	9.77	5.35	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	10,747	0.09	0.09	-	-	98.71	68.10	15.07	10.04	5.50	1.20	1.20	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	11,229	3.08	3.08	-	-	95.63	65.18	14.42	10.76	5.27	1.29	1.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	10,893	0.10	0.10	-	-	98.57	67.18	14.87	11.09	5.43	1.33	1.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	11,412	3.36	3.36	-	-	95.24	64.15	14.19	11.72	5.18	1.40	1.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	11,040	0.10	0.10	-	-	98.45	66.30	14.67	12.12	5.36	1.45	1.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	11,655	3.72	3.72	-	-	94.73	62.80	13.90	12.96	5.07	1.55	1.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	11,235	0.12	0.12	-	-	98.27	65.15	14.41	13.45	5.26	1.61	1.61	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	11,837	3.97	3.97	-	-	94.37	61.83	13.86	13.68	5.00	1.66	1.66	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格													備考			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	11,381	0.13	0.13	-	-	98.15	64.31	14.41	14.23	5.20	1.72	1.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	12,080	4.30	4.30	-	-	93.90	60.58	15.01	13.41	4.90	1.80	1.80	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	11,576	0.14	0.14	-	-	97.99	63.23	15.66	13.99	5.11	1.87	1.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	12,384	4.70	4.70	-	-	93.34	59.10	16.38	13.08	4.78	1.96	1.96	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	11,820	0.15	0.15	-	-	97.80	61.93	17.17	13.70	5.00	2.05	2.05	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	12,687	5.07	5.07	-	-	92.81	57.70	17.69	12.76	4.66	2.12	2.12	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	12,063	0.16	0.16	-	-	97.61	60.68	18.61	13.42	4.90	2.23	2.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	12,991	5.43	5.43	-	-	92.30	56.34	18.94	12.47	4.55	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	12,307	0.18	0.18	-	-	97.43	59.47	19.99	13.16	4.81	2.39	2.39	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	13,356	5.84	5.84	-	-	91.72	54.81	20.36	12.12	4.43	2.44	2.44	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	12,600	0.19	0.19	-	-	97.22	58.09	21.59	12.85	4.69	2.59	2.59	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	13,720	6.23	6.23	-	-	91.17	53.35	21.71	11.80	4.31	2.60	2.60	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	12,892	0.20	0.20	-	-	97.03	56.77	23.11	12.56	4.59	2.77	2.77	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	11,290	3.18	3.18	-	-	95.49	64.82	14.34	11.09	5.24	1.33	1.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	10,942	0.10	0.10	-	-	98.53	66.88	14.80	11.44	5.41	1.37	1.37	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	11,472	3.45	3.45	-	-	95.11	63.79	14.12	12.04	5.16	1.44	1.44	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比														代 表 機 構 材 規 格																備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	11,088	0.11	0.11	-	-	98.40	66.01	14.60	12.46	5.33	1.49	1.49	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	11,715	3.80	3.80	-	-	94.61	62.48	13.82	13.26	5.05	1.59	1.59	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	11,283	0.12	0.12	-	-	98.23	64.87	14.35	13.77	5.24	1.65	1.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	12,141	4.38	4.38	-	-	93.79	60.29	15.29	13.34	4.87	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	11,625	0.14	0.14	-	-	97.95	62.96	15.97	13.93	5.09	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	12,566	4.93	4.93	-	-	93.01	58.23	17.18	12.89	4.71	2.06	2.06	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	11,966	0.16	0.16	-	-	97.68	61.17	18.04	13.53	4.94	2.16	2.16	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	12,991	5.43	5.43	-	-	92.30	56.34	18.94	12.47	4.55	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	12,307	0.18	0.18	-	-	97.43	59.47	19.99	13.16	4.81	2.39	2.39	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	13,477	5.97	5.97	-	-	91.54	54.31	20.82	12.02	4.39	2.49	2.49	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	12,697	0.19	0.19	-	-	97.16	57.65	22.10	12.75	4.66	2.65	2.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	14,085	6.59	6.59	-	-	90.66	51.97	22.99	11.50	4.20	2.75	2.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	13,185	0.22	0.22	-	-	96.84	55.51	24.56	12.28	4.49	2.94	2.94	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	14,631	7.11	7.11	-	-	89.92	50.03	24.78	11.07	4.04	2.97	2.97	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	13,623	0.24	0.24	-	-	96.57	53.72	26.62	11.89	4.34	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	15,239	7.64	7.64	-	-	89.17	48.03	26.63	10.63	3.88	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	14,111	0.25	0.25	-	-	96.30	51.87	28.76	11.48	4.19	3.45	3.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	15,846	8.13	8.13	-	-	88.48	46.20	28.33	10.22	3.73	3.39	3.39	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	14,598	0.27	0.27	-	-	96.04	50.14	30.76	11.09	4.05	3.69	3.69	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	16,515	8.62	8.62	-	-	87.78	44.34	30.06	9.80	3.58	3.60	3.60	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	15,135	0.29	0.29	-	-	95.78	48.36	32.81	10.70	3.91	3.93	3.93	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	17,244	9.12	9.12	-	-	87.07	42.45	31.80	9.39	3.43	3.81	3.81	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	15,720	0.31	0.31	-	-	95.51	46.57	34.88	10.30	3.76	4.18	4.18	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	18,033	9.61	9.61	-	-	86.37	40.59	33.52	8.98	3.28	4.02	4.02	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	16,353	0.33	0.33	-	-	95.24	44.76	36.96	9.90	3.62	4.43	4.43	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	18,823	10.07	10.07	-	-	85.72	38.89	35.09	8.60	3.14	4.21	4.21	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	16,987	0.35	0.35	-	-	94.99	43.09	38.89	9.53	3.48	4.66	4.66	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	19,734	10.54	10.54	-	-	85.06	37.12	36.75	8.20	2.99	4.40	4.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	17,718	0.36	0.36	-	-	94.73	41.31	40.94	9.14	3.34	4.91	4.91	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	20,767	11.03	11.03	-	-	84.36	38.48	35.23	7.80	2.85	4.61	4.61	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	18,547	0.38	0.38	-	-	94.46	43.10	39.44	8.73	3.19	5.16	5.16	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	21,375	11.30	11.30	-	-	83.98	39.43	34.22	7.57	2.76	4.72	4.72	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考	
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	19,035	0.39	0.39	-	-	94.31	44.26	38.43	8.51	3.11	5.30	5.30	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	11,290	3.18	3.18	-	-	95.49	64.82	14.34	11.09	5.24	1.33	1.33	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	10,942	0.10	0.10	-	-	98.53	66.88	14.80	11.44	5.41	1.37	1.37	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	11,472	3.45	3.45	-	-	95.11	63.79	14.12	12.04	5.16	1.44	1.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	11,088	0.11	0.11	-	-	98.40	66.01	14.60	12.46	5.33	1.49	1.49	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	11,715	3.80	3.80	-	-	94.61	62.48	13.82	13.26	5.05	1.59	1.59	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	11,283	0.12	0.12	-	-	98.23	64.87	14.35	13.77	5.24	1.65	1.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	12,141	4.38	4.38	-	-	93.79	60.29	15.29	13.34	4.87	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	11,625	0.14	0.14	-	-	97.95	62.96	15.97	13.93	5.09	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	12,566	4.93	4.93	-	-	93.01	58.23	17.18	12.89	4.71	2.06	2.06	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	11,966	0.16	0.16	-	-	97.68	61.17	18.04	13.53	4.94	2.16	2.16	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	12,991	5.43	5.43	-	-	92.30	56.34	18.94	12.47	4.55	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	12,307	0.18	0.18	-	-	97.43	59.47	19.99	13.16	4.81	2.39	2.39	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	13,477	5.97	5.97	-	-	91.54	54.31	20.82	12.02	4.39	2.49	2.49	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	12,697	0.19	0.19	-	-	97.16	57.65	22.10	12.75	4.66	2.65	2.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	14,085	6.59	6.59	-	-	90.66	51.97	22.99	11.50	4.20	2.75	2.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格													備考				
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	13,185	0.22	0.22	-	-	96.84	55.51	24.56	12.28	4.49	2.94	2.94	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	14,631	7.11	7.11	-	-	89.92	50.03	24.78	11.07	4.04	2.97	2.97	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	13,623	0.24	0.24	-	-	96.57	53.72	26.62	11.89	4.34	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	15,239	7.64	7.64	-	-	89.17	48.03	26.63	10.63	3.88	3.19	3.19	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	14,111	0.25	0.25	-	-	96.30	51.87	28.76	11.48	4.19	3.45	3.45	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	15,846	8.13	8.13	-	-	88.48	46.20	28.33	10.22	3.73	3.39	3.39	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	14,598	0.27	0.27	-	-	96.04	50.14	30.76	11.09	4.05	3.69	3.69	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	16,515	8.62	8.62	-	-	87.78	44.34	30.06	9.80	3.58	3.60	3.60	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	15,135	0.29	0.29	-	-	95.78	48.36	32.81	10.70	3.91	3.93	3.93	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	17,244	9.12	9.12	-	-	87.07	42.45	31.80	9.39	3.43	3.81	3.81	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	15,720	0.31	0.31	-	-	95.51	46.57	34.88	10.30	3.76	4.18	4.18	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	18,033	9.61	9.61	-	-	86.37	40.59	33.52	8.98	3.28	4.02	4.02	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	16,353	0.33	0.33	-	-	95.24	44.76	36.96	9.90	3.62	4.43	4.43	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	18,823	10.07	10.07	-	-	85.72	38.89	35.09	8.60	3.14	4.21	4.21	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	16,987	0.35	0.35	-	-	94.99	43.09	38.89	9.53	3.48	4.66	4.66	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	19,734	10.54	10.54	-	-	85.06	37.12	36.75	8.20	2.99	4.40	4.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	17,718	0.36	0.36	-	-	94.73	41.31	40.94	9.14	3.34	4.91	4.91	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	20,767	11.03	11.03	-	-	84.36	38.48	35.23	7.80	2.85	4.61	4.61	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	18,547	0.38	0.38	-	-	94.46	43.10	39.44	8.73	3.19	5.16	5.16	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	21,921	11.53	11.53	-	-	83.65	40.19	33.37	7.39	2.70	4.82	4.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	19,473	0.40	0.40	-	-	94.18	45.26	37.57	8.31	3.04	5.42	5.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	23,136	11.99	11.99	-	-	83.00	41.83	31.62	7.00	2.55	5.01	5.01	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	20,448	0.42	0.42	-	-	93.91	47.33	35.77	7.92	2.89	5.67	5.67	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	24,534	12.47	12.47	-	-	82.32	43.49	29.82	6.60	2.41	5.21	5.21	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	21,570	0.44	0.44	-	-	93.63	49.47	33.91	7.51	2.74	5.93	5.93	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	486.00	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	390.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	546.75	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	438.75	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	607.50	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	487.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	729.00	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比														代 表 機 構 材 規 格																備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	585.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	850.50	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	682.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	972.00	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	780.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	1,093.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	877.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	1,215.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	975.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,397.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	1,121.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,518.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	1,218.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,701.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	1,365.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,883.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比														代表機劳材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,511.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 193 【 堆積塵芥収集 (人力処理) 】
 < 積算単位 : m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	438.75	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	607.50	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	487.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	729.00	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	585.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	850.50	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	682.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	972.00	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	780.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	1,093.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	877.50	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	1,215.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	975.00	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,397.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	1,121.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,518.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 器 材 構 成 比														代 表 機 器 材 規 格																備 考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	1,218.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,701.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	1,365.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,883.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,511.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	2,126.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,706.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	2,308.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,852.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	2,551.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	2,047.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,855.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	2,291.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	3,159.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	2,535.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	3,462.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比															代 表 機 構 材 規 格															備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K					R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比													代 表 機 構 材 規 格													備考					
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	6,825.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	9,294.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	7,458.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	10,206	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	8,190.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	11,239	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	9,018.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	11,846	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	9,506.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,761.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,413.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,944.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,560.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	2,187.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,755.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,612.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比														代 表 機 構 材 規 格																備考	
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3				R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	2,096.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	3,037.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	2,437.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	3,462.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,778.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,948.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	3,168.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	4,556.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	3,656.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	5,103.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	4,095.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	5,710.5	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	4,582.5	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	6,318.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	5,070.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	6,986.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比														代 表 機 構 材 規 格																備 考	
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	5,606.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	7,715.3	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	6,191.3	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	8,505.0	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	6,825.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	9,294.8	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	7,458.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	10,206	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	8,190.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	11,239	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	9,018.8	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	12,393	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	9,945.0	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	13,608	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	10,920	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	15,005	20.39	20.39	-	-	71.09	71.09	-	-	-	8.52	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	12,041	0.80	0.80	-	-	88.58	88.58	-	-	-	10.62	10.62	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-		-			運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.194【 河床等掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
												K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3	
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4		S								
-	496.24	41.16	41.16	-	-	41.81	41.81	-	-	-	17.03	17.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアー ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕パ ケット容量0.4m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-	

No.195 【 軟弱土等運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	0.3km以下	986.83	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.8km以下	1,048.5	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	1,171.9	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.5km以下	1,295.2	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.5km以下	1,480.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,665.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.0km以下	1,973.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.0km以下	2,343.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	19.5km以下	2,898.8	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	40.0km以下	3,885.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,859.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.3km以下	986.83	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.8km以下	1,048.5	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	1,171.9	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	1,295.2	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.195【 軟弱土等運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考		
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	3.5km以下	1,480.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	1,665.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,973.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.0km以下	2,343.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	17.5km以下	2,898.8	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	30.0km以下	3,885.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	50.0km以下	5,859.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	11,657	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.196【 河床等掘削（I C T） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
-		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	530.98	58.07	40.44	17.63	-	28.14	28.14	-	-	-	13.79	13.79	-	-	-	ベックホフ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	I C T建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）		-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 197 【 軟弱土等運搬（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	0.2km以下	740.13	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	801.80	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.8km以下	863.48	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.1km以下	925.16	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	986.83	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	1,048.5	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.6km以下	1,171.9	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.3km以下	1,295.2	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.2km以下	1,480.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,665.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.3km以下	1,912.0	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.7km以下	2,343.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.8km以下	2,898.8	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	22.0km以下	3,885.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,797.6	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 197 【 軟弱土等運搬（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	0.2km以下	740.13	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.4km以下	801.80	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.7km以下	863.48	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.0km以下	925.16	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.4km以下	986.83	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.9km以下	1,048.5	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	2.5km以下	1,171.9	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	3.1km以下	1,295.2	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	4.0km以下	1,480.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	5.2km以下	1,665.3	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	6.7km以下	1,912.0	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	9.0km以下	2,343.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	12.6km以下	2,898.8	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	19.5km以下	3,885.7	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	39.0km以下	5,797.6	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 197 【 軟弱土等運搬（ I C T ） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	60.0km以下	11,657	43.95	43.95	-	-	41.18	41.18	-	-	-	14.87	14.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む

No.198【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考		
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量(m3/10㎡)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,078	13.02	9.53	3.49	-	46.52	17.80	15.04	9.35	3.07	40.46	14.06	14.06	8.76	2.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,250	12.31	9.01	3.30	-	43.96	16.82	14.21	8.84	2.90	43.73	13.79	13.28	13.28	1.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,423	11.67	8.54	3.13	-	41.61	15.89	13.46	8.38	2.75	46.72	18.34	12.59	12.59	1.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,595	11.08	8.11	2.97	-	39.53	15.10	12.79	7.96	2.61	49.39	22.43	11.96	11.96	1.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,768	10.56	7.73	2.83	-	37.67	14.39	12.19	7.58	2.49	51.77	26.09	11.39	11.39	1.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,940	10.08	7.38	2.70	-	35.96	13.74	11.64	7.24	2.37	53.96	29.43	10.88	10.88	1.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	27,112	9.64	7.06	2.58	-	34.40	13.14	11.13	6.93	2.27	55.96	32.49	10.41	10.41	1.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	28,285	9.25	6.77	2.48	-	32.98	12.60	10.67	6.64	2.18	57.77	35.28	9.98	9.98	1.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	29,457	8.88	6.50	2.38	-	31.67	12.10	10.25	6.37	2.09	59.45	37.86	9.58	9.58	1.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,624	10.86	10.86	-	-	47.14	17.98	17.13	10.66	-	42.00	16.01	16.01	9.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,797	10.18	10.18	-	-	44.15	16.82	16.06	9.99	-	45.67	15.65	15.01	15.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,969	9.59	9.59	-	-	41.57	15.83	15.12	9.41	-	48.84	20.58	14.13	14.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,141	9.05	9.05	-	-	39.25	14.95	14.28	8.88	-	51.70	25.00	13.35	13.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,314	8.58	8.58	-	-	37.20	14.17	13.53	8.42	-	54.22	28.92	12.65	12.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,486	8.15	8.15	-	-	35.33	13.46	12.85	8.00	-	56.52	32.48	12.02	12.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,659	7.76	7.76	-	-	33.66	12.82	12.24	7.62	-	58.58	35.70	11.44	11.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,831	7.41	7.41	-	-	32.13	12.24	11.69	7.27	-	60.46	38.62	10.92	10.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	27,003	7.09	7.09	-	-	30.73	11.71	11.18	6.95	-	62.18	41.28	10.45	10.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		

No.198【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(m3/10㎡2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	-	R1	R2	R3	R4	-	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	-	R1	R2	R3	R4	-	Z1	Z2		Z3	Z4					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,255	15.15	11.09	4.06	-	54.13	20.70	17.50	10.89	3.57	30.72	16.36	10.19	2.44	1.73	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,427	14.20	10.39	3.81	-	50.67	19.39	16.38	10.19	3.34	35.13	15.91	15.32	2.28	1.62	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,600	13.35	9.77	3.58	-	47.65	18.24	15.40	9.58	3.14	39.00	20.94	14.40	2.14	1.52	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,772	12.60	9.22	3.38	-	44.95	17.19	14.53	9.04	2.97	42.45	25.40	13.59	2.02	1.44	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,945	11.91	8.72	3.19	-	42.52	16.24	13.76	8.56	2.81	45.57	29.44	12.86	1.91	1.36	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,117	11.31	8.28	3.03	-	40.34	15.41	13.06	8.12	2.66	48.35	33.03	12.21	1.82	1.29	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,289	10.77	7.88	2.89	-	38.41	14.67	12.43	7.73	2.54	50.82	36.24	11.62	1.73	1.23	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,462	10.27	7.52	2.75	-	36.64	13.99	11.86	7.38	2.42	53.09	39.19	11.08	1.65	1.17	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	26,634	9.82	7.19	2.63	-	35.02	13.38	11.33	7.05	2.31	55.16	41.87	10.59	1.58	1.12	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎥	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	14,801	12.93	12.93	-	-	56.12	21.40	20.40	12.69	-	30.95	19.07	11.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,974	11.98	11.98	-	-	52.00	19.83	18.90	11.76	-	36.02	18.35	17.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,146	11.16	11.16	-	-	48.45	18.48	17.61	10.95	-	40.39	23.93	16.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,318	10.45	10.45	-	-	45.34	17.29	16.48	10.25	-	44.21	28.80	15.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,491	9.82	9.82	-	-	42.59	16.22	15.49	9.64	-	47.59	33.11	14.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,663	9.26	9.26	-	-	40.17	15.30	14.61	9.09	-	50.57	36.91	13.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,835	8.77	8.77	-	-	38.01	14.48	13.83	8.60	-	53.22	40.30	12.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,008	8.32	8.32	-	-	36.07	13.74	13.12	8.16	-	55.61	43.34	12.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,180	7.92	7.92	-	-	34.32	13.07	12.48	7.77	-	57.76	46.09	11.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				

No.198 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(m3/10㎡2)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,255	15.15	11.09	4.06	-	54.13	20.70	17.50	10.89	3.57	30.72	16.36	10.19	2.44	1.73	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t ＝1mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,427	14.20	10.39	3.81	-	50.67	19.39	16.38	10.19	3.34	35.13	15.91	15.32	2.28	1.62	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,600	13.35	9.77	3.58	-	47.65	18.24	15.40	9.58	3.14	39.00	20.94	14.40	2.14	1.52	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,772	12.60	9.22	3.38	-	44.95	17.19	14.53	9.04	2.97	42.45	25.40	13.59	2.02	1.44	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,945	11.91	8.72	3.19	-	42.52	16.24	13.76	8.56	2.81	45.57	29.44	12.86	1.91	1.36	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,117	11.31	8.28	3.03	-	40.34	15.41	13.06	8.12	2.66	48.35	33.03	12.21	1.82	1.29	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,289	10.77	7.88	2.89	-	38.41	14.67	12.43	7.73	2.54	50.82	36.24	11.62	1.73	1.23	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,462	10.27	7.52	2.75	-	36.64	13.99	11.86	7.38	2.42	53.09	39.19	11.08	1.65	1.17	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	26,634	9.82	7.19	2.63	-	35.02	13.38	11.33	7.05	2.31	55.16	41.87	10.59	1.58	1.12	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	14,801	12.93	12.93	-	-	56.12	21.40	20.40	12.69	-	30.95	19.07	11.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t ＝1mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,974	11.98	11.98	-	-	52.00	19.83	18.90	11.76	-	36.02	18.35	17.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,146	11.16	11.16	-	-	48.45	18.48	17.61	10.95	-	40.39	23.93	16.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,318	10.45	10.45	-	-	45.34	17.29	16.48	10.25	-	44.21	28.80	15.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,491	9.82	9.82	-	-	42.59	16.22	15.49	9.64	-	47.59	33.11	14.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,663	9.26	9.26	-	-	40.17	15.30	14.61	9.09	-	50.57	36.91	13.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,835	8.77	8.77	-	-	38.01	14.48	13.83	8.60	-	53.22	40.30	12.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,008	8.32	8.32	-	-	36.07	13.74	13.12	8.16	-	55.61	43.34	12.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,180	7.92	7.92	-	-	34.32	13.07	12.48	7.77	-	57.76	46.09	11.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		

No.198【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(㎡3/10㎡2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	13,935	18.77	13.74	5.03	-	63.45	22.17	21.67	13.48	4.42	17.78	12.62	3.02	2.14	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,107	17.31	12.67	4.64	-	58.53	20.46	19.98	12.43	4.08	24.16	19.40	2.78	1.98	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	16,280	16.07	11.76	4.31	-	54.31	18.97	18.54	11.54	3.79	29.62	25.21	2.58	1.83	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,452	14.99	10.97	4.02	-	50.66	17.70	17.30	10.76	3.53	34.35	30.23	2.41	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,625	14.04	10.28	3.76	-	47.48	16.60	16.21	10.08	3.31	38.48	34.62	2.26	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,797	13.21	9.67	3.54	-	44.67	15.62	15.25	9.49	3.11	42.12	38.49	2.12	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,969	12.47	9.13	3.34	-	42.13	14.69	14.40	8.96	2.94	45.40	41.98	2.00	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,142	11.81	8.64	3.17	-	39.88	13.91	13.63	8.48	2.78	48.31	45.06	1.90	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,314	11.22	8.21	3.01	-	37.88	13.21	12.95	8.06	2.64	50.90	47.82	1.80	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	11,509	16.64	16.64	-	-	68.08	26.27	23.51	16.32	-	15.28	15.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	12,681	15.10	15.10	-	-	61.78	23.84	21.34	14.81	-	23.12	23.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	13,854	13.82	13.82	-	-	56.56	21.83	19.53	13.56	-	29.62	29.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,026	12.74	12.74	-	-	52.15	20.13	18.01	12.50	-	35.11	35.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	16,198	11.82	11.82	-	-	48.37	18.66	16.71	11.60	-	39.81	39.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,371	11.02	11.02	-	-	45.11	17.41	15.58	10.81	-	43.87	43.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,543	10.32	10.32	-	-	42.23	16.28	14.59	10.13	-	47.45	47.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,716	9.71	9.71	-	-	39.71	15.31	13.72	9.53	-	50.58	50.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,888	9.16	9.16	-	-	37.48	14.45	12.95	8.99	-	53.36	53.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-			

No.198【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,960	11.60	8.26	3.34	-	44.00	17.13	14.55	8.19	2.94	44.40	14.06	13.46	13.46	2.00	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,132	10.99	7.82	3.17	-	41.66	16.22	13.78	7.75	2.78	47.35	18.60	12.75	12.75	1.90	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,304	10.44	7.43	3.01	-	39.55	15.40	13.08	7.36	2.64	50.01	22.71	12.11	12.11	1.80	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,477	9.93	7.07	2.86	-	37.67	14.67	12.45	7.01	2.52	52.40	26.40	11.53	11.53	1.72	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,649	9.48	6.75	2.73	-	35.95	14.00	11.89	6.69	2.40	54.57	29.77	11.00	11.00	1.64	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,822	9.07	6.46	2.61	-	34.38	13.38	11.37	6.40	2.30	56.55	32.83	10.52	10.52	1.57	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,994	8.68	6.18	2.50	-	32.93	12.82	10.89	6.13	2.20	58.39	35.67	10.08	10.08	1.50	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,166	8.34	5.94	2.40	-	31.60	12.31	10.45	5.88	2.11	60.06	38.26	9.67	9.67	1.44	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,506	9.36	9.36	-	-	44.26	17.23	16.48	9.27	-	46.38	15.88	15.25	15.25	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,678	8.80	8.80	-	-	41.62	16.20	15.49	8.72	-	49.58	20.90	14.34	14.34	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,851	8.31	8.31	-	-	39.28	15.29	14.62	8.23	-	52.41	25.35	13.53	13.53	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,023	7.86	7.86	-	-	37.19	14.48	13.84	7.79	-	54.95	29.33	12.81	12.81	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,195	7.47	7.47	-	-	35.30	13.74	13.14	7.40	-	57.23	32.89	12.17	12.17	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,368	7.11	7.11	-	-	33.60	13.08	12.51	7.04	-	59.29	36.13	11.58	11.58	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,540	6.78	6.78	-	-	32.07	12.48	11.94	6.72	-	61.15	39.05	11.05	11.05	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,712	6.48	6.48	-	-	30.65	11.93	11.41	6.42	-	62.87	41.75	10.56	10.56	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,137	13.42	9.55	3.87	-	50.89	19.84	16.81	9.46	3.40	35.69	16.16	15.56	2.32	1.65	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,309	12.60	8.97	3.63	-	47.80	18.64	15.79	8.89	3.19	39.60	21.25	14.62	2.18	1.55	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		

No.198 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量(m3/10㎡)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	2.0㎡を超え2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,481	11.88	8.46	3.42	-	45.07	17.57	14.89	8.38	3.01	43.05	25.76	13.78	2.05	1.46	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	2.5㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,654	11.24	8.00	3.24	-	42.58	16.58	14.08	7.93	2.84	46.18	29.83	13.03	1.94	1.38	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	3.0㎡を超え3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,826	10.66	7.59	3.07	-	40.40	15.73	13.36	7.52	2.70	48.94	33.43	12.36	1.84	1.31	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	3.5㎡を超え4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,998	10.14	7.22	2.92	-	38.42	14.96	12.70	7.15	2.57	51.44	36.69	11.76	1.75	1.24	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	4.0㎡を超え4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,171	9.66	6.88	2.78	-	36.63	14.26	12.11	6.82	2.45	53.71	39.65	11.21	1.67	1.18	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	4.5㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	26,343	9.23	6.57	2.66	-	35.00	13.63	11.57	6.51	2.34	55.77	42.34	10.71	1.59	1.13	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0㎡を超え1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,683	11.04	11.04	-	-	52.27	20.37	19.44	10.94	-	36.69	18.69	18.00	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5㎡を超え2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	16,855	10.28	10.28	-	-	48.63	18.95	18.09	10.18	-	41.09	24.35	16.74	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0㎡を超え2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,028	9.61	9.61	-	-	45.47	17.72	16.91	9.52	-	44.92	29.27	15.65	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,200	9.02	9.02	-	-	42.67	16.61	15.88	8.94	-	48.31	33.61	14.70	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0㎡を超え3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,372	8.50	8.50	-	-	40.21	15.65	14.97	8.42	-	51.29	37.44	13.85	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5㎡を超え4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,545	8.04	8.04	-	-	38.02	14.80	14.15	7.97	-	53.94	40.84	13.10	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0㎡を超え4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,717	7.62	7.62	-	-	36.05	14.03	13.42	7.55	-	56.33	43.91	12.42	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,889	7.25	7.25	-	-	34.27	13.34	12.76	7.18	-	58.48	46.67	11.81	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	1.0㎡を超え1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,137	13.42	9.55	3.87	-	50.89	19.84	16.81	9.46	3.40	35.69	16.16	15.56	2.32	1.65	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している					
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	1.5㎡を超え2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,309	12.60	8.97	3.63	-	47.80	18.64	15.79	8.89	3.19	39.60	21.25	14.62	2.18	1.55	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している					
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	2.0㎡を超え2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,481	11.88	8.46	3.42	-	45.07	17.57	14.89	8.38	3.01	43.05	25.76	13.78	2.05	1.46	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している					
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	2.5㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,654	11.24	8.00	3.24	-	42.58	16.58	14.08	7.93	2.84	46.18	29.83	13.03	1.94	1.38	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t＝1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している					

No.198 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考			
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量(㎡3/10㎡2)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,826	10.66	7.59	3.07	-	40.40	15.73	13.36	7.52	2.70	48.94	33.43	12.36	1.84	1.31	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,998	10.14	7.22	2.92	-	38.42	14.96	12.70	7.15	2.57	51.44	36.69	11.76	1.75	1.24	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,171	9.66	6.88	2.78	-	36.63	14.26	12.11	6.82	2.45	53.71	39.65	11.21	1.67	1.18	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	26,343	9.23	6.57	2.66	-	35.00	13.63	11.57	6.51	2.34	55.77	42.34	10.71	1.59	1.13	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,683	11.04	11.04	-	-	52.27	20.37	19.44	10.94	-	36.69	18.69	18.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	16,855	10.28	10.28	-	-	48.63	18.95	18.09	10.18	-	41.09	24.35	16.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,028	9.61	9.61	-	-	45.47	17.72	16.91	9.52	-	44.92	29.27	15.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,200	9.02	9.02	-	-	42.67	16.61	15.88	8.94	-	48.31	33.61	14.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,372	8.50	8.50	-	-	40.21	15.65	14.97	8.42	-	51.29	37.44	13.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,545	8.04	8.04	-	-	38.02	14.80	14.15	7.97	-	53.94	40.84	13.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,717	7.62	7.62	-	-	36.05	14.03	13.42	7.55	-	56.33	43.91	12.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,889	7.25	7.25	-	-	34.27	13.34	12.76	7.18	-	58.48	46.67	11.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	14,817	16.42	11.69	4.73	-	58.94	21.03	20.58	11.58	4.16	24.64	19.78	2.84	2.02	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,989	15.22	10.83	4.39	-	54.62	19.50	19.07	10.73	3.85	30.16	25.66	2.63	1.87	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,161	14.18	10.09	4.09	-	50.89	18.16	17.77	10.00	3.59	34.93	30.74	2.45	1.74	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,334	13.27	9.45	3.82	-	47.64	17.01	16.63	9.36	3.36	39.09	35.17	2.29	1.63	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,506	12.47	8.88	3.59	-	44.78	15.98	15.63	8.80	3.16	42.75	39.07	2.15	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,678	11.76	8.37	3.39	-	42.19	15.03	14.74	8.30	2.98	46.05	42.58	2.03	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	

No.198 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(㎡3/10㎡2)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,851	11.14	7.93	3.21	-	39.92	14.22	13.95	7.85	2.82	48.94	45.65	1.92	1.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,023	10.56	7.52	3.04	-	37.88	13.50	13.24	7.45	2.67	51.56	48.44	1.82	1.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	12,390	13.98	13.98	-	-	62.36	24.64	22.06	13.85	-	23.66	23.66	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	13,563	12.77	12.77	-	-	56.97	22.51	20.15	12.66	-	30.26	30.26	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	14,735	11.75	11.75	-	-	52.44	20.72	18.55	11.65	-	35.81	35.81	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,908	10.89	10.89	-	-	48.57	19.19	17.18	10.79	-	40.54	40.54	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,080	10.14	10.14	-	-	45.24	17.88	16.00	10.05	-	44.62	44.62	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,252	9.49	9.49	-	-	42.30	16.70	14.97	9.40	-	48.21	48.21	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,425	8.92	8.92	-	-	39.76	15.70	14.07	8.84	-	51.32	51.32	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,597	8.41	8.41	-	-	37.49	14.80	13.27	8.33	-	54.10	54.10	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,828	10.52	7.31	3.21	-	41.48	16.45	13.97	7.12	2.82	48.00	18.85	12.93	12.93	1.92	-	-	-	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	23,001	9.98	6.93	3.05	-	39.36	15.61	13.25	6.76	2.68	50.66	22.99	12.27	12.27	1.83	-	-	-	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,173	9.50	6.60	2.90	-	37.45	14.85	12.61	6.43	2.55	53.05	26.74	11.67	11.67	1.74	-	-	-	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,345	9.06	6.29	2.77	-	35.72	14.16	12.03	6.13	2.43	55.22	30.12	11.13	11.13	1.66	-	-	-	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	26,518	8.65	6.01	2.64	-	34.14	13.54	11.50	5.86	2.32	57.21	33.23	10.64	10.64	1.58	-	-	-	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	27,690	8.29	5.76	2.53	-	32.68	12.96	11.01	5.61	2.22	59.03	36.05	10.19	10.19	1.52	-	-	-	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	28,863	7.95	5.52	2.43	-	31.36	12.44	10.56	5.38	2.13	60.69	38.65	9.78	9.78	1.45	-	-	-	＊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕バケット容量0.8㎡3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,375	8.23	8.23	-	-	41.42	16.46	15.74	8.02	-	50.35	21.21	14.57	14.57	-	-	-	＊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.198 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,547	7.76	7.76	-	-	39.05	15.52	14.84	7.56	-	53.19	25.73	13.73	13.73	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,719	7.34	7.34	-	-	36.95	14.68	14.04	7.16	-	55.71	29.73	12.99	12.99	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,892	6.97	6.97	-	-	35.06	13.93	13.32	6.79	-	57.97	33.31	12.33	12.33	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,064	6.63	6.63	-	-	33.35	13.25	12.67	6.46	-	60.02	36.56	11.73	11.73	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,236	6.32	6.32	-	-	31.79	12.63	12.08	6.16	-	61.89	39.53	11.18	11.18	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,409	6.04	6.04	-	-	30.37	12.07	11.54	5.88	-	63.59	42.23	10.68	10.68	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	止水シート 厚 = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,005	12.08	8.39	3.69	-	47.70	18.95	16.04	8.18	3.24	40.22	21.59	14.85	2.21	1.57	-	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,178	11.37	7.90	3.47	-	44.93	17.86	15.11	7.70	3.05	43.70	26.15	13.99	2.08	1.48	-	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,350	10.75	7.47	3.28	-	42.41	16.82	14.28	7.28	2.88	46.84	30.25	13.22	1.97	1.40	-	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,522	10.19	7.08	3.11	-	40.20	15.94	13.54	6.90	2.73	49.61	33.89	12.53	1.87	1.32	-	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,695	9.69	6.73	2.96	-	38.21	15.15	12.87	6.56	2.60	52.10	37.16	11.91	1.77	1.26	-	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,867	9.23	6.41	2.82	-	36.41	14.44	12.26	6.25	2.48	54.36	40.12	11.35	1.69	1.20	-	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,040	8.81	6.12	2.69	-	34.77	13.79	11.71	5.97	2.36	56.42	42.83	10.84	1.61	1.14	-	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,551	9.64	9.64	-	-	48.52	19.30	18.42	9.39	-	41.84	24.79	17.05	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,724	9.00	9.00	-	-	45.27	17.99	17.20	8.77	-	45.73	29.81	15.92	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,896	8.44	8.44	-	-	42.46	16.87	16.13	8.23	-	49.10	34.16	14.94	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,069	7.95	7.95	-	-	39.98	15.89	15.19	7.74	-	52.07	38.01	14.06	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,241	7.51	7.51	-	-	37.78	15.01	14.35	7.32	-	54.71	41.42	13.29	-	-	-	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				

No.198 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡当り使用量(m3/10㎡)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,413	7.12	7.12	-	-	35.79	14.22	13.60	6.93	-	57.09	44.50	12.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,586	6.76	6.76	-	-	34.03	13.52	12.93	6.59	-	59.21	47.25	11.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,005	12.08	8.39	3.69	-	47.70	18.95	16.04	8.18	3.24	40.22	21.59	14.85	2.21	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,178	11.37	7.90	3.47	-	44.93	17.86	15.11	7.70	3.05	43.70	26.15	13.99	2.08	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,350	10.75	7.47	3.28	-	42.41	16.82	14.28	7.28	2.88	46.84	30.25	13.22	1.97	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,522	10.19	7.08	3.11	-	40.20	15.94	13.54	6.90	2.73	49.61	33.89	12.53	1.87	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,695	9.69	6.73	2.96	-	38.21	15.15	12.87	6.56	2.60	52.10	37.16	11.91	1.77	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,867	9.23	6.41	2.82	-	36.41	14.44	12.26	6.25	2.48	54.36	40.12	11.35	1.69	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,040	8.81	6.12	2.69	-	34.77	13.79	11.71	5.97	2.36	56.42	42.83	10.84	1.61	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,551	9.64	9.64	-	-	48.52	19.30	18.42	9.39	-	41.84	24.79	17.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,724	9.00	9.00	-	-	45.27	17.99	17.20	8.77	-	45.73	29.81	15.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,896	8.44	8.44	-	-	42.46	16.87	16.13	8.23	-	49.10	34.16	14.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,069	7.95	7.95	-	-	39.98	15.89	15.19	7.74	-	52.07	38.01	14.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,241	7.51	7.51	-	-	37.78	15.01	14.35	7.32	-	54.71	41.42	13.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,413	7.12	7.12	-	-	35.79	14.22	13.60	6.93	-	57.09	44.50	12.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,586	6.76	6.76	-	-	34.03	13.52	12.93	6.59	-	59.21	47.25	11.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,685	14.64	10.17	4.47	-	54.62	19.87	19.44	9.91	3.93	30.74	26.16	2.68	1.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,858	13.62	9.46	4.16	-	50.82	18.48	18.09	9.22	3.66	35.56	31.30	2.49	1.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	* -	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		

No.198【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(m3/10㎡2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,030	12.74	8.85	3.89	-	47.51	17.28	16.91	8.62	3.42	39.75	35.76	2.33	1.66	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,202	11.96	8.31	3.65	-	44.61	16.23	15.88	8.09	3.21	43.43	39.69	2.19	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,375	11.27	7.83	3.44	-	41.99	15.25	14.96	7.63	3.02	46.74	43.22	2.06	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,547	10.65	7.40	3.25	-	39.71	14.42	14.15	7.21	2.86	49.64	46.31	1.95	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,720	10.11	7.02	3.09	-	37.66	13.68	13.42	6.84	2.71	52.23	49.07	1.85	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8㎡3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	13,259	12.03	12.03	-	-	57.02	23.03	20.61	11.72	-	30.95	30.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	14,431	11.05	11.05	-	-	52.39	21.16	18.94	10.77	-	36.56	36.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,604	10.22	10.22	-	-	48.45	19.57	17.51	9.96	-	41.33	41.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	16,776	9.51	9.51	-	-	45.04	18.17	16.29	9.27	-	45.45	45.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,949	8.89	8.89	-	-	42.10	16.99	15.23	8.66	-	49.01	49.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,121	8.34	8.34	-	-	39.52	15.95	14.29	8.13	-	52.14	52.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,293	7.86	7.86	-	-	37.23	15.02	13.47	7.66	-	54.91	54.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-			

No. 199 【 巨石張（空） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
40cm以上 60cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	11,935	20.30	11.46	8.84	-	64.48	25.88	15.74	14.53	7.77	15.22	6.75	3.77	3.52	1.18	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	9,515.9	18.09	14.37	3.72	-	70.37	28.49	19.74	18.22	3.26	11.54	8.47	1.58	1.49	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	10,668	22.71	12.82	9.89	-	67.81	24.67	17.61	16.25	8.70	9.48	4.22	3.94	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	8,222.0	20.93	16.63	4.30	-	75.52	27.09	22.85	21.09	3.78	3.55	1.83	1.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	12,059	20.27	10.20	10.07	-	63.71	26.95	14.23	13.14	8.85	16.02	6.68	4.29	3.49	1.56	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	9,640.4	18.09	12.77	5.32	-	69.33	29.79	17.81	16.43	4.67	12.58	8.36	2.27	1.95	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	10,792	22.66	11.40	11.26	-	66.90	25.86	15.91	14.68	9.89	10.44	4.80	3.90	1.74	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	8,346.6	20.89	14.75	6.14	-	74.24	28.61	20.57	18.98	5.40	4.87	2.62	2.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	12,138	20.18	11.17	9.01	-	62.84	27.87	12.81	11.82	9.82	16.98	6.64	4.76	3.47	2.11	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	※	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	9,665.4	18.09	11.32	6.77	-	68.04	30.55	16.09	14.84	5.95	13.87	8.34	2.88	2.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	10,844	22.60	12.51	10.09	-	65.83	26.73	14.34	13.23	10.99	11.57	5.33	3.88	2.36	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	※	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞ RC-40	8,425.7	20.75	12.98	7.77	-	72.90	29.94	18.45	17.03	6.83	6.35	3.31	3.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（第2次基準 値）〕最大吊上能力25t 吊	※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バケッ ト容量0.8m3	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-		

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込マッ ト使用量		胴込・裏込マッ ト規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,106	17.91	11.84	6.07	-	57.86	22.55	16.82	11.63	5.34	24.23	12.21	7.61	2.59	1.82	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,278	17.04	11.26	5.78	-	55.08	21.47	16.01	11.07	5.08	27.88	12.07	11.62	2.46	1.73	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,450	16.26	10.75	5.51	-	52.53	20.48	15.27	10.56	4.84	31.21	16.12	11.09	2.35	1.65	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,623	15.54	10.27	5.27	-	50.22	19.57	14.60	10.10	4.63	34.24	19.82	10.60	2.24	1.58	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,795	14.89	9.84	5.05	-	48.10	18.75	13.98	9.67	4.43	37.01	23.20	10.15	2.15	1.51	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,967	14.28	9.44	4.84	-	46.16	18.00	13.41	9.28	4.26	39.56	26.31	9.74	2.06	1.45	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,140	13.72	9.07	4.65	-	44.38	17.31	12.89	8.92	4.09	41.90	29.17	9.36	1.98	1.39	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,312	13.21	8.73	4.48	-	42.65	16.60	12.41	8.58	3.94	44.14	31.88	9.01	1.91	1.34	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,485	12.74	8.42	4.32	-	41.10	16.00	11.96	8.27	3.79	46.16	34.34	8.69	1.84	1.29	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	18,150	15.07	15.07	-	-	59.69	21.74	21.41	14.81	-	25.24	15.55	9.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,322	14.15	14.15	-	-	56.07	20.42	20.11	13.91	-	29.78	15.17	14.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,495	13.34	13.34	-	-	52.87	19.26	18.96	13.12	-	33.79	20.02	13.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,667	12.62	12.62	-	-	50.01	18.22	17.93	12.41	-	37.37	24.35	13.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,839	11.97	11.97	-	-	47.44	17.28	17.01	11.77	-	40.59	28.23	12.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,012	11.39	11.39	-	-	45.12	16.44	16.18	11.19	-	43.49	31.74	11.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,184	10.86	10.86	-	-	42.99	15.64	15.43	10.67	-	46.15	34.95	11.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,357	10.38	10.38	-	-	41.07	14.94	14.74	10.20	-	48.55	37.84	10.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,529	9.93	9.93	-	-	39.32	14.31	14.11	9.76	-	50.75	40.50	10.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	-			

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込コン クリート使用量	胴込・裏込コン クリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,106	17.91	11.84	6.07	-	57.86	22.55	16.82	11.63	5.34	24.23	12.21	7.61	2.59	1.82	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t ＝1mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,278	17.04	11.26	5.78	-	55.08	21.47	16.01	11.07	5.08	27.88	12.07	11.62	2.46	1.73	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,450	16.26	10.75	5.51	-	52.53	20.48	15.27	10.56	4.84	31.21	16.12	11.09	2.35	1.65	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,623	15.54	10.27	5.27	-	50.22	19.57	14.60	10.10	4.63	34.24	19.82	10.60	2.24	1.58	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,795	14.89	9.84	5.05	-	48.10	18.75	13.98	9.67	4.43	37.01	23.20	10.15	2.15	1.51	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,967	14.28	9.44	4.84	-	46.16	18.00	13.41	9.28	4.26	39.56	26.31	9.74	2.06	1.45	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,140	13.72	9.07	4.65	-	44.38	17.31	12.89	8.92	4.09	41.90	29.17	9.36	1.98	1.39	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,312	13.21	8.73	4.48	-	42.65	16.60	12.41	8.58	3.94	44.14	31.88	9.01	1.91	1.34	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,485	12.74	8.42	4.32	-	41.10	16.00	11.96	8.27	3.79	46.16	34.34	8.69	1.84	1.29	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	18,150	15.07	15.07	-	-	59.69	21.74	21.41	14.81	-	25.24	15.55	9.69	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t ＝1mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,322	14.15	14.15	-	-	56.07	20.42	20.11	13.91	-	29.78	15.17	14.61	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,495	13.34	13.34	-	-	52.87	19.26	18.96	13.12	-	33.79	20.02	13.77	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,667	12.62	12.62	-	-	50.01	18.22	17.93	12.41	-	37.37	24.35	13.02	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,839	11.97	11.97	-	-	47.44	17.28	17.01	11.77	-	40.59	28.23	12.36	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,012	11.39	11.39	-	-	45.12	16.44	16.18	11.19	-	43.49	31.74	11.75	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,184	10.86	10.86	-	-	42.99	15.64	15.43	10.67	-	46.15	34.95	11.20	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,357	10.38	10.38	-	-	41.07	14.94	14.74	10.20	-	48.55	37.84	10.71	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,529	9.93	9.93	-	-	39.32	14.31	14.11	9.76	-	50.75	40.50	10.25	-	-	-	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	

No. 200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット使用量	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,813	20.88	13.80	7.08	-	65.10	23.99	19.61	13.57	6.22	14.02	8.88	3.02	2.12	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,986	19.72	13.03	6.69	-	61.46	22.64	18.52	12.81	5.88	18.82	13.97	2.85	2.00	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,158	18.67	12.34	6.33	-	58.21	21.45	17.54	12.13	5.56	23.12	18.52	2.70	1.90	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,330	17.73	11.72	6.01	-	55.30	20.39	16.66	11.52	5.28	26.97	22.61	2.56	1.80	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,503	16.89	11.16	5.73	-	52.65	19.41	15.86	10.97	5.03	30.46	26.31	2.44	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,675	16.11	10.65	5.46	-	50.24	18.52	15.13	10.47	4.80	33.65	29.68	2.33	1.64	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,847	15.42	10.19	5.23	-	48.04	17.71	14.47	10.01	4.59	36.54	32.75	2.23	1.56	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,020	14.77	9.76	5.01	-	46.04	16.97	13.87	9.59	4.40	39.19	35.56	2.13	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,192	14.18	9.37	4.81	-	44.18	16.28	13.31	9.21	4.22	41.64	38.15	2.05	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	* バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8- 25(20) (高炉)	14,858	18.41	18.41	-	-	69.75	26.19	23.44	18.09	-	11.84	11.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	16,030	17.06	17.06	-	-	64.65	24.27	21.73	16.77	-	18.29	18.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	17,202	15.90	15.90	-	-	60.25	22.62	20.25	15.63	-	23.85	23.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	18,375	14.89	14.89	-	-	56.40	21.17	18.96	14.63	-	28.71	28.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,547	13.99	13.99	-	-	53.02	19.91	17.82	13.75	-	32.99	32.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,719	13.20	13.20	-	-	50.02	18.79	16.81	12.97	-	36.78	36.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,892	12.49	12.49	-	-	47.35	17.79	15.91	12.28	-	40.16	40.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,064	11.86	11.86	-	-	44.93	16.88	15.10	11.65	-	43.21	43.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,237	11.28	11.28	-	-	42.73	16.03	14.37	11.09	-	45.99	45.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-				

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考					
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込マ ット使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S		
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,898	14.54	9.32	5.22	-	49.80	19.88	15.00	9.03	4.58	35.66	10.90	10.49	10.49	1.56	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,070	13.93	8.93	5.00	-	47.72	19.05	14.37	8.65	4.39	38.35	14.62	10.05	10.05	1.50	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,243	13.37	8.57	4.80	-	45.81	18.29	13.80	8.30	4.21	40.82	18.04	9.65	9.65	1.44	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,415	12.85	8.24	4.61	-	44.05	17.59	13.27	7.98	4.05	43.10	21.20	9.28	9.28	1.38	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,588	12.37	7.93	4.44	-	42.36	16.88	12.77	7.69	3.90	45.27	24.19	8.93	8.93	1.33	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,760	11.93	7.65	4.28	-	40.84	16.27	12.32	7.41	3.76	47.23	26.91	8.61	8.61	1.28	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	33,932	11.52	7.39	4.13	-	39.43	15.71	11.89	7.16	3.63	49.05	29.43	8.31	8.31	1.24	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	35,105	11.14	7.14	4.00	-	38.11	15.19	11.49	6.92	3.51	50.75	31.78	8.04	8.04	1.19	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,942	11.42	11.42	-	-	49.50	18.60	18.39	11.07	-	39.08	13.36	12.86	12.86	-	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,115	10.85	10.85	-	-	46.98	17.65	17.46	10.51	-	42.17	17.75	12.21	12.21	-	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,287	10.32	10.32	-	-	44.68	16.77	16.61	10.00	-	45.00	21.76	11.62	11.62	-	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,460	9.85	9.85	-	-	42.63	16.00	15.85	9.54	-	47.52	25.36	11.08	11.08	-	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,632	9.41	9.41	-	-	40.74	15.29	15.15	9.12	-	49.85	28.65	10.60	10.60	-	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,804	9.02	9.02	-	-	39.02	14.65	14.51	8.73	-	51.96	31.66	10.15	10.15	-	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,977	8.65	8.65	-	-	37.45	14.05	13.93	8.38	-	53.90	34.42	9.74	9.74	-	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,149	8.31	8.31	-	-	35.98	13.51	13.38	8.05	-	55.71	36.99	9.36	9.36	-	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,075	16.24	10.41	5.83	-	55.65	22.21	16.76	10.09	5.12	28.11	12.17	11.72	2.48	1.74	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,247	15.49	9.93	5.56	-	53.05	21.17	15.98	9.62	4.88	31.46	16.25	11.18	2.37	1.66	-	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-40	-	-	

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考				
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込マフ リト使用量	胴込・裏込マフ リト規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,420	14.80	9.49	5.31	-	50.70	20.24	15.27	9.19	4.67	34.50	19.97	10.68	2.26	1.59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,592	14.16	9.08	5.08	-	48.55	19.38	14.62	8.80	4.47	37.29	23.37	10.23	2.17	1.52	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,765	13.59	8.71	4.88	-	46.57	18.58	14.03	8.44	4.29	39.84	26.49	9.81	2.08	1.46	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,937	13.06	8.37	4.69	-	44.74	17.85	13.48	8.11	4.12	42.20	29.37	9.43	2.00	1.40	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,109	12.57	8.06	4.51	-	43.01	17.14	12.97	7.81	3.96	44.42	32.08	9.07	1.92	1.35	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,282	12.10	7.76	4.34	-	41.45	16.52	12.50	7.52	3.82	46.45	34.56	8.74	1.85	1.30	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,119	13.11	13.11	-	-	56.80	21.34	21.11	12.70	-	30.09	15.33	14.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,292	12.35	12.35	-	-	53.52	20.11	19.89	11.97	-	34.13	20.22	13.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,464	11.68	11.68	-	-	50.59	19.00	18.80	11.32	-	37.73	24.58	13.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,637	11.07	11.07	-	-	47.98	18.03	17.83	10.73	-	40.95	28.48	12.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,809	10.53	10.53	-	-	45.61	17.14	16.95	10.20	-	43.86	32.01	11.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,981	10.03	10.03	-	-	43.43	16.30	16.15	9.72	-	46.54	35.24	11.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,154	9.58	9.58	-	-	41.49	15.57	15.43	9.29	-	48.93	38.14	10.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,326	9.17	9.17	-	-	39.71	14.90	14.77	8.89	-	51.12	40.79	10.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,075	16.24	10.41	5.83	-	55.65	22.21	16.76	10.09	5.12	28.11	12.17	11.72	2.48	1.74	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート t =1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している				
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,247	15.49	9.93	5.56	-	53.05	21.17	15.98	9.62	4.88	31.46	16.25	11.18	2.37	1.66	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート t =1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している				
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,420	14.80	9.49	5.31	-	50.70	20.24	15.27	9.19	4.67	34.50	19.97	10.68	2.26	1.59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート t =1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している				
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,592	14.16	9.08	5.08	-	48.55	19.38	14.62	8.80	4.47	37.29	23.37	10.23	2.17	1.52	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排 出ガス対策型(第2次 基準値)〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕パ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	止水シート t =1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾗﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している				

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考		
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット使用量	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S	
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,765	13.59	8.71	4.88	-	46.57	18.58	14.03	8.44	4.29	39.84	26.49	9.81	2.08	1.46	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,937	13.06	8.37	4.69	-	44.74	17.85	13.48	8.11	4.12	42.20	29.37	9.43	2.00	1.40	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,109	12.57	8.06	4.51	-	43.01	17.14	12.97	7.81	3.96	44.42	32.08	9.07	1.92	1.35	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,282	12.10	7.76	4.34	-	41.45	16.52	12.50	7.52	3.82	46.45	34.56	8.74	1.85	1.30	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,119	13.11	13.11	-	-	56.80	21.34	21.11	12.70	-	30.09	15.33	14.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,292	12.35	12.35	-	-	53.52	20.11	19.89	11.97	-	34.13	20.22	13.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,464	11.68	11.68	-	-	50.59	19.00	18.80	11.32	-	37.73	24.58	13.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,637	11.07	11.07	-	-	47.98	18.03	17.83	10.73	-	40.95	28.48	12.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,809	10.53	10.53	-	-	45.61	17.14	16.95	10.20	-	43.86	32.01	11.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,981	10.03	10.03	-	-	43.43	16.30	16.15	9.72	-	46.54	35.24	11.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,154	9.58	9.58	-	-	41.49	15.57	15.43	9.29	-	48.93	38.14	10.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,326	9.17	9.17	-	-	39.71	14.90	14.77	8.89	-	51.12	40.79	10.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,755	18.84	12.08	6.76	-	62.14	23.43	19.44	11.70	5.94	19.02	14.12	2.88	2.02	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,927	17.83	11.43	6.40	-	58.81	22.17	18.40	11.08	5.62	23.36	18.71	2.73	1.92	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,100	16.92	10.85	6.07	-	55.83	21.05	17.47	10.51	5.34	27.25	22.84	2.59	1.82	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,272	16.11	10.33	5.78	-	53.14	20.03	16.63	10.01	5.08	30.75	26.56	2.46	1.73	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,445	15.36	9.85	5.51	-	50.69	19.11	15.86	9.55	4.84	33.95	29.95	2.35	1.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,617	14.69	9.42	5.27	-	48.46	18.28	15.16	9.12	4.63	36.85	33.03	2.24	1.58	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出 ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-			

No. 200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考				
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット 使用量	胴込・裏込ネット 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,789	14.07	9.02	5.05	-	46.41	17.49	14.52	8.74	4.44	39.52	35.86	2.15	1.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,962	13.49	8.65	4.84	-	44.55	16.80	13.93	8.39	4.26	41.96	38.45	2.06	1.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	15,827	15.84	15.84	-	-	65.64	25.53	22.85	15.35	-	18.52	18.52	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	16,999	14.75	14.75	-	-	61.11	23.77	21.28	14.29	-	24.14	24.14	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	18,172	13.80	13.80	-	-	57.17	22.23	19.91	13.37	-	29.03	29.03	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,344	12.96	12.96	-	-	53.71	20.89	18.70	12.56	-	33.33	33.33	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,517	12.22	12.22	-	-	50.64	19.70	17.63	11.84	-	37.14	37.14	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,689	11.56	11.56	-	-	47.90	18.63	16.68	11.20	-	40.54	40.54	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,861	10.97	10.97	-	-	45.44	17.68	15.82	10.62	-	43.59	43.59	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,034	10.43	10.43	-	-	43.20	16.79	15.05	10.11	-	46.37	46.37	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,797	13.08	8.03	5.05	-	48.20	19.63	14.95	7.92	4.43	38.72	14.76	10.15	10.15	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,969	12.55	7.71	4.84	-	46.25	18.84	14.34	7.60	4.25	41.20	18.21	9.74	9.74	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,142	12.06	7.41	4.65	-	44.46	18.12	13.78	7.30	4.09	43.48	21.39	9.36	9.36	1.39	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	31,314	11.61	7.13	4.48	-	42.74	17.37	13.27	7.03	3.94	45.65	24.38	9.01	9.01	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,486	11.19	6.87	4.32	-	41.18	16.74	12.79	6.78	3.79	47.63	27.12	8.69	8.69	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	33,659	10.80	6.63	4.17	-	39.75	16.16	12.34	6.54	3.66	49.45	29.67	8.38	8.38	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	34,831	10.44	6.41	4.03	-	38.41	15.61	11.93	6.32	3.54	51.15	32.04	8.10	8.10	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾗﾝ RC-4 0	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,841	9.78	9.78	-	-	47.56	18.35	18.19	9.64	-	42.66	17.96	12.35	12.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	止水シート t ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10． 0mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している	

No.200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込マ ット使用量	胴込・裏込マ ット規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,014	9.30	9.30	-	-	45.19	17.41	17.30	9.17	-	45.51	22.01	11.75	11.75	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート 厚 =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,186	8.87	8.87	-	-	43.08	16.59	16.50	8.74	-	48.05	25.65	11.20	11.20	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート 厚 =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,358	8.47	8.47	-	-	41.16	15.86	15.76	8.35	-	50.37	28.95	10.71	10.71	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート 厚 =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,531	8.11	8.11	-	-	39.41	15.18	15.09	8.00	-	52.48	31.98	10.25	10.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート 厚 =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,703	7.78	7.78	-	-	37.80	14.56	14.47	7.67	-	54.42	34.76	9.83	9.83	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート 厚 =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,876	7.47	7.47	-	-	36.32	13.99	13.91	7.37	-	56.21	37.33	9.44	9.44	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート 厚 =1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,974	14.56	8.94	5.62	-	53.64	21.83	16.64	8.82	4.94	31.80	16.43	11.30	2.39	1.68	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,146	13.91	8.54	5.37	-	51.22	20.85	15.89	8.42	4.71	34.87	20.18	10.79	2.29	1.61	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,319	13.31	8.17	5.14	-	49.03	19.96	15.21	8.06	4.51	37.66	23.60	10.33	2.19	1.54	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,491	12.76	7.84	4.92	-	47.02	19.14	14.58	7.73	4.33	40.22	26.75	9.90	2.10	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,663	12.26	7.53	4.73	-	45.17	18.39	14.01	7.42	4.16	42.57	29.64	9.51	2.01	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,836	11.79	7.24	4.55	-	43.39	17.64	13.47	7.14	4.00	44.82	32.37	9.15	1.94	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,008	11.36	6.98	4.38	-	41.80	16.99	12.98	6.88	3.85	46.84	34.85	8.81	1.87	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,018	11.16	11.16	-	-	54.24	20.91	20.76	11.00	-	34.60	20.50	14.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,191	10.54	10.54	-	-	51.24	19.75	19.61	10.39	-	38.22	24.90	13.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,363	9.99	9.99	-	-	48.56	18.72	18.58	9.85	-	41.45	28.83	12.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,535	9.49	9.49	-	-	46.14	17.79	17.65	9.36	-	44.37	32.38	11.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,708	9.04	9.04	-	-	43.92	16.92	16.82	8.91	-	47.04	35.62	11.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-		

No. 200 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込マッ ト使用量	胴込・裏込マッ ト規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,880	8.63	8.63	-	-	41.93	16.15	16.05	8.51	-	49.44	38.54	10.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,052	8.25	8.25	-	-	40.11	15.45	15.36	8.14	-	51.64	41.21	10.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,974	14.56	8.94	5.62	-	53.64	21.83	16.64	8.82	4.94	31.80	16.43	11.30	2.39	1.68	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,146	13.91	8.54	5.37	-	51.22	20.85	15.89	8.42	4.71	34.87	20.18	10.79	2.29	1.61	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,319	13.31	8.17	5.14	-	49.03	19.96	15.21	8.06	4.51	37.66	23.60	10.33	2.19	1.54	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,491	12.76	7.84	4.92	-	47.02	19.14	14.58	7.73	4.33	40.22	26.75	9.90	2.10	1.47	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	29,663	12.26	7.53	4.73	-	45.17	18.39	14.01	7.42	4.16	42.57	29.64	9.51	2.01	1.41	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	30,836	11.79	7.24	4.55	-	43.39	17.64	13.47	7.14	4.00	44.82	32.37	9.15	1.94	1.36	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	32,008	11.36	6.98	4.38	-	41.80	16.99	12.98	6.88	3.85	46.84	34.85	8.81	1.87	1.31	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,018	11.16	11.16	-	-	54.24	20.91	20.76	11.00	-	34.60	20.50	14.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している				
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,191	10.54	10.54	-	-	51.24	19.75	19.61	10.39	-	38.22	24.90	13.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している				
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,363	9.99	9.99	-	-	48.56	18.72	18.58	9.85	-	41.45	28.83	12.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している				
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,535	9.49	9.49	-	-	46.14	17.79	17.65	9.36	-	44.37	32.38	11.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している				
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	24,708	9.04	9.04	-	-	43.92	16.92	16.82	8.91	-	47.04	35.62	11.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している				
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,880	8.63	8.63	-	-	41.93	16.15	16.05	8.51	-	49.44	38.54	10.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している				
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,052	8.25	8.25	-	-	40.11	15.45	15.36	8.14	-	51.64	41.21	10.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	止水シート t ＝1mm	-	-	-	止水シートは遮 水シートの単価 で設定している				
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,654	16.79	10.31	6.48	-	59.56	22.95	19.19	10.17	5.69	23.65	18.95	2.76	1.94	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,826	15.93	9.78	6.15	-	56.50	21.77	18.20	9.65	5.40	27.57	23.11	2.62	1.84	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕バ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 バトロ ール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC-40	-	-	-			

No.200【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,999	15.16	9.31	5.85	-	53.73	20.69	17.31	9.18	5.14	31.11	26.87	2.49	1.75	-	-	-	＊	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕ﾊ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	25,171	14.44	8.87	5.57	-	51.25	19.75	16.51	8.75	4.90	34.31	30.27	2.37	1.67	-	-	-	＊	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕ﾊ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	26,343	13.81	8.48	5.33	-	48.95	18.86	15.77	8.36	4.68	37.24	33.38	2.27	1.59	-	-	-	＊	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕ﾊ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	27,516	13.22	8.12	5.10	-	46.86	18.05	15.10	8.00	4.48	39.92	36.22	2.17	1.53	-	-	-	＊	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕ﾊ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	28,688	12.67	7.78	4.89	-	44.97	17.34	14.48	7.67	4.30	42.36	38.82	2.08	1.46	-	-	-	＊	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒 音型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕ﾊ ケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 ﾎﾞﾄﾚｰ ﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬ ｰﾝ RC-4 0	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	16,726	13.35	13.35	-	-	62.12	24.88	22.27	13.17	-	24.53	24.53	-	-	-	-	-	＊	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	17,898	12.48	12.48	-	-	58.04	23.24	20.81	12.30	-	29.48	29.48	-	-	-	-	-	＊	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	19,071	11.71	11.71	-	-	54.48	21.82	19.53	11.55	-	33.81	33.81	-	-	-	-	-	＊	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	20,243	11.03	11.03	-	-	51.32	20.55	18.40	10.88	-	37.65	37.65	-	-	-	-	-	＊	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	21,415	10.43	10.43	-	-	48.51	19.43	17.39	10.28	-	41.06	41.06	-	-	-	-	-	＊	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	22,588	9.89	9.89	-	-	45.99	18.42	16.49	9.75	-	44.12	44.12	-	-	-	-	-	＊	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8- 25(20) (高炉)	23,760	9.40	9.40	-	-	43.70	17.49	15.67	9.27	-	46.90	46.90	-	-	-	-	-	＊	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排 出ガス対策型（第2次 基準値）〕最大吊上能 力25t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	-	-	-			

No. 201 【 巨石採取 】
< 積算単位：個 >

条件区分 －	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
－	4,641.2	36.28	34.06	2.22	－	49.20	29.97	18.15	－	－	14.52	14.52	－	－	－	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕開口幅2,100～2,500mm 爪幅450～1,000mm	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油 バトロール給油	－	－	－	－	－	－	

No. 202 【 巨石（材料費） 】

物価資料等による

No. 203【 木杭打 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
－	3,902.6	12.51	8.22	4.05	－	52.53	23.73	14.31	13.47	－	34.96	31.51	3.39	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.5m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕 通称600～800kg級	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	杭丸太（松） 長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	軽油 バトロール給油	－	－	－	－		

No. 204 【 護岸基礎ブロック据付 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考		
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	2,000mm以上 2,500mm以下	4,548.9	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,135.4	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,899.3	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,592.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,328.8	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,102.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	1,000mm以上 1,500mm以下	5,539.8	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	1,500mmを超え 2,000mm以下	4,984.9	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	2,000mmを超え 2,500mm以下	4,531.7	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,042.7	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,739.1	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,478.8	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,270.8	9.48	9.48	-	-	81.28	21.56	20.27	19.87	17.81	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,009.1	9.48	9.48	-	-	81.28	21.56	20.27	19.87	17.81	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	2,000mm以上 2,500mm以下	4,548.9	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,135.4	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,899.3	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.204 【 護岸基礎ブロック据付 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考		
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,592.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,328.8	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	H<-2.0m	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,102.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	1,000mm以上 1,500mm以下	5,539.8	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	1,500mmを超え 2,000mm以下	4,984.9	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	2,000mmを超え 2,500mm以下	4,531.7	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,042.7	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,739.1	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,478.8	9.53	9.53	-	-	81.17	21.69	20.39	19.99	17.91	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,270.8	9.48	9.48	-	-	81.28	21.56	20.27	19.87	17.81	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え 8.0m以下	-2.0m≦H	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,009.1	9.48	9.48	-	-	81.28	21.56	20.27	19.87	17.81	9.24	9.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え 14.0m以下	-	2,000mm以上 2,500mm以下	4,548.9	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	8.0mを超え 14.0m以下	-	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,135.4	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	8.0mを超え 14.0m以下	-	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,899.3	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	8.0mを超え 14.0m以下	-	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,592.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	8.0mを超え 14.0m以下	-	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,328.8	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	8.0mを超え 14.0m以下	-	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,102.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	＊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No. 204 【 護岸基礎ブロック据付 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	2,000mm以上 2,500mm以下	4,548.9	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	2,500mmを超え 3,000mm以下	4,135.4	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,899.3	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,592.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,328.8	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	4,500mmを超え 5,000mm以下	3,102.2	33.41	33.41	-	-	66.59	23.76	21.90	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型（2011年規 制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			

No. 205 【 プレキャスト基礎ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 206 【 中詰コンクリート打設 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
生コンリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	有り	31,481	2.71	2.71	-	-	26.27	7.32	5.81	4.84	4.21	71.02	69.25	1.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	30,129	2.84	2.84	-	-	22.97	7.11	6.07	5.06	4.08	74.19	72.34	1.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 207 【 かごマット設置（スロープ型） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
t=30cm	亜鉛7μメッキ	割栗石	径5～15cm	11,769	3.01	2.90	-	-	25.67	18.21	2.28	2.28	1.92	71.32	45.69	17.51	1.34	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（ストロープ型） ＝30cm メッキ鉄線	割栗石 50～150mm	軽油 バトロール給油	-	-	-			
t=50cm	亜鉛7μメッキ	割栗石	径15～20cm	15,931	2.89	2.78	-	-	23.61	16.65	2.25	2.19	1.62	73.50	45.69	21.50	1.29	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.8m3	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（ストロープ型） ＝50cm メッキ鉄線	割栗石 150～200mm	軽油 バトロール給油	-	-	-			

No. 208 【 袋詰玉石 】
< 積算単位：袋 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
袋詰玉石用袋材規格	施工条件	中詰材区分		K	R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
2t用(長期性能型)	掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内	購入材	24,008	1.70	1.70	-	-	13.74	3.64	3.43	3.36	3.01	84.56	46.26	36.41	1.89	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	袋詰玉石用袋材2 t用（長期性能型）	中詰材 割栗石1 5 0 ～ 2 0 0 m	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内	流用又は採取材	15,266	2.68	2.68	-	-	21.60	5.73	5.39	5.28	4.73	75.72	72.74	2.98	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	袋詰玉石用袋材2 t用（長期性能型）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	購入材	25,458	5.83	4.47	1.36	-	14.58	5.26	3.18	2.99	2.93	79.59	43.65	34.33	1.61	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材2 t用（長期性能型）	中詰材 割栗石1 5 0 ～ 2 0 0 m	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	流用又は採取材	16,716	8.89	6.82	2.07	-	22.22	8.01	4.84	4.56	4.47	68.89	66.44	2.45	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材2 t用（長期性能型）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	購入材	36,903	4.22	3.24	0.98	-	10.58	3.82	2.30	2.17	2.13	85.20	47.74	36.29	1.17	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材3 t用（長期性能型）	中詰材 割栗石1 5 0 ～ 2 0 0 m	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	流用又は採取材	23,508	6.65	5.10	1.55	-	16.61	5.99	3.62	3.41	3.34	76.74	74.91	1.83	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	袋詰玉石用袋材3 t用（長期性能型）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 材 構 成 比														代 表 機 材 材 規 格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S				K（ *印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考		
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	41m3以上 45m3未満	有り	19,342	2.34	1.95	-	-	46.83	20.36	8.04	6.62	4.01	50.83	48.83	1.67	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	45m3以上 49m3未満	無し	19,560	2.16	1.93	-	-	43.23	20.14	7.95	6.54	3.97	54.61	52.77	1.65	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	45m3以上 49m3未満	有り	20,220	2.24	1.87	-	-	44.81	19.48	7.69	6.33	3.84	52.95	51.05	1.59	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	49m3以上 53m3未満	無し	20,438	2.07	1.85	-	-	41.36	19.27	7.60	6.26	3.80	56.57	54.81	1.58	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	49m3以上 53m3未満	有り	21,098	2.14	1.79	-	-	42.95	18.67	7.37	6.07	3.68	54.91	53.08	1.53	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	53m3以上 57m3未満	無し	21,315	1.98	1.77	-	-	39.66	18.48	7.29	6.00	3.64	58.36	56.67	1.51	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	53m3以上 57m3未満	有り	21,976	2.06	1.72	-	-	41.21	17.92	7.07	5.82	3.53	56.73	54.97	1.47	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	57m3以上 62m3未満	無し	22,303	1.89	1.69	-	-	37.91	17.66	6.97	5.74	3.48	60.20	58.59	1.44	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	57m3以上 62m3未満	有り	22,963	1.98	1.65	-	-	39.44	17.15	6.77	5.57	3.38	58.58	56.90	1.40	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	62m3以上 67m3未満	無し	23,400	1.80	1.61	-	-	36.13	16.83	6.64	5.47	3.32	62.07	60.53	1.38	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	62m3以上 67m3未満	有り	24,060	1.88	1.57	-	-	37.65	16.37	6.46	5.32	3.23	60.47	58.87	1.34	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	67m3以上 72m3未満	無し	24,497	1.72	1.54	-	-	34.50	16.08	6.34	5.22	3.17	63.78	62.32	1.31	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	67m3以上 72m3未満	有り	25,158	1.80	1.50	-	-	36.01	15.65	6.18	5.09	3.09	62.19	60.66	1.28	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	72m3以上 77m3未満	無し	25,594	1.65	1.48	-	-	33.03	15.39	6.07	5.00	3.03	65.32	63.91	1.26	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	72m3以上 77m3未満	有り	26,255	1.72	1.44	-	-	34.50	15.00	5.92	4.87	2.96	63.78	62.31	1.23	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	77m3以上 82m3未満	無し	26,692	1.58	1.41	-	-	31.66	14.75	5.82	4.79	2.91	66.76	65.41	1.21	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	77m3以上 82m3未満	有り	27,352	1.65	1.38	-	-	33.12	14.40	5.68	4.68	2.84	65.23	63.82	1.18	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45m3 吊能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考		
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	無し	27,569	1.53	1.37	-	-	30.65	14.28	5.64	4.64	2.81	67.82	66.51	1.17	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	有り	28,230	1.60	1.34	-	-	32.08	13.95	5.50	4.53	2.75	66.32	64.96	1.14	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	無し	15,863	2.66	2.38	-	-	70.87	36.05	13.48	8.07	4.90	26.47	24.20	2.03	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	有り	16,507	2.70	2.29	-	-	71.74	34.64	12.95	7.76	4.70	25.56	23.26	1.95	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	無し	16,521	2.56	2.29	-	-	68.04	34.61	12.94	7.75	4.70	29.40	27.22	1.95	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	有り	17,165	2.59	2.20	-	-	69.00	33.32	12.45	7.46	4.52	28.41	26.20	1.88	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	無し	17,179	2.46	2.20	-	-	65.43	33.29	12.44	7.45	4.52	32.11	30.01	1.88	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	有り	17,823	2.50	2.12	-	-	66.44	32.07	11.99	7.18	4.36	31.06	28.93	1.81	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	無し	17,838	2.37	2.12	-	-	63.01	32.05	11.98	7.18	4.35	34.62	32.60	1.81	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	有り	18,482	2.41	2.05	-	-	64.08	30.93	11.57	6.93	4.20	33.51	31.46	1.74	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	無し	18,496	2.28	2.04	-	-	60.79	30.93	11.56	6.92	4.20	36.93	34.99	1.74	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	有り	19,140	2.33	1.98	-	-	61.87	29.86	11.17	6.69	4.06	35.80	33.82	1.68	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	31㎡以上 34㎡未満	無し	19,154	2.20	1.97	-	-	58.69	29.86	11.16	6.68	4.05	39.11	37.23	1.68	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	31㎡以上 34㎡未満	有り	19,798	2.25	1.91	-	-	59.81	28.86	10.80	6.47	3.92	37.94	36.02	1.63	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	34㎡以上 37㎡未満	無し	19,812	2.13	1.91	-	-	56.74	28.86	10.79	6.46	3.92	41.13	39.31	1.63	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	34㎡以上 37㎡未満	有り	20,457	2.18	1.85	-	-	57.88	27.94	10.45	6.26	3.80	39.94	38.08	1.58	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	37㎡以上 41㎡未満	無し	20,581	2.06	1.84	-	-	54.61	27.78	10.39	6.22	3.77	43.33	41.58	1.57	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比														代表機方材規格													備考		
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	37㎡以上 41㎡未満	有り	21, 225	2.10	1.78	-	-	55.79	26.94	10.07	6.03	3.66	42.11	40.32	1.52	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	41㎡以上 45㎡未満	無し	21, 458	1.97	1.76	-	-	52.38	26.64	9.96	5.96	3.62	45.65	43.97	1.50	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	41㎡以上 45㎡未満	有り	22, 102	2.01	1.71	-	-	53.58	25.87	9.67	5.79	3.51	44.41	42.69	1.46	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	45㎡以上 49㎡未満	無し	22, 336	1.89	1.69	-	-	50.33	25.61	9.57	5.73	3.48	47.78	46.17	1.44	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	45㎡以上 49㎡未満	有り	22, 980	1.93	1.64	-	-	51.54	24.89	9.30	5.57	3.38	46.53	44.88	1.40	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	49㎡以上 53㎡未満	無し	23, 214	1.82	1.63	-	-	48.37	24.59	9.21	5.51	3.34	49.81	48.26	1.39	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	49㎡以上 53㎡未満	有り	23, 858	1.86	1.58	-	-	49.65	23.99	8.96	5.36	3.25	48.49	46.90	1.35	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	53㎡以上 57㎡未満	無し	24, 092	1.75	1.57	-	-	46.60	23.69	8.87	5.31	3.22	51.65	50.15	1.34	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	53㎡以上 57㎡未満	有り	24, 736	1.80	1.53	-	-	47.83	23.07	8.64	5.17	3.14	50.37	48.84	1.30	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	57㎡以上 62㎡未満	無し	25, 079	1.69	1.51	-	-	44.77	22.76	8.52	5.10	3.09	53.54	52.11	1.28	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	57㎡以上 62㎡未満	有り	25, 723	1.73	1.47	-	-	45.99	22.19	8.31	4.97	3.02	52.28	50.81	1.25	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	62㎡以上 67㎡未満	無し	26, 176	1.61	1.44	-	-	42.88	21.80	8.16	4.89	2.96	55.51	54.14	1.23	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	62㎡以上 67㎡未満	有り	26, 820	1.66	1.41	-	-	44.11	21.28	7.97	4.77	2.89	54.23	52.82	1.20	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	67㎡以上 72㎡未満	無し	27, 273	1.54	1.38	-	-	41.18	20.93	7.84	4.69	2.85	57.28	55.96	1.18	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	67㎡以上 72㎡未満	有り	27, 917	1.59	1.35	-	-	42.36	20.44	7.65	4.58	2.78	56.05	54.70	1.15	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	72㎡以上 77㎡未満	無し	28, 371	1.49	1.33	-	-	39.58	20.12	7.53	4.51	2.74	58.93	57.67	1.13	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m以上1.0m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	72㎡以上 77㎡未満	有り	29, 015	1.53	1.30	-	-	40.77	19.67	7.37	4.41	2.67	57.70	56.39	1.11	-	-	-	ベックホフ(ｸﾎｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ 容量0.45㎡3 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格														備考			
据付作業範囲	中詰コンクリート 底板型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z						S				K (*印：賃料)				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡以上1.0㎡以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	77㎡以上 82㎡未満	無し	29,468	1.43	1.28	-	-	38.10	19.37	7.25	4.34	2.63	60.47	59.25	1.09	-	-	-	-	バックホ (ｸｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡以上1.0㎡以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	77㎡以上 82㎡未満	有り	30,112	1.47	1.25	-	-	39.29	18.95	7.10	4.25	2.58	59.24	57.98	1.07	-	-	-	-	バックホ (ｸｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡以上1.0㎡以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	無し	30,346	1.38	1.24	-	-	37.00	18.81	7.04	4.22	2.56	61.62	60.44	1.06	-	-	-	-	バックホ (ｸｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡以上1.0㎡以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	有り	30,990	1.44	1.22	-	-	38.17	18.42	6.90	4.13	2.50	60.39	59.17	1.04	-	-	-	-	バックホ (ｸｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45㎡3 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	無し	13,010	16.48	14.72	-	-	54.01	30.31	11.95	5.97	-	29.51	29.51	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	有り	13,665	16.81	14.01	-	-	55.09	28.86	11.38	5.68	-	28.10	28.10	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	無し	13,668	15.69	14.01	-	-	51.40	28.85	11.37	5.68	-	32.91	32.91	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	有り	14,323	16.04	13.37	-	-	52.56	27.54	10.85	5.42	-	31.40	31.40	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	無し	14,327	14.96	13.36	-	-	49.05	27.53	10.85	5.42	-	35.99	35.99	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	有り	14,982	15.33	12.78	-	-	50.25	26.32	10.38	5.18	-	34.42	34.42	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	無し	14,985	14.31	12.78	-	-	46.89	26.32	10.37	5.18	-	38.80	38.80	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	有り	15,640	14.68	12.24	-	-	48.14	25.21	9.94	4.97	-	37.18	37.18	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	無し	15,643	13.70	12.24	-	-	44.92	25.21	9.94	4.96	-	41.38	41.38	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	有り	16,298	14.10	11.75	-	-	46.19	24.20	9.54	4.76	-	39.71	39.71	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	31㎡以上 34㎡未満	無し	16,302	13.14	11.74	-	-	43.07	24.16	9.54	4.76	-	43.79	43.79	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	31㎡以上 34㎡未満	有り	16,957	13.54	11.29	-	-	44.41	23.27	9.17	4.58	-	42.05	42.05	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
据付作業半径：5.0㎡以下かつ 据付面高さ：-3.0㎡未満又は1.0㎡超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	34㎡以上 37㎡未満	無し	16,960	12.64	11.29	-	-	41.39	23.22	9.16	4.58	-	45.97	45.97	-	-	-	-	-	ラフテレーンｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制)〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考			
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z						S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	34㎡以上 37㎡未満	有り	17,615	13.04	10.87	-	-	42.71	22.36	8.82	4.41	-	44.25	44.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	37㎡以上 41㎡未満	無し	17,728	12.09	10.80	-	-	39.61	22.22	8.77	4.38	-	48.30	48.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	37㎡以上 41㎡未満	有り	18,383	12.49	10.41	-	-	40.92	21.43	8.45	4.22	-	46.59	46.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	41㎡以上 45㎡未満	無し	18,606	11.52	10.29	-	-	37.73	21.17	8.35	4.17	-	50.75	50.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	41㎡以上 45㎡未満	有り	19,261	11.92	9.94	-	-	39.06	20.45	8.07	4.03	-	49.02	49.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	45㎡以上 49㎡未満	無し	19,484	10.99	9.82	-	-	36.05	20.22	7.98	3.99	-	52.96	52.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	45㎡以上 49㎡未満	有り	20,139	11.41	9.51	-	-	37.36	19.56	7.72	3.86	-	51.23	51.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	49㎡以上 53㎡未満	無し	20,361	10.52	9.40	-	-	34.47	19.34	7.63	3.81	-	55.01	55.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	49㎡以上 53㎡未満	有り	21,016	10.93	9.11	-	-	35.78	18.74	7.39	3.69	-	53.29	53.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	53㎡以上 57㎡未満	無し	21,239	10.09	9.01	-	-	33.06	18.54	7.32	3.66	-	56.85	56.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	53㎡以上 57㎡未満	有り	21,894	10.48	8.74	-	-	34.36	17.99	7.10	3.55	-	55.16	55.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	57㎡以上 62㎡未満	無し	22,227	9.64	8.61	-	-	31.58	17.72	6.99	3.49	-	58.78	58.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	57㎡以上 62㎡未満	有り	22,882	10.04	8.37	-	-	32.87	17.21	6.79	3.39	-	57.09	57.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	62㎡以上 67㎡未満	無し	23,324	9.19	8.21	-	-	30.10	16.89	6.66	3.33	-	60.71	60.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	62㎡以上 67㎡未満	有り	23,979	9.57	7.98	-	-	31.37	16.42	6.48	3.24	-	59.06	59.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	67㎡以上 72㎡未満	無し	24,421	8.78	7.84	-	-	28.75	16.13	6.36	3.18	-	62.47	62.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径：5.0m以下かつ 据付面高さ：-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	67㎡以上 72㎡未満	有り	25,076	9.15	7.63	-	-	30.01	15.71	6.20	3.10	-	60.84	60.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考					
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	72㎡以上 77㎡未満	無し	25,518	8.40	7.50	-	-	27.50	15.43	6.09	3.04	-	64.10	64.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	72㎡以上 77㎡未満	有り	26,173	8.77	7.31	-	-	28.75	15.05	5.94	2.97	-	62.48	62.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	77㎡以上 82㎡未満	無し	26,615	8.05	7.19	-	-	26.38	14.80	5.84	2.92	-	65.57	65.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	77㎡以上 82㎡未満	有り	27,270	8.42	7.02	-	-	27.59	14.44	5.70	2.85	-	63.99	63.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	無し	27,493	7.79	6.96	-	-	25.52	14.32	5.65	2.82	-	66.69	66.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	無し	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	有り	28,148	8.16	6.80	-	-	26.72	13.99	5.52	2.76	-	65.12	65.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	無し	15,786	13.58	12.13	-	-	62.10	36.19	13.54	4.92	0.80	24.32	24.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	有り	16,426	13.74	11.65	-	-	62.89	34.80	13.01	4.73	0.77	23.37	23.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	無し	16,445	13.03	11.64	-	-	59.62	34.75	13.00	4.72	0.77	27.35	27.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	有り	17,085	13.22	11.21	-	-	60.45	33.44	12.51	4.55	0.74	26.33	26.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	無し	17,103	12.53	11.19	-	-	57.32	33.41	12.50	4.54	0.74	30.15	30.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	有り	17,743	12.73	10.79	-	-	58.21	32.20	12.05	4.38	0.71	29.06	29.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	無し	17,761	12.07	10.78	-	-	55.19	32.17	12.03	4.37	0.71	32.74	32.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	有り	18,401	12.27	10.40	-	-	56.13	31.05	11.62	4.22	0.68	31.60	31.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	無し	18,420	11.63	10.39	-	-	53.23	31.03	11.60	4.22	0.68	35.14	35.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	有り	19,060	11.84	10.04	-	-	54.20	30.00	11.21	4.07	0.66	33.96	33.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	31㎡以上 34㎡未満	無し	19,078	11.23	10.03	-	-	51.39	29.96	11.20	4.07	0.66	37.38	37.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考					
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	31㎡以上 34㎡未満	有り	19,718	11.45	9.71	-	-	52.39	28.99	10.84	3.94	0.64	36.16	36.16	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	34㎡以上 37㎡未満	無し	19,736	10.86	9.70	-	-	49.67	28.95	10.83	3.93	0.64	39.47	39.47	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	34㎡以上 37㎡未満	有り	20,376	11.08	9.39	-	-	50.69	28.04	10.49	3.81	0.62	38.23	38.23	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	37㎡以上 41㎡未満	無し	20,504	10.46	9.34	-	-	47.81	27.87	10.42	3.79	0.61	41.73	41.73	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	37㎡以上 41㎡未満	有り	21,144	10.68	9.05	-	-	48.85	27.04	10.11	3.67	0.59	40.47	40.47	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	41㎡以上 45㎡未満	無し	21,382	10.02	8.95	-	-	45.85	26.72	10.00	3.63	0.59	44.13	44.13	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	41㎡以上 45㎡未満	有り	22,022	10.25	8.69	-	-	46.91	25.95	9.71	3.53	0.57	42.84	42.84	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	45㎡以上 49㎡未満	無し	22,260	9.63	8.60	-	-	44.00	25.64	9.60	3.49	0.56	46.37	46.37	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	45㎡以上 49㎡未満	有り	22,900	9.86	8.36	-	-	45.11	24.97	9.33	3.39	0.55	45.03	45.03	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	49㎡以上 53㎡未満	無し	23,138	9.26	8.27	-	-	42.33	24.67	9.24	3.35	0.54	48.41	48.41	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	49㎡以上 53㎡未満	有り	23,778	9.49	8.05	-	-	43.40	24.00	8.99	3.26	0.53	47.11	47.11	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	53㎡以上 57㎡未満	無し	24,015	8.92	7.97	-	-	40.78	23.76	8.90	3.23	0.52	50.30	50.30	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	53㎡以上 57㎡未満	有り	24,655	9.15	7.76	-	-	41.86	23.15	8.67	3.15	0.51	48.99	48.99	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	57㎡以上 62㎡未満	無し	25,003	8.56	7.65	-	-	39.18	22.83	8.55	3.10	0.50	52.26	52.26	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	57㎡以上 62㎡未満	有り	25,643	8.80	7.46	-	-	40.25	22.26	8.33	3.03	0.49	50.95	50.95	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	62㎡以上 67㎡未満	無し	26,100	8.21	7.33	-	-	37.53	21.87	8.19	2.97	0.48	54.26	54.26	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	62㎡以上 67㎡未満	有り	26,740	8.44	7.16	-	-	38.59	21.34	7.99	2.90	0.47	52.97	52.97	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格													備 考		
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	67㎡以上 72㎡未満	無し	27,197	7.88	7.04	-	-	36.01	20.98	7.86	2.85	0.46	56.11	56.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	67㎡以上 72㎡未満	有り	27,837	8.11	6.88	-	-	37.07	20.50	7.68	2.79	0.45	54.82	54.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	72㎡以上 77㎡未満	無し	28,294	7.57	6.76	-	-	34.61	20.17	7.55	2.74	0.44	57.82	57.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	72㎡以上 77㎡未満	有り	28,934	7.80	6.61	-	-	35.66	19.72	7.39	2.68	0.43	56.54	56.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	77㎡以上 82㎡未満	無し	29,392	7.29	6.51	-	-	33.33	19.42	7.27	2.64	0.43	59.38	59.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	77㎡以上 82㎡未満	有り	30,032	7.51	6.37	-	-	34.36	19.00	7.12	2.58	0.42	58.13	58.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	無し	30,269	7.07	6.32	-	-	32.34	18.85	7.06	2.56	0.41	60.59	60.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m以下かつ 据付面高さ:-3.0m未満又は 1.0m超	有り	21-8-25 (20) (高炉)	82㎡以上 85㎡未満	有り	30,909	7.30	6.19	-	-	33.38	18.46	6.91	2.51	0.41	59.32	59.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	無し	13,010	16.48	14.72	-	-	54.01	30.31	11.95	5.97	-	29.51	29.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	16㎡以上 19㎡未満	有り	13,665	16.81	14.01	-	-	55.09	28.86	11.38	5.68	-	28.10	28.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	無し	13,668	15.69	14.01	-	-	51.40	28.85	11.37	5.68	-	32.91	32.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	19㎡以上 22㎡未満	有り	14,323	16.04	13.37	-	-	52.56	27.54	10.85	5.42	-	31.40	31.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	無し	14,327	14.96	13.36	-	-	49.05	27.53	10.85	5.42	-	35.99	35.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	22㎡以上 25㎡未満	有り	14,982	15.33	12.78	-	-	50.25	26.32	10.38	5.18	-	34.42	34.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	無し	14,985	14.31	12.78	-	-	46.89	26.32	10.37	5.18	-	38.80	38.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	25㎡以上 28㎡未満	有り	15,640	14.68	12.24	-	-	48.14	25.21	9.94	4.97	-	37.18	37.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	28㎡以上 31㎡未満	無し	15,643	13.70	12.24	-	-	44.92	25.21	9.94	4.96	-	41.38	41.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考		
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設計量	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	28m3以上 31m3未満	有り	16,298	14.10	11.75	-	-	46.19	24.20	9.54	4.76	-	39.71	39.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	31m3以上 34m3未満	無し	16,302	13.14	11.74	-	-	43.07	24.16	9.54	4.76	-	43.79	43.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	31m3以上 34m3未満	有り	16,957	13.54	11.29	-	-	44.41	23.27	9.17	4.58	-	42.05	42.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	34m3以上 37m3未満	無し	16,960	12.64	11.29	-	-	41.39	23.22	9.16	4.58	-	45.97	45.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	34m3以上 37m3未満	有り	17,615	13.04	10.87	-	-	42.71	22.36	8.82	4.41	-	44.25	44.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	37m3以上 41m3未満	無し	17,728	12.09	10.80	-	-	39.61	22.22	8.77	4.38	-	48.30	48.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	37m3以上 41m3未満	有り	18,383	12.49	10.41	-	-	40.92	21.43	8.45	4.22	-	46.59	46.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	41m3以上 45m3未満	無し	18,606	11.52	10.29	-	-	37.73	21.17	8.35	4.17	-	50.75	50.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	41m3以上 45m3未満	有り	19,261	11.92	9.94	-	-	39.06	20.45	8.07	4.03	-	49.02	49.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	45m3以上 49m3未満	無し	19,484	10.99	9.82	-	-	36.05	20.22	7.98	3.99	-	52.96	52.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	45m3以上 49m3未満	有り	20,139	11.41	9.51	-	-	37.36	19.56	7.72	3.86	-	51.23	51.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	49m3以上 53m3未満	無し	20,361	10.52	9.40	-	-	34.47	19.34	7.63	3.81	-	55.01	55.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	49m3以上 53m3未満	有り	21,016	10.93	9.11	-	-	35.78	18.74	7.39	3.69	-	53.29	53.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	53m3以上 57m3未満	無し	21,239	10.09	9.01	-	-	33.06	18.54	7.32	3.66	-	56.85	56.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	53m3以上 57m3未満	有り	21,894	10.48	8.74	-	-	34.36	17.99	7.10	3.55	-	55.16	55.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	57m3以上 62m3未満	無し	22,227	9.64	8.61	-	-	31.58	17.72	6.99	3.49	-	58.78	58.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半径:5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	57m3以上 62m3未満	有り	22,882	10.04	8.37	-	-	32.87	17.21	6.79	3.39	-	57.09	57.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設計量	基礎砕石 の有無		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付作業半径: 5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	62m3以上 67m3未満	無し	23,324	9.19	8.21	-	-	30.10	16.89	6.66	3.33	-	60.71	60.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	62m3以上 67m3未満	有り	23,979	9.57	7.98	-	-	31.37	16.42	6.48	3.24	-	59.06	59.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	67m3以上 72m3未満	無し	24,421	8.78	7.84	-	-	28.75	16.13	6.36	3.18	-	62.47	62.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	67m3以上 72m3未満	有り	25,076	9.15	7.63	-	-	30.01	15.71	6.20	3.10	-	60.84	60.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	72m3以上 77m3未満	無し	25,518	8.40	7.50	-	-	27.50	15.43	6.09	3.04	-	64.10	64.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	72m3以上 77m3未満	有り	26,173	8.77	7.31	-	-	28.75	15.05	5.94	2.97	-	62.48	62.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	77m3以上 82m3未満	無し	26,615	8.05	7.19	-	-	26.38	14.80	5.84	2.92	-	65.57	65.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	77m3以上 82m3未満	有り	27,270	8.42	7.02	-	-	27.59	14.44	5.70	2.85	-	63.99	63.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	82m3以上 85m3未満	無し	27,493	7.79	6.96	-	-	25.52	14.32	5.65	2.82	-	66.69	66.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	無し	21-8-25 (20) (高炉)	82m3以上 85m3未満	有り	28,148	8.16	6.80	-	-	26.72	13.99	5.52	2.76	-	65.12	65.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	16m3以上 19m3未満	無し	15,786	13.58	12.13	-	-	62.10	36.19	13.54	4.92	0.80	24.32	24.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	16m3以上 19m3未満	有り	16,426	13.74	11.65	-	-	62.89	34.80	13.01	4.73	0.77	23.37	23.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	19m3以上 22m3未満	無し	16,445	13.03	11.64	-	-	59.62	34.75	13.00	4.72	0.77	27.35	27.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	19m3以上 22m3未満	有り	17,085	13.22	11.21	-	-	60.45	33.44	12.51	4.55	0.74	26.33	26.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	22m3以上 25m3未満	無し	17,103	12.53	11.19	-	-	57.32	33.41	12.50	4.54	0.74	30.15	30.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	22m3以上 25m3未満	有り	17,743	12.73	10.79	-	-	58.21	32.20	12.05	4.38	0.71	29.06	29.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	25m3以上 28m3未満	無し	17,761	12.07	10.78	-	-	55.19	32.17	12.03	4.37	0.71	32.74	32.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備 考	
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	25m3以上 28m3未満	有り	18,401	12.27	10.40	-	-	56.13	31.05	11.62	4.22	0.68	31.60	31.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	28m3以上 31m3未満	無し	18,420	11.63	10.39	-	-	53.23	31.03	11.60	4.22	0.68	35.14	35.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	28m3以上 31m3未満	有り	19,060	11.84	10.04	-	-	54.20	30.00	11.21	4.07	0.66	33.96	33.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	31m3以上 34m3未満	無し	19,078	11.23	10.03	-	-	51.39	29.96	11.20	4.07	0.66	37.38	37.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	31m3以上 34m3未満	有り	19,718	11.45	9.71	-	-	52.39	28.99	10.84	3.94	0.64	36.16	36.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	34m3以上 37m3未満	無し	19,736	10.86	9.70	-	-	49.67	28.95	10.83	3.93	0.64	39.47	39.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	34m3以上 37m3未満	有り	20,376	11.08	9.39	-	-	50.69	28.04	10.49	3.81	0.62	38.23	38.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	37m3以上 41m3未満	無し	20,504	10.46	9.34	-	-	47.81	27.87	10.42	3.79	0.61	41.73	41.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	37m3以上 41m3未満	有り	21,144	10.68	9.05	-	-	48.85	27.04	10.11	3.67	0.59	40.47	40.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	41m3以上 45m3未満	無し	21,382	10.02	8.95	-	-	45.85	26.72	10.00	3.63	0.59	44.13	44.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	41m3以上 45m3未満	有り	22,022	10.25	8.69	-	-	46.91	25.95	9.71	3.53	0.57	42.84	42.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	45m3以上 49m3未満	無し	22,260	9.63	8.60	-	-	44.00	25.64	9.60	3.49	0.56	46.37	46.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	45m3以上 49m3未満	有り	22,900	9.86	8.36	-	-	45.11	24.97	9.33	3.39	0.55	45.03	45.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	49m3以上 53m3未満	無し	23,138	9.26	8.27	-	-	42.33	24.67	9.24	3.35	0.54	48.41	48.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	49m3以上 53m3未満	有り	23,778	9.49	8.05	-	-	43.40	24.00	8.99	3.26	0.53	47.11	47.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	53m3以上 57m3未満	無し	24,015	8.92	7.97	-	-	40.78	23.76	8.90	3.23	0.52	50.30	50.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-
据付作業半径: 5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高炉)	53m3以上 57m3未満	有り	24,655	9.15	7.76	-	-	41.86	23.15	8.67	3.15	0.51	48.99	48.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-

No. 209 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考			
据付作業範囲	中詰コンクリート 底版型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設計量	基礎砕石 の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付作業半 径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高 炉)	57m3以上 62m3未満	無し	25,003	8.56	7.65	-	-	39.18	22.83	8.55	3.10	0.50	52.26	52.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半 径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高 炉)	57m3以上 62m3未満	有り	25,643	8.80	7.46	-	-	40.25	22.26	8.33	3.03	0.49	50.95	50.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半 径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高 炉)	62m3以上 67m3未満	無し	26,100	8.21	7.33	-	-	37.53	21.87	8.19	2.97	0.48	54.26	54.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半 径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高 炉)	62m3以上 67m3未満	有り	26,740	8.44	7.16	-	-	38.59	21.34	7.99	2.90	0.47	52.97	52.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半 径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高 炉)	67m3以上 72m3未満	無し	27,197	7.88	7.04	-	-	36.01	20.98	7.86	2.85	0.46	56.11	56.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半 径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高 炉)	67m3以上 72m3未満	有り	27,837	8.11	6.88	-	-	37.07	20.50	7.68	2.79	0.45	54.82	54.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半 径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高 炉)	72m3以上 77m3未満	無し	28,294	7.57	6.76	-	-	34.61	20.17	7.55	2.74	0.44	57.82	57.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半 径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高 炉)	72m3以上 77m3未満	有り	28,934	7.80	6.61	-	-	35.66	19.72	7.39	2.68	0.43	56.54	56.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半 径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高 炉)	77m3以上 82m3未満	無し	29,392	7.29	6.51	-	-	33.33	19.42	7.27	2.64	0.43	59.38	59.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半 径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高 炉)	77m3以上 82m3未満	有り	30,032	7.51	6.37	-	-	34.36	19.00	7.12	2.58	0.42	58.13	58.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半 径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高 炉)	82m3以上 85m3未満	無し	30,269	7.07	6.32	-	-	32.34	18.85	7.06	2.56	0.41	60.59	60.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
据付作業半 径:5.0m超20m以下	有り	21-8-25 (20) (高 炉)	82m3以上 85m3未満	有り	30,909	7.30	6.19	-	-	33.38	18.46	6.91	2.51	0.41	59.32	59.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型 (2014年 規制) 〕 最大吊上能力 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-

No. 210 【 笠コンクリートブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 211 【 沈下板設置・グラウト管設置 】
< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R				Z	Z1				Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）				R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	K1		K2	K3	R1	R2					R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
-	6,279.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 212 【 グラウト管（材料費） 】

物価資料等による

No. 213 【 均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設 】

< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	4,543.2	0.00	-	-	-	100.00	72.41	17.69	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 214 【 掘削（光ケーブル配管工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
-	2,538.7	9.94	9.75	-	-	83.20	39.68	34.83	7.06	-	6.86	6.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.28m3	*	-				運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 215 【 埋戻し・締固め（光ケーブル配管工） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
												K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	3,755.4	8.14	7.99	-	-	88.01	32.53	30.68	23.08	-	3.85	3.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.28m3	*	-			-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 216 【 敷砂，保護砂（材料費） 】

物価資料等による

No. 217 【 埋設表示シート（材料費） 】

物価資料等による

No. 218 【 配管設置（埋設部） 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代表機 労 材 規 格														備考			
設置条数	配管材規格		K	K				R				Z				S	K （*印：賃料）						R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2条	FEP 管80mm	1,587.7	0.00	-	-	-	28.05	18.56	8.16	-	-	71.95	68.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3条	FEP 管80mm	2,158.7	0.00	-	-	-	20.63	13.65	6.00	-	-	79.37	75.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4条	FEP 管80mm	2,729.7	0.00	-	-	-	16.30	10.79	4.74	-	-	83.70	79.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 219 【 ハンドホール 】
< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考						
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S									
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1			Z2		Z3		Z4	
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1			Z2		Z3		Z4	
H1-6 600×600×600(mm) 蓋付	111,230	2.83	2.83	-	-	29.11	13.49	7.67	4.56	3.20	68.06	66.21	1.26	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール600×600×600mm R2K-60蓋付	軽油 バトロール給油	-	-	-	-							

No. 220 【 掘削（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考			
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K					R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
土砂	3,000m3未満	無し	-	-	588.20	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	3,000m3未満	有り	-	-	779.73	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	3,000m3以上	無し	-	-	294.42	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	3,000m3以上	有り	-	-	404.43	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	小規模	-	-	-	2,240.1	38.42	38.42	-	-	48.61	48.61	-	-	-	12.97	12.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.5m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	-	-	695.61	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	-	-	1,043.7	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	-	-	359.78	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	-	-	539.02	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,729.1	47.22	26.75	16.18	-	38.02	34.57	-	-	-	14.76	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	7,581.6	0.00	-	-	-	100.00	28.81	26.84	21.03	8.07	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-			
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	19,473	0.00	-	-	-	100.00	47.78	29.05	16.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,621.7	47.99	23.61	13.60	-	37.47	29.05	-	-	-	14.54	11.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	10,986	0.00	-	-	-	100.00	27.49	23.32	22.07	8.43	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-			
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	26,401	0.00	-	-	-	100.00	46.93	29.00	17.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,970.2	47.99	26.96	15.52	-	37.47	33.16	-	-	-	14.54	12.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕バケット容量0.8m3	-	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕通称1,300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	13,179	0.00	-	-	-	100.00	46.77	17.65	8.18	6.77	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-			

No. 220 【 掘削（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	15,401	0.00	-	-	-	100.00	46.94	29.00	17.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 221 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
土砂等発生 現場	土質	運搬距離		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	0.5km以下	505.56	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	1.0km以下	568.76	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	1.5km以下	631.96	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	2.0km以下	695.15	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	2.5km以下	821.54	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	3.0km以下	884.74	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	4.0km以下	1,011.1	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	5.0km以下	1,137.5	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	6.0km以下	1,327.1	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	7.0km以下	1,453.5	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	軟岩	0.5km以下	616.79	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	軟岩	1.0km以下	693.89	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	軟岩	1.5km以下	770.99	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	軟岩	2.0km以下	848.08	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	軟岩	2.5km以下	1,002.3	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む
標準	軟岩	3.0km以下	1,079.4	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損 耗費及び補修費 (普 通) を含む)	-	-	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 ノバトロ ール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普 通) を含む

No. 221 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
土砂等発生 現場	土質	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	軟岩	4.0km以下	1,233.6	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	軟岩	5.0km以下	1,387.8	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	軟岩	6.0km以下	1,619.1	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	軟岩	7.0km以下	1,773.3	41.78	41.78	-	-	40.19	40.19	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	硬岩	0.5km以下	714.37	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	硬岩	1.0km以下	803.66	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	硬岩	1.5km以下	892.96	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	硬岩	2.0km以下	982.26	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	硬岩	2.5km以下	1,160.8	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	硬岩	3.0km以下	1,250.1	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	硬岩	4.0km以下	1,428.7	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	硬岩	5.0km以下	1,607.3	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	硬岩	6.0km以下	1,875.2	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
標準	硬岩	7.0km以下	2,053.8	43.56	43.56	-	-	38.96	38.96	-	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称10t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
小規模	-	0.3km以下	877.03	25.71	25.71	-	-	60.83	60.83	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む
小規模	-	0.6km以下	1,002.3	25.71	25.71	-	-	60.83	60.83	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称4t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（普 通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（普通）を含む

No. 222 【 積込（ルーズ）（砂防） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土砂等発生 現場	土質		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	土砂	269.83	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
標準	岩塊・玉石	323.54	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
標準	破碎岩	404.43	26.79	26.79	-	-	47.14	47.14	-	-	-	26.07	26.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
小規模	-	2,026.8	38.42	38.42	-	-	48.61	48.61	-	-	-	12.97	12.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.5m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 223 【 掘削（砂防）（ICT） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考										
土質	施工数量	障害の有無		K				R	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S												
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
				ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*		ICT建設機械経費賃料加算額		*			*				
土砂	3,000m3未満	無し	949.42	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*
土砂	3,000m3未満	有り	1,252.6	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*
土砂	3,000m3以上	無し	475.28	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*
土砂	3,000m3以上	有り	655.36	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	1,128.4	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	1,701.7	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	581.28	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	869.64	58.96	41.06	17.90	-	26.76	26.76	-	-	-	14.28	14.28	-	-	-	-	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*	ベックホリ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕ベケット容量0.8m3吊能力2.9t		*	ICT建設機械経費賃料加算額		*			*

No. 224 【 粒径処理 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1		R2		R3			R4		
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4								
40を超え 45以下	4,528.2	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
45を超え 50以下	3,672.3	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
50を超え 60以下	2,891.1	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
60を超え 80以下	1,998.5	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
80を超え 100以下	1,415.7	22.53	22.53	-	-	67.34	23.88	22.44	19.72	-	10.13	10.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量0.8m3	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 225 【 攪拌混合 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考								
		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S									
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
セメント100m3当り 使用量																バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.8m3吊能力2.9t																								
0.4t/100m3以下	1,376.5	22.48	22.48	-	-	66.36	17.87	16.79	16.46	14.75	11.16	8.72	2.44	-	-																									
0.4t/100m3を超え 0.8t/100m3以下	1,444.0	21.43	21.43	-	-	63.26	17.04	16.01	15.69	14.06	15.31	8.31	7.00	-	-																									
0.8t/100m3を超え 1.2t/100m3以下	1,511.4	20.47	20.47	-	-	60.44	16.28	15.29	14.99	13.44	19.09	11.15	7.94	-	-																									
1.2t/100m3を超え 1.6t/100m3以下	1,578.8	19.60	19.60	-	-	57.86	15.59	14.64	14.35	12.86	22.54	14.94	7.60	-	-																									
1.6t/100m3を超え 2.0t/100m3以下	1,646.2	18.79	18.79	-	-	55.50	14.95	14.04	13.76	12.34	25.71	18.42	7.29	-	-																									
2.0t/100m3を超え 2.5t/100m3以下	1,722.0	17.97	17.97	-	-	53.04	14.28	13.42	13.16	11.79	28.99	22.02	6.97	-	-																									
2.5t/100m3を超え 3.0t/100m3以下	1,806.3	17.13	17.13	-	-	50.58	13.64	12.79	12.54	11.24	32.29	25.65	6.64	-	-																									
3.0t/100m3を超え 3.5t/100m3以下	1,890.6	16.36	16.36	-	-	48.33	13.04	12.22	11.98	10.74	35.31	28.97	6.34	-	-																									
3.5t/100m3を超え 4.1t/100m3以下	1,983.3	15.60	15.60	-	-	46.06	12.41	11.65	11.42	10.24	38.34	32.29	6.05	-	-																									
4.1t/100m3を超え 4.6t/100m3以下	2,076.0	14.90	14.90	-	-	44.01	11.87	11.13	10.91	9.78	41.09	35.31	5.78	-	-																									
4.6t/100m3を超え 5.2t/100m3以下	2,168.7	14.27	14.27	-	-	42.10	11.32	10.66	10.45	9.36	43.63	38.10	5.53	-	-																									
5.2t/100m3を超え 5.8t/100m3以下	2,269.8	13.63	13.63	-	-	40.20	10.81	10.18	9.98	8.94	46.17	40.89	5.28	-	-																									
5.8t/100m3を超え 6.5t/100m3以下	2,379.4	13.00	13.00	-	-	38.36	10.32	9.71	9.52	8.53	48.64	43.60	5.04	-	-																									
6.5t/100m3を超え 7.2t/100m3以下	2,497.3	12.39	12.39	-	-	36.55	9.83	9.25	9.07	8.13	51.06	46.26	4.80	-	-																									
7.2t/100m3を超え 7.9t/100m3以下	2,615.3	11.83	11.83	-	-	34.89	9.39	8.83	8.66	7.76	53.28	48.70	4.58	-	-																									

No. 225 【 攪拌混合 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
セメント100m3当り 使用量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No. 226 【 混合材料敷均し・締固め 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
施工幅員（m）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4.5m未満	1,908.2	6.22	3.45	2.77	-	91.47	36.77	19.50	18.00	16.13	2.31	2.31	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.09m3	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
4.5m以上	1,530.7	6.19	3.85	2.34	-	91.47	31.15	27.36	16.53	15.25	2.34	2.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.28m3	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 227 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	11,096	36.06	33.05	1.48	1.48	32.49	14.97	9.05	8.35	-	31.45	8.18	4.32	4.29	4.05	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	12,706	37.78	34.63	1.55	1.55	34.05	15.69	9.48	8.75	-	28.17	7.15	4.24	3.77	3.75	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	軽油 バトロール給油	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	14,441	37.55	34.42	1.54	1.54	33.82	15.58	9.42	8.69	-	28.63	7.86	4.21	3.42	3.38	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	軽油 バトロール給油	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	16,623	39.13	35.86	1.61	1.60	35.27	16.25	9.82	9.06	-	25.60	6.83	4.39	2.97	2.94	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	軽油 バトロール給油	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	16,898	38.19	35.01	1.57	1.56	34.40	15.85	9.58	8.84	-	27.41	7.38	4.29	3.62	3.55	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	軽油 バトロール給油	インナービットφ135mm用（1.5m）	ドリルパイプφ135mm用（1.5m）	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	19,495	39.71	36.39	1.63	1.63	35.80	16.49	9.97	9.20	-	24.49	6.40	4.46	3.14	3.07	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	軽油 バトロール給油	インナービットφ135mm用（1.5m）	ドリルパイプφ135mm用（1.5m）	-	-	
地表	砂質土	φ90mm	50m/本以下	17,760	33.35	30.56	1.37	1.37	30.13	13.88	8.39	7.74	-	36.52	7.94	7.66	6.60	3.75	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	20,149	35.37	32.42	1.45	1.45	31.86	14.68	8.87	8.19	-	32.77	6.93	6.75	5.81	3.97	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	砂質土	φ115mm	50m/本以下	21,431	34.24	31.38	1.41	1.40	30.93	14.25	8.61	7.95	-	34.83	8.24	6.52	5.64	4.03	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	インナービットφ115mm用	-	-	
地表	砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	24,392	36.17	33.15	1.49	1.48	32.62	15.03	9.08	8.38	-	31.21	7.16	5.73	4.96	4.06	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	砂質土	φ135mm	50m/本以下	24,274	34.57	31.69	1.42	1.41	31.14	14.35	8.67	8.00	-	34.29	7.90	7.06	4.98	4.48	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	ドリルパイプφ135mm用（1.5m）	インナーロッドφ135mm用（1.5m）	インナービットφ135mm用	-	-	
地表	砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	27,650	36.39	33.36	1.49	1.49	32.82	15.12	9.14	8.43	-	30.79	6.94	6.19	4.37	4.09	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	ドリルパイプφ135mm用（1.5m）	インナーロッドφ135mm用（1.5m）	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	26,179	30.97	28.39	1.27	1.27	27.98	12.89	7.79	7.19	-	41.05	10.27	9.88	7.47	3.49	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	リングビットφ90mm用	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	29,451	33.06	30.29	1.36	1.36	29.84	13.75	8.31	7.67	-	37.10	9.13	8.78	6.64	3.72	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	リングビットφ90mm用	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	29,399	31.08	28.49	1.28	1.27	28.09	12.94	7.82	7.22	-	40.83	9.44	9.03	8.32	3.50	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	リングビットφ115mm用	軽油 バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	33,086	33.15	30.38	1.36	1.36	29.94	13.80	8.34	7.69	-	36.91	8.41	8.02	7.39	3.73	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 125kVA	＊グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	リングビットφ115mm用	軽油 バトロール給油	-	-	

No. 227 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	31,874	30.69	28.13	1.26	1.26	27.73	12.78	7.72	7.12	-	41.58	10.30	8.62	8.43	3.84	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	-	-
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以 下	35,821	32.78	30.04	1.35	1.34	29.60	13.64	8.24	7.61	-	37.62	9.17	7.67	7.50	3.69	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	20,600	31.25	28.64	1.29	1.28	28.22	13.00	7.86	7.25	-	40.53	9.66	8.79	8.14	3.52	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以 下	23,197	33.31	30.52	1.37	1.37	30.08	13.86	8.38	7.73	-	36.61	8.57	7.81	7.23	3.75	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	24,153	31.98	29.31	1.32	1.31	28.88	13.31	8.04	7.42	-	39.14	8.76	8.39	7.74	3.60	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以 下	27,270	33.99	31.15	1.40	1.39	30.71	14.15	8.55	7.89	-	35.30	7.77	7.43	6.85	3.82	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	26,662	31.86	29.20	1.31	1.31	28.79	13.26	8.02	7.40	-	39.35	9.40	8.64	7.01	4.08	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	インナービット φ135mm用	-	-
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以 下	30,090	33.88	31.05	1.39	1.39	30.60	14.10	8.52	7.86	-	35.52	8.35	7.65	6.21	3.81	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質 土	φ90mm	50m/本以下	13,054	36.63	33.52	1.50	1.50	33.03	15.19	9.18	8.47	-	30.34	6.96	5.30	4.96	4.11	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質 土	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以 下	14,978	38.32	35.07	1.57	1.57	34.54	15.88	9.60	8.86	-	27.14	6.06	4.61	4.32	4.29	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質 土	φ115mm	50m/本以下	16,971	38.10	34.87	1.56	1.56	34.33	15.79	9.54	8.80	-	27.57	6.69	4.27	4.22	4.10	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	軽油 バトロ ール給油	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質 土	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以 下	19,572	39.62	36.26	1.62	1.62	35.73	16.43	9.93	9.16	-	24.65	5.80	4.44	3.66	3.56	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	軽油 バトロ ール給油	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質 土	φ135mm	50m/本以下	19,708	38.70	35.41	1.59	1.58	34.88	16.04	9.69	8.95	-	26.42	6.33	4.34	4.28	3.53	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質 土	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以 下	22,777	40.16	36.75	1.65	1.64	36.23	16.66	10.07	9.29	-	23.61	5.47	4.50	3.70	3.06	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	-	-
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本以下	20,741	33.57	30.72	1.38	1.37	30.34	13.95	8.43	7.78	-	36.09	9.16	7.36	6.74	3.77	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以 下	23,550	35.55	32.53	1.46	1.45	32.06	14.74	8.91	8.22	-	32.39	8.01	6.48	5.93	3.99	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-

No. 227 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考			
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
集水井内	砂質土	φ115mm	50m/本以下	25,049	34.59	31.66	1.42	1.41	31.16	14.33	8.66	7.99	-	34.25	7.80	6.97	6.56	3.87	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	砂質土	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以 下	28,534	36.42	33.33	1.49	1.49	32.83	15.10	9.12	8.42	-	30.75	6.85	6.12	5.75	4.08	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	砂質土	φ135mm	50m/本以下	28,447	35.00	32.04	1.43	1.43	31.54	14.50	8.77	8.09	-	33.46	8.09	6.74	5.77	3.92	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	砂質土	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以 下	32,453	36.80	33.68	1.51	1.50	33.18	15.26	9.22	8.51	-	30.02	7.09	5.91	5.06	4.12	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	31,132	31.06	28.42	1.28	1.27	28.07	12.91	7.80	7.20	-	40.87	11.59	11.15	6.28	3.49	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以 下	35,034	33.13	30.31	1.36	1.36	29.93	13.76	8.32	7.68	-	36.94	10.31	9.91	5.58	3.72	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	34,596	30.93	28.30	1.27	1.27	27.95	12.85	7.77	7.17	-	41.12	10.88	10.74	7.07	3.47	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以 下	38,914	33.01	30.20	1.36	1.35	29.82	13.71	8.29	7.65	-	37.17	9.66	9.55	6.28	3.71	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	37,655	30.82	28.20	1.27	1.26	27.85	12.81	7.74	7.14	-	41.33	11.71	9.91	7.13	3.46	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以 下	42,337	32.90	30.10	1.35	1.35	29.72	13.67	8.26	7.62	-	37.38	10.43	8.82	6.34	3.69	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	23,684	32.67	29.89	1.34	1.34	29.51	13.57	8.20	7.57	-	37.82	10.06	7.96	7.08	3.67	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以 下	26,806	34.72	31.78	1.42	1.42	31.30	14.39	8.70	8.03	-	33.98	8.80	7.03	6.25	3.89	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	27,379	32.96	30.16	1.35	1.35	29.79	13.70	8.28	7.64	-	37.25	9.36	7.66	7.14	3.70	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以 下	31,021	35.01	32.05	1.43	1.43	31.55	14.51	8.77	8.09	-	33.44	8.18	6.76	6.30	3.92	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	30,301	33.19	30.37	1.36	1.36	29.99	13.79	8.34	7.69	-	36.82	8.47	7.60	7.60	3.73	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以 下	34,358	35.20	32.22	1.44	1.44	31.74	14.60	8.82	8.14	-	33.06	7.39	6.70	6.70	3.95	-	ボーリングマシン 〔ロータリパーカッ ション式〕スキッド型 通称55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動・超低 騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値）〕 125kVA	*	グラウトポンプ〔二筒 複動ピストン式〕吐 出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 バトロ ール給油	-	-

No. 228 【 保孔管 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
施工場所	保孔管種別	シート現場加工の有無	製品区分	保孔管種類 (VP)	保孔管種類 (SGP)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
地表	VP	有り	-	VP40	-	1,101.9	0.00	-	-	-	68.88	29.86	24.32	14.70	-	31.12	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ40mm	-	-	-	-	-			
地表	VP	無し	工場加工品	各種	-	574.79	0.00	-	-	-	40.32	18.65	11.27	10.40	-	59.68	59.68	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ40mm	-	-	-	-	-			
地表	VP	無し	既製保孔管	各種	-	564.80	0.00	-	-	-	41.03	18.98	11.47	10.58	-	58.97	58.97	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ40mm	-	-	-	-	-			
地表	SGP	有り	-	-	SGP80A	5,975.5	21.71	19.74	-	-	40.70	28.76	3.50	3.13	1.62	37.59	37.59	-	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] スキッド型 通称55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管 (SGPJIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	-	-	-	-	-			
地表	SGP	無し	-	-	SGP80A	4,961.0	27.34	23.78	-	-	27.33	13.83	4.21	3.78	1.95	45.33	45.33	-	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] スキッド型 通称55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管 (SGPJIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	-	-	-	-	-			
集水井内	VP	有り	-	VP40	-	1,445.0	0.00	-	-	-	75.58	28.99	25.96	15.69	-	24.42	24.42	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ40mm	-	-	-	-	-			
集水井内	VP	無し	工場加工品	各種	-	640.03	0.00	-	-	-	44.83	20.93	10.12	9.34	-	55.17	55.17	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ40mm	-	-	-	-	-			
集水井内	VP	無し	既製保孔管	各種	-	620.05	0.00	-	-	-	46.28	21.61	10.45	9.64	-	53.72	53.72	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ40mm	-	-	-	-	-			
集水井内	SGP	有り	-	-	SGP80A	6,925.7	18.39	17.03	-	-	47.93	35.55	3.88	3.09	1.87	33.68	33.68	-	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] スキッド型 通称55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管 (SGPJIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	-	-	-	-	-			
集水井内	SGP	無し	-	-	SGP80A	5,910.4	22.15	19.96	-	-	38.35	24.19	4.55	3.62	2.19	39.50	39.50	-	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] スキッド型 通称55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管 (SGPJIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	-	-	-	-	-			

No. 229 【 ボーリング仮設機材 】
< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
施工場所		K				R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
地表	171,770	10.45	10.45	-	-	88.83	31.36	28.08	16.97	12.42	0.72	0.72	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力4.9t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
集水井内	555,520	11.54	11.54	-	-	87.67	28.98	18.08	13.99	13.72	0.79	0.79	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力4.9t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 230 【 足場（地表） 】
< 積算単位：空m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
施工場所		K				R	R1				Z	Z1				S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
平地	3,820.4	2.01	2.01	-	-	97.86	33.01	20.66	20.35	2.39	0.13	0.13	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
傾斜地	4,712.7	2.72	2.72	-	-	97.10	35.28	21.64	21.31	3.23	0.18	0.18	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No. 231 【 不陸整正 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
無し	-	-	182.07	20.65	16.56	2.07	2.02	72.60	35.73	14.71	11.49	10.67	6.75	6.75	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				
有り	1mm以上6mm未満	再生クワッシャラン RC-40	187.28	20.09	16.10	2.02	1.97	70.57	34.71	14.31	11.17	10.38	9.34	6.56	2.78	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生クワッシャラン RC-40	-	-	-	-	-			
有り	6mm以上11mm未満	再生クワッシャラン RC-40	194.71	19.32	15.49	1.94	1.89	67.89	33.41	13.76	10.74	9.98	12.79	6.48	6.31	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	11mm以上16mm未満	再生クワッシャラン RC-40	202.14	18.61	14.92	1.87	1.82	65.39	32.18	13.25	10.35	9.61	16.00	9.92	6.08	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	16mm以上22mm未満	再生クワッシャラン RC-40	210.30	17.88	14.34	1.79	1.75	62.86	30.93	12.74	9.95	9.24	19.26	13.42	5.84	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	22mm以上28mm未満	再生クワッシャラン RC-40	219.22	17.16	13.76	1.72	1.68	60.30	29.68	12.22	9.54	8.86	22.54	16.94	5.60	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	28mm以上34mm未満	再生クワッシャラン RC-40	228.13	16.48	13.22	1.65	1.61	57.95	28.52	11.74	9.17	8.52	25.57	20.19	5.38	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	34mm以上40mm未満	再生クワッシャラン RC-40	237.05	15.86	12.72	1.59	1.55	55.77	27.45	11.30	8.82	8.20	28.37	23.19	5.18	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	40mm以上46mm未満	再生クワッシャラン RC-40	245.96	15.29	12.26	1.53	1.50	53.75	26.46	10.89	8.50	7.90	30.96	25.97	4.99	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	46mm以上53mm未満	再生クワッシャラン RC-40	255.63	14.72	11.80	1.48	1.44	51.71	25.45	10.48	8.18	7.60	33.57	28.77	4.80	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	53mm以上60mm未満	再生クワッシャラン RC-40	266.03	14.13	11.33	1.42	1.38	49.69	24.46	10.07	7.86	7.30	36.18	31.56	4.62	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	60mm以上68mm未満	再生クワッシャラン RC-40	277.17	13.57	10.88	1.36	1.33	47.69	23.47	9.66	7.55	7.01	38.74	34.31	4.43	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	68mm以上75mm未満	再生クワッシャラン RC-40	288.32	13.04	10.46	1.31	1.27	45.85	22.57	9.29	7.25	6.74	41.11	36.85	4.26	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 232 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K			R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,337.9	5.50	3.81	0.47	0.46	18.62	8.20	3.00	2.68	2.17	75.88	74.09	1.55	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 150mm
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	2,347.6	6.30	4.36	0.54	0.53	21.27	9.39	3.42	3.05	2.48	72.43	70.38	1.77	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	4,345.9	5.09	3.52	0.44	0.43	17.22	7.60	2.77	2.47	2.01	77.69	76.03	1.43	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 500mm
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	5,685.7	5.20	3.60	0.45	0.44	17.56	7.75	2.82	2.52	2.05	77.24	75.55	1.46	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 650mm
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	7,353.9	5.01	3.47	0.43	0.42	16.97	7.49	2.73	2.43	1.98	78.02	76.39	1.41	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 850mm
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	9,354.1	4.74	3.28	0.41	0.40	16.02	7.07	2.57	2.30	1.87	79.24	77.70	1.33	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 1100mm

No. 233 【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
実数入力	1層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	889.38	4.82	2.88	1.71	-	76.32	27.48	16.13	15.97	13.11	18.86	16.70	2.06	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 運転質量3～4t	*	-				運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1,853.1	4.64	2.77	1.65	-	73.25	26.37	15.49	15.33	12.58	22.11	20.04	1.98	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 運転質量3～4t	*	-				運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2,965.3	4.33	2.59	1.54	-	68.68	24.74	14.51	14.37	11.80	26.99	25.05	1.85	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 運転質量3～4t	*	-				運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 500mm

No. 235 【 上層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																			K1		K2		K3		R1		R2		R3				R4		Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No. 236 【 不陸整正（ＩＣＴ） 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考				
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K				R	R					Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し	-	-	141.93	33.05	24.55	4.24	2.20	58.49	36.15	13.21	9.13	-	8.46	8.46	-	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	1mm以上6mm未満	再生クラッシュラン RC-40	147.14	31.89	23.68	4.09	2.13	56.42	34.87	12.75	8.80	-	11.69	8.16	3.53	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-
有り	6mm以上11mm未満	再生クラッシュラン RC-40	154.56	30.35	22.54	3.90	2.02	53.71	33.20	12.13	8.38	-	15.94	8.17	7.77	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	11mm以上16mm未満	再生クラッシュラン RC-40	161.99	28.97	21.51	3.72	1.93	51.24	31.66	11.58	8.00	-	19.79	12.38	7.41	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	16mm以上22mm未満	再生クラッシュラン RC-40	170.16	27.57	20.47	3.54	1.84	48.78	30.15	11.02	7.61	-	23.65	16.59	7.06	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	22mm以上28mm未満	再生クラッシュラン RC-40	179.08	26.20	19.46	3.36	1.75	46.35	28.65	10.47	7.23	-	27.45	20.74	6.71	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	28mm以上34mm未満	再生クラッシュラン RC-40	187.99	24.95	18.53	3.20	1.66	44.16	27.30	9.97	6.89	-	30.89	24.50	6.39	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	34mm以上40mm未満	再生クラッシュラン RC-40	196.91	23.83	17.69	3.06	1.59	42.15	26.05	9.52	6.58	-	34.02	27.92	6.10	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	40mm以上46mm未満	再生クラッシュラン RC-40	205.82	22.80	16.93	2.93	1.52	40.33	24.93	9.11	6.29	-	36.87	31.04	5.83	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	46mm以上53mm未満	再生クラッシュラン RC-40	215.49	21.77	16.17	2.79	1.45	38.48	23.77	8.70	6.01	-	39.75	34.18	5.57	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	53mm以上60mm未満	再生クラッシュラン RC-40	225.89	20.75	15.42	2.66	1.38	36.71	22.68	8.30	5.73	-	42.54	37.22	5.32	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	60mm以上68mm未満	再生クラッシュラン RC-40	237.03	19.79	14.70	2.54	1.32	34.98	21.61	7.91	5.46	-	45.23	40.16	5.07	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	68mm以上75mm未満	再生クラッシュラン RC-40	248.18	18.91	14.04	2.43	1.26	33.41	20.64	7.55	5.22	-	47.68	42.84	4.84	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 237 【 下層路盤（車道・路肩部）（ I C T ） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
実数入力	1層施工	クラッシュラン C-40	1,233.6	5.95	4.03	0.69	0.36	12.17	5.93	3.04	2.10	-	81.88	80.36	1.39	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュランC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 150mm
実数入力	2層施工	クラッシュラン C-40	2,136.9	6.87	4.65	0.80	0.41	14.05	6.85	3.51	2.42	-	79.08	77.32	1.60	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュランC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	クラッシュラン C-40	4,030.9	5.47	3.70	0.64	0.33	11.16	5.44	2.79	1.92	-	83.37	81.98	1.27	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュランC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 500mm
実数入力	4層施工	クラッシュラン C-40	5,264.5	5.58	3.78	0.65	0.34	11.40	5.56	2.85	1.96	-	83.02	81.59	1.30	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュランC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 650mm
実数入力	5層施工	クラッシュラン C-40	6,828.2	5.38	3.64	0.63	0.32	10.99	5.36	2.74	1.89	-	83.63	82.26	1.25	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュランC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 850mm
実数入力	6層施工	クラッシュラン C-40	8,722.2	5.05	3.42	0.59	0.30	10.32	5.03	2.58	1.78	-	84.63	83.34	1.18	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュランC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 1100mm

No. 238 【 上層路盤（車道・路肩部）（I C T） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考	
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
実数入力	1層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	542.05	13.58	9.18	1.58	0.82	27.72	13.50	6.92	4.78	-	58.70	55.23	3.16	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 プ レード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・超低騒音型・排出 ガス対策型（2014年規 制）〕 運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕 石 RM-4 0	軽油 バトロロー ル給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕 上り厚 150mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	884.72	16.65	11.25	1.94	1.01	33.95	16.54	8.48	5.85	-	49.40	45.14	3.88	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 プ レード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・超低騒音型・排出 ガス対策型（2014年規 制）〕 運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕 石 RM-4 0	軽油 バトロロー ル給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕 上り厚 200mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	1,426.8	15.50	10.46	1.81	0.94	31.59	15.39	7.88	5.45	-	52.91	48.95	3.60	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 プ レード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・超低騒音型・排出 ガス対策型（2014年規 制）〕 運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕 石 RM-4 0	軽油 バトロロー ル給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕 上り厚 350mm

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K	R				Z	S				K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																								
						K1	K2	K3			Z1	Z2	Z3	Z4		K2	K3																																			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,659.7	0.48	0.26	0.15	-	50.90	22.52	16.12	4.87	-	48.62	46.56	1.79	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1																		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブラムコート PK-3	2,751.8	0.45	0.25	0.14	-	49.15	21.73	15.58	4.70	-	50.40	45.06	5.08	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1																		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,482.9	0.46	0.28	0.16	-	49.35	24.08	17.27	5.21	-	50.19	49.93	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1																			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,934.8	0.43	0.24	0.13	-	46.08	20.37	14.61	4.41	-	53.49	51.63	1.62	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2																		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	3,026.9	0.42	0.23	0.13	-	44.68	19.75	14.16	4.28	-	54.90	50.05	4.62	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2																		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,757.9	0.41	0.25	0.14	-	44.42	21.68	15.54	4.69	-	55.17	54.93	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2																			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,666.8	0.48	0.26	0.15	-	50.77	22.48	16.07	4.85	-	48.75	46.70	1.78	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm																		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	2,758.9	0.45	0.25	0.14	-	49.02	21.67	15.54	4.69	-	50.53	45.21	5.06	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm																		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,489.9	0.46	0.28	0.16	-	49.21	24.01	17.22	5.20	-	50.33	50.07	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm																			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,448.9	0.51	0.28	0.16	-	55.30	24.49	17.50	5.29	-	44.19	41.96	1.94	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm																		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブラムコート PK-3	2,541.1	0.49	0.27	0.15	-	53.29	23.59	16.87	5.10	-	46.22	40.44	5.50	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm																		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,272.1	0.50	0.31	0.17	-	53.99	26.37	18.87	5.70	-	45.51	45.22	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm																			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,501.6	0.51	0.28	0.16	-	54.12	23.95	17.14	5.18	-	45.37	43.18	1.90	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm																		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブラムコート PK-3	2,593.8	0.49	0.27	0.15	-	52.19	23.10	16.53	4.99	-	47.32	41.65	5.39	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm																		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,324.8	0.49	0.30	0.17	-	52.76	25.77	18.44	5.57	-	46.75	46.47	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm																			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,554.3	0.49	0.27	0.15	-	53.02	23.48	16.78	5.07	-	46.49	44.35	1.86	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm																		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブラムコート PK-3	2,646.5	0.48	0.26	0.15	-	51.16	22.65	16.20	4.89	-	48.36	42.81	5.28	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm																		

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S		K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,377.5	0.47	0.29	0.16	-	51.61	25.22	18.03	5.45	-	47.92	47.65	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,607.0	0.49	0.27	0.15	-	51.92	22.97	16.44	4.97	-	47.59	45.48	1.83	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,699.2	0.46	0.26	0.14	-	50.16	22.20	15.88	4.80	-	49.38	43.93	5.18	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,430.2	0.47	0.29	0.16	-	50.48	24.66	17.64	5.33	-	49.05	48.79	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,659.7	0.48	0.26	0.15	-	50.90	22.52	16.12	4.87	-	48.62	46.56	1.79	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,751.8	0.45	0.25	0.14	-	49.15	21.73	15.58	4.70	-	50.40	45.06	5.08	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,482.9	0.46	0.28	0.16	-	49.35	24.08	17.27	5.21	-	50.19	49.93	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,712.4	0.46	0.26	0.14	-	49.92	22.11	15.80	4.77	-	49.62	47.60	1.75	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,804.5	0.45	0.25	0.14	-	48.22	21.32	15.28	4.62	-	51.33	46.10	4.98	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/㎡未満)	無し	2,535.5	0.44	0.27	0.15	-	48.33	23.58	16.91	5.11	-	51.23	50.98	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	3,150.9	0.42	0.24	0.13	-	50.66	24.80	14.79	4.47	-	48.92	47.16	1.51	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライムコート PK-3	3,243.1	0.41	0.23	0.13	-	49.17	24.05	14.37	4.34	-	50.42	45.88	4.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,976.6	0.41	0.25	0.14	-	49.37	26.20	15.65	4.73	-	50.22	49.98	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,481.1	0.39	0.22	0.12	-	45.79	22.40	13.38	4.04	-	53.82	52.23	1.37	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	3,573.2	0.38	0.21	0.12	-	44.63	21.83	13.04	3.94	-	54.99	50.87	3.91	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	3,306.8	0.38	0.23	0.13	-	44.45	23.59	14.09	4.26	-	55.17	54.96	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,159.5	0.42	0.24	0.13	-	50.52	24.73	14.75	4.46	-	49.06	47.30	1.51	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	3,251.6	0.41	0.23	0.13	-	49.04	23.99	14.33	4.33	-	50.55	46.02	4.30	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,985.2	0.41	0.25	0.14	-	49.24	26.13	15.61	4.72	-	50.35	50.11	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,898.0	0.47	0.26	0.15	-	55.08	26.97	16.08	4.86	-	44.45	42.55	1.64	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グラハコート PK-3	2,990.1	0.45	0.25	0.14	-	53.38	26.14	15.58	4.71	-	46.17	41.24	4.67	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,723.7	0.46	0.28	0.16	-	54.01	28.68	17.11	5.17	-	45.53	45.27	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,961.2	0.46	0.26	0.14	-	53.90	26.40	15.73	4.75	-	45.64	43.77	1.61	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,053.3	0.44	0.25	0.14	-	52.28	25.60	15.26	4.61	-	47.28	42.45	4.58	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,786.9	0.44	0.27	0.15	-	52.80	28.05	16.72	5.05	-	46.76	46.51	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	3,024.4	0.44	0.25	0.14	-	52.79	25.86	15.40	4.66	-	46.77	44.95	1.57	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,116.6	0.43	0.24	0.14	-	51.22	25.08	14.95	4.52	-	48.35	43.62	4.48	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,850.2	0.44	0.27	0.15	-	51.61	27.40	16.35	4.94	-	47.95	47.70	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	3,087.7	0.43	0.24	0.14	-	51.70	25.32	15.09	4.56	-	47.87	46.08	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,179.8	0.42	0.24	0.13	-	50.20	24.58	14.65	4.43	-	49.38	44.74	4.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,913.4	0.42	0.26	0.14	-	50.51	26.84	15.99	4.83	-	49.07	48.83	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	3,150.9	0.42	0.24	0.13	-	50.66	24.80	14.79	4.47	-	48.92	47.16	1.51	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,243.1	0.41	0.23	0.13	-	49.17	24.05	14.37	4.34	-	50.42	45.88	4.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,976.6	0.41	0.25	0.14	-	49.37	26.20	15.65	4.73	-	50.22	49.98	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm			

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	遷青材料種類		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	3,214.2	0.41	0.23	0.13	-	49.61	24.27	14.49	4.38	-	49.98	48.26	1.48	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ブラムコート PK-3	3,306.3	0.41	0.23	0.13	-	48.23	23.59	14.09	4.26	-	51.36	46.90	4.23	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,039.9	0.41	0.25	0.14	-	48.35	25.66	15.33	4.63	-	51.24	51.01	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 60mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,626.7	1.92	1.22	0.25	0.23	18.57	6.34	4.33	4.24	1.53	79.51	76.18	2.93	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブラムコート PK-3	1,718.8	1.81	1.16	0.23	0.21	17.57	6.00	4.09	4.01	1.45	80.62	72.11	8.13	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,554.9	1.86	1.28	0.26	0.24	18.06	6.63	4.53	4.44	1.60	80.08	79.69	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,901.8	1.62	1.04	0.21	0.19	15.88	5.42	3.70	3.63	1.31	82.50	79.65	2.50	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	1,993.9	1.56	1.00	0.20	0.18	15.15	5.17	3.53	3.46	1.25	83.29	75.96	7.01	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,829.9	1.57	1.08	0.22	0.20	15.34	5.63	3.85	3.77	1.36	83.09	82.76	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,633.8	1.91	1.22	0.25	0.22	18.48	6.31	4.31	4.22	1.52	79.61	76.29	2.92	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	1,725.9	1.79	1.15	0.23	0.21	17.50	5.97	4.08	4.00	1.44	80.71	72.23	8.10	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,561.9	1.85	1.27	0.26	0.24	17.97	6.60	4.51	4.42	1.59	80.18	79.80	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,415.9	2.19	1.40	0.28	0.26	21.33	7.28	4.97	4.87	1.76	76.48	72.65	3.37	0.41	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,508.1	2.06	1.32	0.27	0.24	20.04	6.84	4.67	4.58	1.65	77.90	68.19	9.27	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,344.1	2.15	1.48	0.30	0.27	20.88	7.67	5.24	5.13	1.85	76.97	76.51	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,468.6	2.11	1.35	0.27	0.25	20.56	7.02	4.79	4.70	1.69	77.33	73.64	3.24	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,560.7	2.00	1.27	0.26	0.24	19.35	6.61	4.51	4.42	1.59	78.65	69.28	8.96	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R					Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選書材料種類		K	R				Z	S				K（※印：質料）	R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライト PK-3	1,884.0	1.32	0.84	0.13	0.13	10.30	3.71	2.08	2.06	0.73	88.38	80.40	7.42	0.47	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量] 平均仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,732.6	1.37	0.92	0.14	0.14	10.64	4.03	2.27	2.24	0.80	87.99	87.40	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量] 平均仕上り厚 50mm ・注2		
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,523.8	1.63	1.04	0.16	0.16	12.75	4.59	2.58	2.55	0.91	85.62	81.79	3.13	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライト PK-3	1,616.0	1.54	0.98	0.15	0.15	12.01	4.32	2.43	2.40	0.86	86.45	77.14	8.65	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,464.6	1.63	1.09	0.17	0.17	12.59	4.77	2.68	2.65	0.95	85.78	85.09	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,306.0	1.92	1.22	0.19	0.19	14.87	5.35	3.01	2.97	1.06	83.21	78.74	3.65	0.69	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライト PK-3	1,398.1	1.80	1.14	0.18	0.18	13.89	5.00	2.81	2.78	0.99	84.31	73.55	10.00	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,246.7	1.91	1.28	0.20	0.20	14.80	5.61	3.15	3.11	1.11	83.29	82.47	0.72	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,358.7	1.83	1.17	0.18	0.18	14.29	5.14	2.89	2.86	1.02	83.88	79.58	3.51	0.66	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライト PK-3	1,450.8	1.73	1.10	0.17	0.17	13.39	4.82	2.71	2.67	0.96	84.88	74.50	9.64	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,299.4	1.83	1.23	0.19	0.19	14.20	5.38	3.02	2.99	1.07	83.97	83.19	0.69	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,411.4	1.77	1.13	0.18	0.17	13.75	4.95	2.78	2.75	0.98	84.48	80.34	3.38	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライト PK-3	1,503.5	1.66	1.06	0.16	0.16	12.91	4.65	2.61	2.58	0.92	85.43	75.41	9.30	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,352.1	1.75	1.18	0.18	0.18	13.64	5.17	2.90	2.87	1.03	84.61	83.86	0.66	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,464.1	1.71	1.09	0.17	0.17	13.26	4.77	2.68	2.65	0.95	85.03	81.04	3.26	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライト PK-3	1,556.2	1.61	1.02	0.16	0.16	12.47	4.49	2.52	2.49	0.89	85.92	76.25	8.98	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,404.8	1.68	1.13	0.18	0.17	13.13	4.97	2.80	2.76	0.99	85.19	84.46	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No. 239 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,516.8	1.64	1.05	0.16	0.16	12.80	4.61	2.59	2.56	0.91	85.56	81.72	3.14	0.59	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,608.9	1.55	0.99	0.15	0.15	12.06	4.34	2.44	2.41	0.86	86.39	77.03	8.69	0.56	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,457.5	1.63	1.09	0.17	0.17	12.64	4.79	2.69	2.66	0.95	85.73	85.03	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,569.5	1.59	1.01	0.16	0.16	12.36	4.45	2.50	2.47	0.88	86.05	82.33	3.04	0.57	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,661.6	1.51	0.96	0.15	0.15	11.67	4.20	2.36	2.33	0.83	86.82	77.77	8.41	0.54	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,510.2	1.56	1.05	0.16	0.16	12.22	4.63	2.60	2.57	0.92	86.22	85.55	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度キヤップアスコン(20)
- ・密粒度キヤップアスコン(13)
- ・密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)
- ・改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・改質As 密粒 AC-100(20)
- ・改質As 密粒 AC-100(13)
- ・改質As 密粒 I型(20)
- ・改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・改質As 粗粒 I型(20)
- ・改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材 料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K	R				Z				S											
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,659.7	0.48	0.26	0.15	-	50.90	22.52	16.12	4.87	-	48.62	46.56	1.79	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブラムコート PK-3	2,751.8	0.45	0.25	0.14	-	49.15	21.73	15.58	4.70	-	50.40	45.06	5.08	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,482.9	0.46	0.28	0.16	-	49.35	24.08	17.27	5.21	-	50.19	49.93	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,934.8	0.43	0.24	0.13	-	46.08	20.37	14.61	4.41	-	53.49	51.63	1.62	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	3,026.9	0.42	0.23	0.13	-	44.68	19.75	14.16	4.28	-	54.90	50.05	4.62	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,757.9	0.41	0.25	0.14	-	44.42	21.68	15.54	4.69	-	55.17	54.93	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,666.8	0.48	0.26	0.15	-	50.77	22.48	16.07	4.85	-	48.75	46.70	1.78	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	2,758.9	0.45	0.25	0.14	-	49.02	21.67	15.54	4.69	-	50.53	45.21	5.06	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,489.9	0.46	0.28	0.16	-	49.21	24.01	17.22	5.20	-	50.33	50.07	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,448.9	0.51	0.28	0.16	-	55.30	24.49	17.50	5.29	-	44.19	41.96	1.94	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブラムコート PK-3	2,541.1	0.49	0.27	0.15	-	53.29	23.59	16.87	5.10	-	46.22	40.44	5.50	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,272.1	0.50	0.31	0.17	-	53.99	26.37	18.87	5.70	-	45.51	45.22	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,501.6	0.51	0.28	0.16	-	54.12	23.95	17.14	5.18	-	45.37	43.18	1.90	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブラムコート PK-3	2,593.8	0.49	0.27	0.15	-	52.19	23.10	16.53	4.99	-	47.32	41.65	5.39	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,324.8	0.49	0.30	0.17	-	52.76	25.77	18.44	5.57	-	46.75	46.47	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,554.3	0.49	0.27	0.15	-	53.02	23.48	16.78	5.07	-	46.49	44.35	1.86	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブラムコート PK-3	2,646.5	0.48	0.26	0.15	-	51.16	22.65	16.20	4.89	-	48.36	42.81	5.28	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	3,251.6	0.41	0.23	0.13	-	49.04	23.99	14.33	4.33	-	50.55	46.02	4.30	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剂 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,985.2	0.41	0.25	0.14	-	49.24	26.13	15.61	4.72	-	50.35	50.11	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,898.0	0.47	0.26	0.15	-	55.08	26.97	16.08	4.86	-	44.45	42.55	1.64	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グラハコート PK-3	2,990.1	0.45	0.25	0.14	-	53.38	26.14	15.58	4.71	-	46.17	41.24	4.67	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,723.7	0.46	0.28	0.16	-	54.01	28.68	17.11	5.17	-	45.53	45.27	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,961.2	0.46	0.26	0.14	-	53.90	26.40	15.73	4.75	-	45.64	43.77	1.61	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,053.3	0.44	0.25	0.14	-	52.28	25.60	15.26	4.61	-	47.28	42.45	4.58	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,786.9	0.44	0.27	0.15	-	52.80	28.05	16.72	5.05	-	46.76	46.51	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	3,024.4	0.44	0.25	0.14	-	52.79	25.86	15.40	4.66	-	46.77	44.95	1.57	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,116.6	0.43	0.24	0.14	-	51.22	25.08	14.95	4.52	-	48.35	43.62	4.48	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,850.2	0.44	0.27	0.15	-	51.61	27.40	16.35	4.94	-	47.95	47.70	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	3,087.7	0.43	0.24	0.14	-	51.70	25.32	15.09	4.56	-	47.87	46.08	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,179.8	0.42	0.24	0.13	-	50.20	24.58	14.65	4.43	-	49.38	44.74	4.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,913.4	0.42	0.26	0.14	-	50.51	26.84	15.99	4.83	-	49.07	48.83	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	3,150.9	0.42	0.24	0.13	-	50.66	24.80	14.79	4.47	-	48.92	47.16	1.51	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,243.1	0.41	0.23	0.13	-	49.17	24.05	14.37	4.34	-	50.42	45.88	4.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,976.6	0.41	0.25	0.14	-	49.37	26.20	15.65	4.73	-	50.22	49.98	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	遷青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	3,214.2	0.41	0.23	0.13	-	49.61	24.27	14.49	4.38	-	49.98	48.26	1.48	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブラムコート PK-3	3,306.3	0.41	0.23	0.13	-	48.23	23.59	14.09	4.26	-	51.36	46.90	4.23	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	3,039.9	0.41	0.25	0.14	-	48.35	25.66	15.33	4.63	-	51.24	51.01	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,626.7	1.92	1.22	0.25	0.23	18.57	6.34	4.33	4.24	1.53	79.51	76.18	2.93	0.36	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブラムコート PK-3	1,718.8	1.81	1.16	0.23	0.21	17.57	6.00	4.09	4.01	1.45	80.62	72.11	8.13	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,554.9	1.86	1.28	0.26	0.24	18.06	6.63	4.53	4.44	1.60	80.08	79.69	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,901.8	1.62	1.04	0.21	0.19	15.88	5.42	3.70	3.63	1.31	82.50	79.65	2.50	0.31	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	1,993.9	1.56	1.00	0.20	0.18	15.15	5.17	3.53	3.46	1.25	83.29	75.96	7.01	0.29	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,829.9	1.57	1.08	0.22	0.20	15.34	5.63	3.85	3.77	1.36	83.09	82.76	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	細粒度アスコン （13）	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,633.8	1.91	1.22	0.25	0.22	18.48	6.31	4.31	4.22	1.52	79.61	76.29	2.92	0.36	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	1,725.9	1.79	1.15	0.23	0.21	17.50	5.97	4.08	4.00	1.44	80.71	72.23	8.10	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,561.9	1.85	1.27	0.26	0.24	17.97	6.60	4.51	4.42	1.59	80.18	79.80	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	開粒度アスコン （13）	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,415.9	2.19	1.40	0.28	0.26	21.33	7.28	4.97	4.87	1.76	76.48	72.65	3.37	0.41	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,508.1	2.06	1.32	0.27	0.24	20.04	6.84	4.67	4.58	1.65	77.90	68.19	9.27	0.39	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,344.1	2.15	1.48	0.30	0.27	20.88	7.67	5.24	5.13	1.85	76.97	76.51	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,468.6	2.11	1.35	0.27	0.25	20.56	7.02	4.79	4.70	1.69	77.33	73.64	3.24	0.40	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,560.7	2.00	1.27	0.26	0.24	19.35	6.61	4.51	4.42	1.59	78.65	69.28	8.96	0.37	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考				
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	遷書材料種類		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,396.8	2.06	1.42	0.29	0.26	20.09	7.38	5.04	4.94	1.78	77.85	77.41	0.42	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,521.3	2.04	1.31	0.26	0.24	19.86	6.78	4.63	4.54	1.63	78.10	74.54	3.13	0.38	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,613.4	1.93	1.23	0.25	0.23	18.72	6.39	4.36	4.28	1.54	79.35	70.29	8.66	0.36	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,449.5	1.99	1.37	0.28	0.25	19.37	7.11	4.86	4.76	1.72	78.64	78.22	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,574.0	1.96	1.26	0.25	0.23	19.19	6.55	4.47	4.38	1.58	78.85	75.41	3.03	0.37	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,666.1	1.86	1.19	0.24	0.22	18.12	6.19	4.22	4.14	1.49	80.02	71.24	8.39	0.35	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,502.2	1.92	1.32	0.27	0.24	18.69	6.86	4.69	4.59	1.66	79.39	78.99	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,626.7	1.92	1.22	0.25	0.23	18.57	6.34	4.33	4.24	1.53	79.51	76.18	2.93	0.36	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,718.8	1.81	1.16	0.23	0.21	17.57	6.00	4.09	4.01	1.45	80.62	72.11	8.13	0.34	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,554.9	1.86	1.28	0.26	0.24	18.06	6.63	4.53	4.44	1.60	80.08	79.69	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,679.4	1.85	1.18	0.24	0.22	17.99	6.14	4.19	4.11	1.48	80.16	76.93	2.84	0.35	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,771.5	1.76	1.12	0.23	0.21	17.04	5.82	3.97	3.89	1.40	81.20	72.94	7.89	0.33	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,607.6	1.80	1.24	0.25	0.23	17.46	6.41	4.38	4.29	1.55	80.74	80.37	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,516.8	1.64	1.05	0.16	0.16	12.80	4.61	2.59	2.56	0.91	85.56	81.72	3.14	0.59	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライトコート PK-3	1,608.9	1.55	0.99	0.15	0.15	12.06	4.34	2.44	2.41	0.86	86.39	77.03	8.69	0.56	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,457.5	1.63	1.09	0.17	0.17	12.64	4.79	2.69	2.66	0.95	85.73	85.03	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,791.9	1.40	0.89	0.14	0.14	10.82	3.90	2.19	2.16	0.77	87.78	84.52	2.66	0.50	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考						
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選書材料種類		K	R				Z	S				K（※印：質料）	R				Z				S												
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライト PK-3	1,884.0	1.32	0.84	0.13	0.13	10.30	3.71	2.08	2.06	0.73	88.38	80.40	7.42	0.47	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量] 平均仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,732.6	1.37	0.92	0.14	0.14	10.64	4.03	2.27	2.24	0.80	87.99	87.40	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量] 平均仕上り厚 50mm ・注2		
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,523.8	1.63	1.04	0.16	0.16	12.75	4.59	2.58	2.55	0.91	85.62	81.79	3.13	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライト PK-3	1,616.0	1.54	0.98	0.15	0.15	12.01	4.32	2.43	2.40	0.86	86.45	77.14	8.65	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,464.6	1.63	1.09	0.17	0.17	12.59	4.77	2.68	2.65	0.95	85.78	85.09	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,306.0	1.92	1.22	0.19	0.19	14.87	5.35	3.01	2.97	1.06	83.21	78.74	3.65	0.69	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グライト PK-3	1,398.1	1.80	1.14	0.18	0.18	13.89	5.00	2.81	2.78	0.99	84.31	73.55	10.00	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,246.7	1.91	1.28	0.20	0.20	14.80	5.61	3.15	3.11	1.11	83.29	82.47	0.72	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,358.7	1.83	1.17	0.18	0.18	14.29	5.14	2.89	2.86	1.02	83.88	79.58	3.51	0.66	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グライト PK-3	1,450.8	1.73	1.10	0.17	0.17	13.39	4.82	2.71	2.67	0.96	84.88	74.50	9.64	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,299.4	1.83	1.23	0.19	0.19	14.20	5.38	3.02	2.99	1.07	83.97	83.19	0.69	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,411.4	1.77	1.13	0.18	0.17	13.75	4.95	2.78	2.75	0.98	84.48	80.34	3.38	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グライト PK-3	1,503.5	1.66	1.06	0.16	0.16	12.91	4.65	2.61	2.58	0.92	85.43	75.41	9.30	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,352.1	1.75	1.18	0.18	0.18	13.64	5.17	2.90	2.87	1.03	84.61	83.86	0.66	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,464.1	1.71	1.09	0.17	0.17	13.26	4.77	2.68	2.65	0.95	85.03	81.04	3.26	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	グライト PK-3	1,556.2	1.61	1.02	0.16	0.16	12.47	4.49	2.52	2.49	0.89	85.92	76.25	8.98	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,404.8	1.68	1.13	0.18	0.17	13.13	4.97	2.80	2.76	0.99	85.19	84.46	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	※	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	※	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No. 240 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,516.8	1.64	1.05	0.16	0.16	12.80	4.61	2.59	2.56	0.91	85.56	81.72	3.14	0.59	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,608.9	1.55	0.99	0.15	0.15	12.06	4.34	2.44	2.41	0.86	86.39	77.03	8.69	0.56	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,457.5	1.63	1.09	0.17	0.17	12.64	4.79	2.69	2.66	0.95	85.73	85.03	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,569.5	1.59	1.01	0.16	0.16	12.36	4.45	2.50	2.47	0.88	86.05	82.33	3.04	0.57	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,661.6	1.51	0.96	0.15	0.15	11.67	4.20	2.36	2.33	0.83	86.82	77.77	8.41	0.54	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,510.2	1.56	1.05	0.16	0.16	12.22	4.63	2.60	2.57	0.92	86.22	85.55	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイル型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕運 転質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)〕運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度キヤップアスコン(20)
- ・密粒度キヤップアスコン(13)
- ・密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)
- ・改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・改質As 密粒 AC-100(20)
- ・改質As 密粒 AC-100(13)
- ・改質As 密粒 I型(20)
- ・改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・改質As 粗粒 I型(20)
- ・改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No. 241 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考											
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K	K				R	R					Z	Z					S				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S														
						K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K（※印：賃料）																											
																					K1		K2		K3																							
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,942.6	0.43	0.24	0.13	-	45.97	20.32	14.57	4.40	-	53.60	51.74	1.62	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	ブライトコート PK-3	3,034.7	0.42	0.23	0.13	-	44.56	19.70	14.12	4.27	-	55.02	50.19	4.60	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	2,765.7	0.41	0.25	0.14	-	44.30	21.62	15.50	4.68	-	55.29	55.05	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1														
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,934.8	0.43	0.24	0.13	-	46.08	20.37	14.61	4.41	-	53.49	51.63	1.62	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライトコート PK-3	3,026.9	0.42	0.23	0.13	-	44.68	19.75	14.16	4.28	-	54.90	50.05	4.62	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,757.9	0.41	0.25	0.14	-	44.42	21.68	15.54	4.69	-	55.17	54.93	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2														
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,666.8	0.48	0.26	0.15	-	50.77	22.48	16.07	4.85	-	48.75	46.70	1.78	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブライトコート PK-3	2,758.9	0.45	0.25	0.14	-	49.02	21.67	15.54	4.69	-	50.53	45.21	5.06	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,489.9	0.46	0.28	0.16	-	49.21	24.01	17.22	5.20	-	50.33	50.07	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm														
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,683.7	0.47	0.26	0.14	-	50.46	22.35	15.97	4.82	-	49.07	47.03	1.77	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	ブライトコート PK-3	2,775.8	0.45	0.25	0.14	-	48.72	21.54	15.44	4.66	-	50.83	45.54	5.03	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,506.8	0.46	0.28	0.16	-	48.87	23.85	17.10	5.16	-	50.67	50.41	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm														
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,748.4	0.45	0.25	0.14	-	49.21	21.75	15.60	4.71	-	50.34	48.35	1.73	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	ブライトコート PK-3	2,840.5	0.44	0.24	0.14	-	47.62	21.05	15.09	4.56	-	51.94	46.77	4.92	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,571.5	0.44	0.27	0.15	-	47.64	23.25	16.67	5.03	-	51.92	51.67	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm														
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,813.1	0.45	0.25	0.14	-	48.07	21.25	15.24	4.60	-	51.48	49.54	1.69	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	ブライトコート PK-3	2,905.3	0.43	0.24	0.13	-	46.55	20.58	14.75	4.46	-	53.02	47.96	4.81	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm													

No. 241 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K	R				Z	S				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,636.3	0.43	0.26	0.15	-	46.48	22.68	16.26	4.91	-	53.09	52.84	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,877.9	0.43	0.24	0.13	-	46.99	20.77	14.89	4.50	-	52.58	50.68	1.65	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ブラムコート PK-3	2,970.0	0.42	0.23	0.13	-	45.53	20.13	14.43	4.36	-	54.05	49.12	4.70	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,701.0	0.42	0.26	0.14	-	45.35	22.13	15.87	4.79	-	54.23	53.99	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,942.6	0.43	0.24	0.13	-	45.97	20.32	14.57	4.40	-	53.60	51.74	1.62	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ブラムコート PK-3	3,034.7	0.42	0.23	0.13	-	44.56	19.70	14.12	4.27	-	55.02	50.19	4.60	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,765.7	0.41	0.25	0.14	-	44.30	21.62	15.50	4.68	-	55.29	55.05	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	3,007.3	0.42	0.23	0.13	-	44.96	19.88	14.25	4.30	-	54.62	52.81	1.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブラムコート PK-3	3,099.5	0.40	0.22	0.12	-	43.64	19.29	13.83	4.18	-	55.96	51.22	4.51	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,830.5	0.41	0.25	0.14	-	43.28	21.12	15.14	4.57	-	56.31	56.08	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	3,718.6	0.35	0.20	0.11	-	42.88	20.97	12.53	3.79	-	56.77	55.29	1.28	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 67.5mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	ブラムコート PK-3	3,810.7	0.35	0.20	0.11	-	41.84	20.47	12.23	3.69	-	57.81	53.94	3.67	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 67.5mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	3,544.3	0.35	0.21	0.12	-	41.45	22.00	13.14	3.97	-	58.20	58.00	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 67.5mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,708.1	0.35	0.20	0.11	-	43.00	21.03	12.56	3.80	-	56.65	55.17	1.28	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 67.5mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	3,800.3	0.35	0.20	0.11	-	41.95	20.52	12.26	3.70	-	57.70	53.82	3.68	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 67.5mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	3,533.8	0.35	0.21	0.12	-	41.58	22.07	13.18	3.98	-	58.07	57.87	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 67.5mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,346.3	0.41	0.23	0.13	-	47.65	23.31	13.92	4.21	-	51.94	50.29	1.42	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	

No. 241 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2		R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No. 241 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	3,805.9	0.35	0.20	0.11	-	41.89	20.49	12.24	3.70	-	57.76	56.31	1.25	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブラムコート PK-3	3,898.1	0.34	0.19	0.11	-	40.90	20.01	11.95	3.61	-	58.76	54.99	3.58	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	3,631.7	0.34	0.21	0.12	-	40.48	21.48	12.83	3.88	-	59.18	58.99	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レ ギュラー ス タンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,909.6	1.62	1.04	0.21	0.19	15.81	5.40	3.68	3.61	1.30	82.57	79.73	2.49	0.31	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスコン(20)	ブラムコート PK-3	2,001.7	1.55	0.99	0.20	0.18	15.08	5.15	3.51	3.45	1.24	83.37	76.07	6.98	0.29	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	1,837.8	1.57	1.08	0.22	0.20	15.26	5.61	3.83	3.75	1.35	83.17	82.84	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,901.8	1.62	1.04	0.21	0.19	15.88	5.42	3.70	3.63	1.31	82.50	79.65	2.50	0.31	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	1,993.9	1.56	1.00	0.20	0.18	15.15	5.17	3.53	3.46	1.25	83.29	75.96	7.01	0.29	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,829.9	1.57	1.08	0.22	0.20	15.34	5.63	3.85	3.77	1.36	83.09	82.76	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,633.8	1.91	1.22	0.25	0.22	18.48	6.31	4.31	4.22	1.52	79.61	76.29	2.92	0.36	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブラムコート PK-3	1,725.9	1.79	1.15	0.23	0.21	17.50	5.97	4.08	4.00	1.44	80.71	72.23	8.10	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,561.9	1.85	1.27	0.26	0.24	17.97	6.60	4.51	4.42	1.59	80.18	79.80	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,650.7	1.87	1.20	0.24	0.22	18.30	6.25	4.26	4.18	1.51	79.83	76.55	2.89	0.35	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,742.8	1.78	1.14	0.23	0.21	17.34	5.92	4.04	3.96	1.43	80.88	72.48	8.02	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,578.8	1.82	1.26	0.25	0.23	17.78	6.53	4.46	4.37	1.58	80.40	80.02	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,715.4	1.81	1.16	0.23	0.21	17.60	6.01	4.10	4.02	1.45	80.59	77.43	2.78	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,807.5	1.71	1.10	0.22	0.20	16.71	5.70	3.89	3.82	1.38	81.58	73.49	7.73	0.32	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・低騒 音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	

No. 241 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考												
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R				Z					S				K（※印：賃料）				R					Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4											
																	K1	K2	K3	K1	K2	K3										R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,643.6	1.75	1.21	0.24	0.22	17.07	6.27	4.28	4.20	1.51	81.18	80.81	0.36	-	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,780.1	1.75	1.12	0.22	0.21	16.96	5.79	3.95	3.87	1.40	81.29	78.24	2.68	0.33	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,872.3	1.66	1.06	0.21	0.20	16.13	5.51	3.76	3.68	1.33	82.21	74.39	7.47	0.31	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,708.3	1.68	1.16	0.23	0.21	16.43	6.03	4.12	4.04	1.46	81.89	81.54	0.34	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,844.9	1.69	1.08	0.22	0.20	16.37	5.59	3.81	3.74	1.35	81.94	79.00	2.58	0.32	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,937.0	1.60	1.02	0.21	0.19	15.58	5.32	3.63	3.56	1.28	82.82	75.27	7.22	0.30	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,773.0	1.63	1.12	0.23	0.21	15.82	5.81	3.97	3.89	1.40	82.55	82.21	0.33	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,909.6	1.62	1.04	0.21	0.19	15.81	5.40	3.68	3.61	1.30	82.57	79.73	2.49	0.31	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,001.7	1.55	0.99	0.20	0.18	15.08	5.15	3.51	3.45	1.24	83.37	76.07	6.98	0.29	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,837.8	1.57	1.08	0.22	0.20	15.26	5.61	3.83	3.75	1.35	83.17	82.84	0.32	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,974.3	1.58	1.01	0.20	0.19	15.29	5.22	3.56	3.49	1.26	83.13	80.39	2.41	0.30	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,066.5	1.50	0.96	0.19	0.18	14.61	4.99	3.40	3.34	1.20	83.89	76.82	6.76	0.28	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,902.5	1.51	1.04	0.21	0.19	14.76	5.42	3.70	3.63	1.31	83.73	83.41	0.31	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,799.7	1.39	0.88	0.14	0.14	10.78	3.88	2.18	2.15	0.77	87.83	84.58	2.65	0.50	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量13～14t	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	密粒度アスコン(20)	ブライトコート PK-3	1,891.8	1.32	0.84	0.13	0.13	10.25	3.69	2.07	2.05	0.73	88.43	80.48	7.39	0.47	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量13～14t	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	1,740.4	1.35	0.91	0.14	0.14	10.60	4.01	2.26	2.23	0.80	88.05	87.47	0.51	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量13～14t	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,791.9	1.40	0.89	0.14	0.14	10.82	3.90	2.19	2.16	0.77	87.78	84.52	2.66	0.50	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)]舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量13～14t	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2

No.241【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選書材料種類		K	R				Z	S				K（※印：質料）	R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライト PK-3	1,884.0	1.32	0.84	0.13	0.13	10.30	3.71	2.08	2.06	0.73	88.38	80.40	7.42	0.47	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量] 平均仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,732.6	1.37	0.92	0.14	0.14	10.64	4.03	2.27	2.24	0.80	87.99	87.40	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量] 平均仕上り厚 50mm ・注2		
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,523.8	1.63	1.04	0.16	0.16	12.75	4.59	2.58	2.55	0.91	85.62	81.79	3.13	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライト PK-3	1,616.0	1.54	0.98	0.15	0.15	12.01	4.32	2.43	2.40	0.86	86.45	77.14	8.65	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,464.6	1.63	1.09	0.17	0.17	12.59	4.77	2.68	2.65	0.95	85.78	85.09	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,540.7	1.62	1.03	0.16	0.16	12.60	4.53	2.55	2.52	0.90	85.78	82.00	3.09	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グライト PK-3	1,632.9	1.52	0.97	0.15	0.15	11.89	4.28	2.40	2.38	0.85	86.59	77.37	8.56	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,481.5	1.60	1.07	0.17	0.17	12.46	4.72	2.65	2.62	0.94	85.94	85.26	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,605.5	1.55	0.99	0.15	0.15	12.09	4.35	2.45	2.42	0.86	86.36	82.72	2.97	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グライト PK-3	1,697.6	1.46	0.94	0.14	0.14	11.43	4.12	2.31	2.28	0.82	87.11	78.25	8.23	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,546.2	1.54	1.03	0.16	0.16	11.93	4.52	2.54	2.51	0.90	86.53	85.87	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,670.2	1.50	0.95	0.15	0.15	11.62	4.18	2.35	2.32	0.83	86.88	83.39	2.85	0.54	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グライト PK-3	1,762.3	1.41	0.90	0.14	0.14	11.01	3.96	2.23	2.20	0.79	87.58	79.04	7.93	0.51	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,610.9	1.47	0.99	0.15	0.15	11.45	4.34	2.44	2.41	0.86	87.08	86.45	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,734.9	1.44	0.92	0.14	0.14	11.19	4.03	2.26	2.24	0.80	87.37	84.00	2.75	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	グライト PK-3	1,827.1	1.36	0.87	0.13	0.13	10.62	3.82	2.15	2.12	0.76	88.02	79.79	7.65	0.49	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,675.7	1.42	0.95	0.15	0.15	11.00	4.17	2.34	2.31	0.83	87.58	86.98	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No. 241 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,799.7	1.39	0.88	0.14	0.14	10.78	3.88	2.18	2.15	0.77	87.83	84.58	2.65	0.50	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイル型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 転質量10t	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,891.8	1.32	0.84	0.13	0.13	10.25	3.69	2.07	2.05	0.73	88.43	80.48	7.39	0.47	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイル型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 転質量10t	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,740.4	1.35	0.91	0.14	0.14	10.60	4.01	2.26	2.23	0.80	88.05	87.47	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイル型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 転質量10t	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,864.4	1.33	0.85	0.13	0.13	10.41	3.75	2.11	2.08	0.74	88.26	85.13	2.56	0.48	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイル型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 転質量10t	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,956.5	1.26	0.81	0.12	0.12	9.92	3.57	2.01	1.98	0.71	88.82	81.13	7.14	0.46	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイル型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 転質量10t	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,805.2	1.31	0.88	0.14	0.13	10.21	3.87	2.17	2.15	0.77	88.48	87.91	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイル型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 転質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転 転質量10t	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度キヤップ アスコン(20)
- ・密粒度キヤップ アスコン(13)
- ・密粒度キヤップ アスコン(20F)
- ・密粒度キヤップ アスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)
- ・改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・改質As 密粒 AC-100(20)
- ・改質As 密粒 AC-100(13)
- ・改質As 密粒 I型(20)
- ・改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・改質As 粗粒 I型(20)
- ・改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度キヤップ アスコン(20F)
- ・細粒度キヤップ アスコン(13F)
- ・細粒度キヤップ アスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No. 242 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K	R				Z	S				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				備考				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		備考			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,488.8	0.42	0.28	0.08	-	49.55	19.22	17.22	5.20	-	50.03	47.96	1.91	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライトコート PK-3	2,580.9	0.40	0.27	0.07	-	47.79	18.53	16.61	5.02	-	51.81	46.24	5.41	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,315.1	0.40	0.30	0.08	-	47.90	20.66	18.52	5.59	-	51.70	51.53	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,751.4	0.38	0.25	0.07	-	44.82	17.38	15.58	4.71	-	54.80	52.92	1.73	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライトコート PK-3	2,843.5	0.37	0.24	0.07	-	43.36	16.82	15.07	4.55	-	56.27	51.21	4.91	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,577.7	0.36	0.27	0.07	-	43.01	18.55	16.63	5.02	-	56.63	56.48	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,353.3	0.45	0.30	0.08	-	52.45	20.36	18.22	5.50	-	47.10	44.89	2.02	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,445.4	0.44	0.29	0.08	-	50.50	19.63	17.53	5.29	-	49.06	43.19	5.71	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,179.6	0.43	0.32	0.09	-	50.93	22.00	19.67	5.94	-	48.64	48.46	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,407.5	0.44	0.29	0.08	-	51.28	19.91	17.81	5.38	-	48.28	46.13	1.98	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,499.6	0.42	0.28	0.08	-	49.34	19.13	17.15	5.18	-	50.24	44.49	5.59	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,233.8	0.41	0.31	0.08	-	49.64	21.41	19.19	5.80	-	49.95	49.78	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,461.7	0.43	0.28	0.08	-	50.17	19.50	17.41	5.26	-	49.40	47.31	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,553.8	0.40	0.27	0.07	-	48.30	18.73	16.79	5.07	-	51.30	45.67	5.47	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,288.0	0.41	0.31	0.08	-	48.47	20.90	18.74	5.66	-	51.12	50.95	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,515.8	0.41	0.28	0.07	-	49.03	19.01	17.04	5.15	-	50.56	48.51	1.89	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,608.0	0.40	0.27	0.07	-	47.29	18.34	16.44	4.96	-	52.31	46.79	5.36	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		

No. 242 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,342.1	0.40	0.30	0.08	-	47.34	20.42	18.30	5.53	-	52.26	52.09	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,570.0	0.40	0.27	0.07	-	47.99	18.61	16.68	5.04	-	51.61	49.60	1.85	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	2,662.1	0.39	0.26	0.07	-	46.32	17.97	16.10	4.86	-	53.29	47.89	5.25	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,396.3	0.39	0.29	0.08	-	46.27	19.96	17.89	5.40	-	53.34	53.18	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,952.4	0.38	0.26	0.07	-	49.37	22.01	15.78	4.77	-	50.25	48.49	1.61	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	プライムコート PK-3	3,044.5	0.37	0.25	0.07	-	47.87	21.35	15.30	4.62	-	51.76	47.02	4.59	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,777.6	0.36	0.27	0.07	-	47.95	23.40	16.77	5.07	-	51.69	51.55	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,267.5	0.33	0.23	0.06	-	44.61	19.89	14.26	4.31	-	55.06	53.47	1.46	0.08	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	プライムコート PK-3	3,359.7	0.32	0.22	0.06	-	43.38	19.34	13.87	4.19	-	56.30	52.02	4.16	0.08	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	3,092.7	0.32	0.24	0.07	-	43.05	21.01	15.06	4.55	-	56.63	56.50	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,789.9	0.39	0.27	0.07	-	52.31	23.36	16.70	5.05	-	47.30	45.43	1.71	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	プライムコート PK-3	2,882.0	0.38	0.26	0.07	-	50.64	22.61	16.17	4.89	-	48.98	43.98	4.85	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,615.0	0.39	0.29	0.08	-	51.00	24.92	17.82	5.38	-	48.61	48.47	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,854.9	0.39	0.27	0.07	-	51.10	22.81	16.32	4.93	-	48.51	46.68	1.67	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	プライムコート PK-3	2,947.0	0.38	0.26	0.07	-	49.46	22.05	15.81	4.78	-	50.16	45.27	4.74	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,680.0	0.38	0.28	0.08	-	49.69	24.25	17.38	5.25	-	49.93	49.79	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,919.9	0.38	0.26	0.07	-	49.98	22.32	15.96	4.82	-	49.64	47.86	1.63	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm

No. 242 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,012.0	0.37	0.25	0.07	-	48.39	21.58	15.47	4.67	-	51.24	46.45	4.64	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 P K-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,745.1	0.37	0.28	0.07	-	48.51	23.67	16.97	5.13	-	51.12	50.98	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,984.9	0.37	0.25	0.07	-	48.83	21.77	15.61	4.72	-	50.80	49.06	1.59	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 P K-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,077.0	0.37	0.25	0.07	-	47.37	21.12	15.14	4.58	-	52.26	47.57	4.54	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 P K-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,810.1	0.36	0.27	0.07	-	47.40	23.13	16.58	5.01	-	52.24	52.10	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	3,049.9	0.37	0.25	0.07	-	47.80	21.31	15.28	4.62	-	51.83	50.12	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 P K-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	グラハコート PK-3	3,142.0	0.35	0.24	0.06	-	46.39	20.68	14.83	4.48	-	53.26	48.66	4.45	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 P K-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,875.1	0.35	0.26	0.07	-	46.33	22.60	16.21	4.90	-	53.32	53.19	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,679.8	3.33	2.65	0.33	-	22.43	8.48	5.67	3.84	2.04	74.24	71.02	2.84	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 P K-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グラハコート PK-3	1,771.9	3.17	2.52	0.31	-	21.27	8.04	5.38	3.64	1.93	75.56	67.32	7.89	0.32	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 P K-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,604.6	3.28	2.78	0.35	-	22.03	8.88	5.94	4.02	2.14	74.69	74.32	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,942.4	2.88	2.29	0.28	-	19.41	7.34	4.91	3.32	1.76	77.71	74.94	2.45	0.29	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剂 P K-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	2,034.5	2.75	2.19	0.27	-	18.51	7.00	4.68	3.17	1.68	78.74	71.56	6.87	0.28	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剂 P K-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,867.2	2.82	2.39	0.30	-	18.92	7.63	5.10	3.46	1.83	78.26	77.94	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	・[標準数量]平 均仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,544.4	3.64	2.89	0.36	-	24.41	9.23	6.17	4.18	2.22	71.95	68.45	3.09	0.37	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 P K-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	グラハコート PK-3	1,636.5	3.42	2.72	0.34	-	23.04	8.71	5.82	3.95	2.09	73.54	64.61	8.54	0.35	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剂 P K-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	1,469.1	3.58	3.03	0.38	-	24.06	9.70	6.49	4.40	2.33	72.36	71.96	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			

No. 242 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,598.5	3.51	2.79	0.35	-	23.57	8.91	5.96	4.04	2.14	72.92	69.54	2.98	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,690.7	3.32	2.64	0.33	-	22.31	8.43	5.64	3.82	2.03	74.37	65.72	8.27	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	1,523.3	3.45	2.93	0.36	-	23.20	9.35	6.26	4.24	2.25	73.35	72.96	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,652.7	3.40	2.70	0.34	-	22.81	8.62	5.77	3.91	2.07	73.79	70.52	2.88	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,744.8	3.21	2.55	0.32	-	21.60	8.17	5.46	3.70	1.96	75.19	66.82	8.01	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	1,577.5	3.33	2.83	0.35	-	22.39	9.03	6.04	4.09	2.17	74.28	73.91	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,706.9	3.28	2.61	0.32	-	22.08	8.35	5.58	3.78	2.01	74.64	71.47	2.79	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,799.0	3.12	2.48	0.31	-	20.95	7.92	5.30	3.59	1.90	75.93	67.81	7.77	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	1,631.6	3.22	2.73	0.34	-	21.66	8.73	5.84	3.96	2.10	75.12	74.76	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,761.1	3.18	2.53	0.31	-	21.41	8.09	5.41	3.67	1.95	75.41	72.35	2.71	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,853.2	3.02	2.40	0.30	-	20.34	7.69	5.14	3.48	1.85	76.64	68.76	7.54	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	1,685.8	3.11	2.64	0.33	-	20.95	8.45	5.65	3.83	2.03	75.94	75.59	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	

- 注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・密粒度アスコン(20)
 - ・密粒度アスコン(13)
 - ・密粒度アスコン(20F)
 - ・密粒度アスコン(13F)
 - ・密粒度キヤップアスコン(20)
 - ・密粒度キヤップアスコン(13)
 - ・密粒度キヤップアスコン(20F)
 - ・密粒度キヤップアスコン(13F)
 - ・粗粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(13)
 - ・再生粗粒度アスコン(20)
- 注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・細粒度アスコン(13)
 - ・細粒度アスコン(13F)
 - ・細粒度キヤップアスコン(20F)
 - ・細粒度キヤップアスコン(13F)
 - ・細粒度キヤップアスコン(5F)
 - ・再生細粒度アスコン(13)

No. 243 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,488.8	0.42	0.28	0.08	-	49.55	19.22	17.22	5.20	-	50.03	47.96	1.91	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライムコート PK-3	2,580.9	0.40	0.27	0.07	-	47.79	18.53	16.61	5.02	-	51.81	46.24	5.41	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,315.1	0.40	0.30	0.08	-	47.90	20.66	18.52	5.59	-	51.70	51.53	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,751.4	0.38	0.25	0.07	-	44.82	17.38	15.58	4.71	-	54.80	52.92	1.73	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	2,843.5	0.37	0.24	0.07	-	43.36	16.82	15.07	4.55	-	56.27	51.21	4.91	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,577.7	0.36	0.27	0.07	-	43.01	18.55	16.63	5.02	-	56.63	56.48	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,353.3	0.45	0.30	0.08	-	52.45	20.36	18.22	5.50	-	47.10	44.89	2.02	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,445.4	0.44	0.29	0.08	-	50.50	19.63	17.53	5.29	-	49.06	43.19	5.71	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,179.6	0.43	0.32	0.09	-	50.93	22.00	19.67	5.94	-	48.64	48.46	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,407.5	0.44	0.29	0.08	-	51.28	19.91	17.81	5.38	-	48.28	46.13	1.98	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,499.6	0.42	0.28	0.08	-	49.34	19.13	17.15	5.18	-	50.24	44.49	5.59	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,233.8	0.41	0.31	0.08	-	49.64	21.41	19.19	5.80	-	49.95	49.78	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,461.7	0.43	0.28	0.08	-	50.17	19.50	17.41	5.26	-	49.40	47.31	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,553.8	0.40	0.27	0.07	-	48.30	18.73	16.79	5.07	-	51.30	45.67	5.47	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,288.0	0.41	0.31	0.08	-	48.47	20.90	18.74	5.66	-	51.12	50.95	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,515.8	0.41	0.28	0.07	-	49.03	19.01	17.04	5.15	-	50.56	48.51	1.89	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,608.0	0.40	0.27	0.07	-	47.29	18.34	16.44	4.96	-	52.31	46.79	5.36	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		

No. 243 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,342.1	0.40	0.30	0.08	-	47.34	20.42	18.30	5.53	-	52.26	52.09	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,570.0	0.40	0.27	0.07	-	47.99	18.61	16.68	5.04	-	51.61	49.60	1.85	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	グラハコート PK-3	2,662.1	0.39	0.26	0.07	-	46.32	17.97	16.10	4.86	-	53.29	47.89	5.25	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,396.3	0.39	0.29	0.08	-	46.27	19.96	17.89	5.40	-	53.34	53.18	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,952.4	0.38	0.26	0.07	-	49.37	22.01	15.78	4.77	-	50.25	48.49	1.61	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グラハコート PK-3	3,044.5	0.37	0.25	0.07	-	47.87	21.35	15.30	4.62	-	51.76	47.02	4.59	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,777.6	0.36	0.27	0.07	-	47.95	23.40	16.77	5.07	-	51.69	51.55	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,267.5	0.33	0.23	0.06	-	44.61	19.89	14.26	4.31	-	55.06	53.47	1.46	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	3,359.7	0.32	0.22	0.06	-	43.38	19.34	13.87	4.19	-	56.30	52.02	4.16	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	3,092.7	0.32	0.24	0.07	-	43.05	21.01	15.06	4.55	-	56.63	56.50	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・[標準数量] 平 均仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,789.9	0.39	0.27	0.07	-	52.31	23.36	16.70	5.05	-	47.30	45.43	1.71	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	グラハコート PK-3	2,882.0	0.38	0.26	0.07	-	50.64	22.61	16.17	4.89	-	48.98	43.98	4.85	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,615.0	0.39	0.29	0.08	-	51.00	24.92	17.82	5.38	-	48.61	48.47	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,854.9	0.39	0.27	0.07	-	51.10	22.81	16.32	4.93	-	48.51	46.68	1.67	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	グラハコート PK-3	2,947.0	0.38	0.26	0.07	-	49.46	22.05	15.81	4.78	-	50.16	45.27	4.74	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,680.0	0.38	0.28	0.08	-	49.69	24.25	17.38	5.25	-	49.93	49.79	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,919.9	0.38	0.26	0.07	-	49.98	22.32	15.96	4.82	-	49.64	47.86	1.63	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm

No. 243 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,012.0	0.37	0.25	0.07	-	48.39	21.58	15.47	4.67	-	51.24	46.45	4.64	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,745.1	0.37	0.28	0.07	-	48.51	23.67	16.97	5.13	-	51.12	50.98	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,984.9	0.37	0.25	0.07	-	48.83	21.77	15.61	4.72	-	50.80	49.06	1.59	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,077.0	0.37	0.25	0.07	-	47.37	21.12	15.14	4.58	-	52.26	47.57	4.54	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,810.1	0.36	0.27	0.07	-	47.40	23.13	16.58	5.01	-	52.24	52.10	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	3,049.9	0.37	0.25	0.07	-	47.80	21.31	15.28	4.62	-	51.83	50.12	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,142.0	0.35	0.24	0.06	-	46.39	20.68	14.83	4.48	-	53.26	48.66	4.45	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,875.1	0.35	0.26	0.07	-	46.33	22.60	16.21	4.90	-	53.32	53.19	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm			
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,679.8	3.33	2.65	0.33	-	22.43	8.48	5.67	3.84	2.04	74.24	71.02	2.84	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グラハコート PK-3	1,771.9	3.17	2.52	0.31	-	21.27	8.04	5.38	3.64	1.93	75.56	67.32	7.89	0.32	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,604.6	3.28	2.78	0.35	-	22.03	8.88	5.94	4.02	2.14	74.69	74.32	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注1				
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,942.4	2.88	2.29	0.28	-	19.41	7.34	4.91	3.32	1.76	77.71	74.94	2.45	0.29	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	2,034.5	2.75	2.19	0.27	-	18.51	7.00	4.68	3.17	1.68	78.74	71.56	6.87	0.28	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,867.2	2.82	2.39	0.30	-	18.92	7.63	5.10	3.46	1.83	78.26	77.94	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平 均仕上り厚 50mm ・注2				
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,544.4	3.64	2.89	0.36	-	24.41	9.23	6.17	4.18	2.22	71.95	68.45	3.09	0.37	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グラハコート PK-3	1,636.5	3.42	2.72	0.34	-	23.04	8.71	5.82	3.95	2.09	73.54	64.61	8.54	0.35	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,469.1	3.58	3.03	0.38	-	24.06	9.70	6.49	4.40	2.33	72.36	71.96	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバイン ド式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アス コン（20）	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm				

No. 243 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,598.5	3.51	2.79	0.35	-	23.57	8.91	5.96	4.04	2.14	72.92	69.54	2.98	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クロウラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,690.7	3.32	2.64	0.33	-	22.31	8.43	5.64	3.82	2.03	74.37	65.72	8.27	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クロウラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	1,523.3	3.45	2.93	0.36	-	23.20	9.35	6.26	4.24	2.25	73.35	72.96	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クロウラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,652.7	3.40	2.70	0.34	-	22.81	8.62	5.77	3.91	2.07	73.79	70.52	2.88	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クロウラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,744.8	3.21	2.55	0.32	-	21.60	8.17	5.46	3.70	1.96	75.19	66.82	8.01	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クロウラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	1,577.5	3.33	2.83	0.35	-	22.39	9.03	6.04	4.09	2.17	74.28	73.91	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クロウラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,706.9	3.28	2.61	0.32	-	22.08	8.35	5.58	3.78	2.01	74.64	71.47	2.79	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クロウラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,799.0	3.12	2.48	0.31	-	20.95	7.92	5.30	3.59	1.90	75.93	67.81	7.77	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クロウラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	1,631.6	3.22	2.73	0.34	-	21.66	8.73	5.84	3.96	2.10	75.12	74.76	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クロウラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	1,761.1	3.18	2.53	0.31	-	21.41	8.09	5.41	3.67	1.95	75.41	72.35	2.71	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クロウラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	プライムコート PK-3	1,853.2	3.02	2.40	0.30	-	20.34	7.69	5.14	3.48	1.85	76.64	68.76	7.54	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クロウラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	1,685.8	3.11	2.64	0.33	-	20.95	8.45	5.65	3.83	2.03	75.94	75.59	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クロウラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	

- 注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・密粒度アスコン(20)
 - ・密粒度アスコン(13)
 - ・密粒度アスコン(20F)
 - ・密粒度アスコン(13F)
 - ・密粒度キヤップアスコン(20)
 - ・密粒度キヤップアスコン(13)
 - ・密粒度キヤップアスコン(20F)
 - ・密粒度キヤップアスコン(13F)
 - ・粗粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(13)
 - ・再生粗粒度アスコン(20)
- 注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・細粒度アスコン(13)
 - ・細粒度アスコン(13F)
 - ・細粒度キヤップアスコン(20F)
 - ・細粒度キヤップアスコン(13F)
 - ・細粒度キヤップアスコン(5F)
 - ・再生細粒度アスコン(13)

No. 244 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
																	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員									普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,264.9	0.46	0.31	0.08	-	54.52	21.18	18.93	5.72	-	45.02	42.73	2.10	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	2,357.0	0.45	0.30	0.08	-	52.37	20.34	18.19	5.49	-	47.18	41.06	5.93	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	無し	2,091.2	0.45	0.33	0.09	-	53.09	22.93	20.50	6.19	-	46.46	46.28	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,460.5	0.43	0.28	0.08	-	50.19	19.51	17.42	5.26	-	49.38	47.29	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	2,552.6	0.40	0.27	0.07	-	48.31	18.74	16.79	5.07	-	51.29	45.66	5.47	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,286.8	0.41	0.31	0.08	-	48.50	20.92	18.75	5.66	-	51.09	50.92	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,154.9	0.49	0.32	0.09	-	57.29	22.25	19.89	6.01	-	42.22	39.81	2.21	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,247.0	0.46	0.31	0.08	-	54.95	21.35	19.08	5.76	-	44.59	38.18	6.22	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	1,981.2	0.48	0.35	0.10	-	56.03	24.19	21.64	6.54	-	43.49	43.30	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,198.9	0.48	0.32	0.09	-	56.13	21.79	19.50	5.89	-	43.39	41.02	2.17	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,291.0	0.45	0.30	0.08	-	53.89	20.94	18.71	5.65	-	45.66	39.37	6.10	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,025.2	0.47	0.35	0.09	-	54.81	23.67	21.17	6.39	-	44.72	44.53	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,242.9	0.46	0.31	0.08	-	55.06	21.40	19.11	5.77	-	44.48	42.17	2.12	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,335.0	0.45	0.30	0.08	-	52.87	20.53	18.36	5.55	-	46.68	40.51	5.98	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,069.2	0.46	0.34	0.09	-	53.65	23.17	20.72	6.26	-	45.89	45.71	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,286.9	0.46	0.31	0.08	-	53.99	20.97	18.75	5.66	-	45.55	43.28	2.08	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	ブライムコート PK-3	2,379.0	0.44	0.29	0.08	-	51.90	20.16	18.02	5.44	-	47.66	41.61	5.87	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 転質量0.5～0.6t	運	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン ギユラー スタンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	

No. 244 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材 料	澀青材料種類		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,113.2	0.45	0.33	0.09	-	52.53	22.68	20.29	6.13	-	47.02	46.84	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,330.9	0.45	0.30	0.08	-	52.96	20.56	18.39	5.56	-	46.59	44.36	2.04	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	ブライトコート PK-3	2,423.0	0.44	0.29	0.08	-	50.96	19.81	17.69	5.34	-	48.60	42.67	5.77	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,157.2	0.43	0.32	0.09	-	51.46	22.23	19.87	6.00	-	48.11	47.93	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,974.2	0.37	0.25	0.07	-	49.00	21.85	15.66	4.73	-	50.63	48.88	1.60	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	ブライトコート PK-3	3,066.3	0.37	0.25	0.07	-	47.52	21.19	15.19	4.59	-	52.11	47.40	4.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	無し	2,799.3	0.36	0.27	0.07	-	47.58	23.22	16.64	5.03	-	52.06	51.92	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,267.5	0.33	0.23	0.06	-	44.61	19.89	14.26	4.31	-	55.06	53.47	1.46	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライトコート PK-3	3,359.7	0.32	0.22	0.06	-	43.38	19.34	13.87	4.19	-	56.30	52.02	4.16	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	3,092.7	0.32	0.24	0.07	-	43.05	21.01	15.06	4.55	-	56.63	56.50	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,809.2	0.39	0.27	0.07	-	51.95	23.20	16.59	5.01	-	47.66	45.81	1.69	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	ブライトコート PK-3	2,901.3	0.38	0.26	0.07	-	50.30	22.46	16.06	4.85	-	49.32	44.35	4.82	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,634.3	0.39	0.29	0.08	-	50.62	24.72	17.69	5.35	-	48.99	48.85	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,875.2	0.38	0.26	0.07	-	50.76	22.67	16.20	4.90	-	48.86	47.05	1.66	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	ブライトコート PK-3	2,967.3	0.37	0.25	0.07	-	49.11	21.90	15.70	4.74	-	50.52	45.66	4.71	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,700.3	0.38	0.28	0.08	-	49.32	24.07	17.25	5.21	-	50.30	50.16	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/㎡未満)	タックコート PK-4	2,941.2	0.38	0.26	0.07	-	49.56	22.10	15.84	4.79	-	50.06	48.29	1.62	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm

No. 244 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	澀青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,033.3	0.37	0.25	0.07	-	48.05	21.42	15.36	4.64	-	51.58	46.82	4.61	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-		[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,766.3	0.36	0.27	0.07	-	48.14	23.49	16.84	5.09	-	51.50	51.36	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-		[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	3,007.2	0.37	0.25	0.07	-	48.46	21.61	15.49	4.68	-	51.17	49.44	1.58	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-		[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,099.3	0.36	0.24	0.07	-	47.02	20.97	15.03	4.54	-	52.62	47.96	4.51	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-		[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,832.3	0.36	0.27	0.07	-	47.03	22.95	16.45	4.97	-	52.61	52.47	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-		[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	3,073.2	0.37	0.25	0.07	-	47.43	21.15	15.16	4.58	-	52.20	50.50	1.55	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-		[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グラハコート PK-3	3,165.3	0.35	0.24	0.06	-	46.05	20.53	14.72	4.45	-	53.60	49.04	4.41	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-		[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,898.3	0.35	0.26	0.07	-	45.95	22.42	16.07	4.86	-	53.70	53.57	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 通称40～60kg級	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アス コン（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 バトロ ール給油	-		[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m以上	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,455.9	3.85	3.06	0.38	-	25.90	9.79	6.55	4.44	2.35	70.25	66.55	3.27	0.39	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-		・[標準数量]平均 仕上り厚 40mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	1,548.1	3.62	2.88	0.36	-	24.35	9.20	6.16	4.17	2.21	72.03	62.59	9.03	0.37	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-		・[標準数量]平均 仕上り厚 40mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	無し	1,380.7	3.81	3.23	0.40	-	25.60	10.32	6.90	4.68	2.48	70.59	70.15	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アス コン（13）	軽油 バトロ ール給油	-		・[標準数量]平均 仕上り厚 40mm ・注1		
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,651.5	3.40	2.70	0.34	-	22.82	8.63	5.77	3.91	2.07	73.78	70.50	2.89	0.35	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-		・[標準数量]平均 仕上り厚 40mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	グラハコート PK-3	1,743.7	3.22	2.56	0.32	-	21.61	8.17	5.47	3.70	1.96	75.17	66.79	8.02	0.33	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-		・[標準数量]平均 仕上り厚 40mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,576.3	3.33	2.83	0.35	-	22.42	9.04	6.05	4.10	2.17	74.25	73.88	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 バトロ ール給油	-		・[標準数量]平均 仕上り厚 40mm ・注2		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,345.9	4.16	3.31	0.41	-	28.02	10.59	7.08	4.80	2.55	67.82	63.80	3.54	0.43	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロ ール給油	-		[標準数量]平均 仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グラハコート PK-3	1,438.1	3.90	3.10	0.39	-	26.22	9.91	6.63	4.49	2.38	69.88	59.72	9.72	0.40	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アス コン（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 バトロ ール給油	-		[標準数量]平均 仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,270.7	4.14	3.51	0.44	-	27.82	11.22	7.50	5.08	2.70	68.04	67.57	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・超低騒音型・排出ガ ス対策型（第3次基準 値）〕 運転質量3～4t	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アス コン（13）	軽油 バトロ ール給油	-		[標準数量]平均 仕上り厚 40mm		

No. 244 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,389.9	4.04	3.21	0.40	-	27.13	10.25	6.86	4.65	2.47	68.83	64.94	3.43	0.41	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,482.1	3.78	3.01	0.37	-	25.44	9.62	6.43	4.36	2.31	70.78	60.92	9.43	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,314.7	4.00	3.39	0.42	-	26.89	10.84	7.25	4.91	2.61	69.11	68.65	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,433.9	3.92	3.11	0.39	-	26.29	9.94	6.65	4.50	2.39	69.79	66.03	3.32	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,526.1	3.67	2.92	0.36	-	24.71	9.34	6.25	4.23	2.25	71.62	62.04	9.16	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,358.7	3.87	3.28	0.41	-	26.02	10.49	7.02	4.75	2.52	70.11	69.67	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,477.9	3.80	3.02	0.38	-	25.51	9.64	6.45	4.37	2.32	70.69	67.04	3.22	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,570.1	3.57	2.84	0.35	-	24.01	9.08	6.07	4.11	2.18	72.42	63.12	8.90	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,402.7	3.75	3.18	0.40	-	25.19	10.16	6.79	4.60	2.44	71.06	70.63	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,521.9	3.68	2.93	0.36	-	24.76	9.36	6.26	4.24	2.25	71.56	68.01	3.13	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,614.1	3.47	2.76	0.34	-	23.35	8.83	5.90	4.00	2.12	73.18	64.13	8.66	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,446.7	3.63	3.08	0.38	-	24.43	9.85	6.59	4.46	2.37	71.94	71.52	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	

- 注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度アスコン(20)
 - 密粒度アスコン(13)
 - 密粒度アスコン(20F)
 - 密粒度アスコン(13F)
 - 密粒度キヤップ アスコン(20)
 - 密粒度キヤップ アスコン(13)
 - 密粒度キヤップ アスコン(20F)
 - 密粒度キヤップ アスコン(13F)
 - 粗粒度アスコン(20)
 - 再生密粒度アスコン(20)
 - 再生密粒度アスコン(13)
 - 再生粗粒度アスコン(20)

- 注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度アスコン(13)
 - 細粒度アスコン(13F)
 - 細粒度キヤップ アスコン(20F)
 - 細粒度キヤップ アスコン(13F)
 - 細粒度キヤップ アスコン(5F)
 - 再生細粒度アスコン(13)

No. 245 【 アスカーブ 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
断面積	材料		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R					Z			
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,060.0	4.47	2.69	1.53	-	64.73	29.23	11.76	10.86	9.22	30.80	29.18	1.12	0.41	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 【ガソリンエンジン駆 動式】施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注		
140cm2以上 155cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,095.0	4.32	2.60	1.48	-	62.67	28.30	11.39	10.51	8.93	33.01	31.44	1.09	0.40	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 【ガソリンエンジン駆 動式】施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注		
155cm2以上 175cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,135.9	4.17	2.51	1.43	-	60.40	27.28	10.98	10.13	8.60	35.43	33.91	1.05	0.39	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 【ガソリンエンジン駆 動式】施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注		
175cm2以上 195cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,182.6	4.00	2.41	1.37	-	58.02	26.21	10.54	9.73	8.26	37.98	36.52	1.01	0.37	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 【ガソリンエンジン駆 動式】施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注		
195cm2以上 215cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,229.2	3.85	2.32	1.32	-	55.81	25.21	10.14	9.36	7.95	40.34	38.93	0.97	0.36	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 【ガソリンエンジン駆 動式】施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注		
215cm2以上 235cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,275.9	3.71	2.23	1.27	-	53.78	24.29	9.77	9.02	7.66	42.51	41.17	0.93	0.34	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 【ガソリンエンジン駆 動式】施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注		
235cm2以上 255cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,322.6	3.57	2.15	1.22	-	51.89	23.44	9.43	8.70	7.39	44.54	43.24	0.90	0.33	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 【ガソリンエンジン駆 動式】施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注		
255cm2以上 280cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,375.2	3.44	2.07	1.18	-	49.89	22.52	9.07	8.37	7.11	46.67	45.41	0.87	0.32	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 【ガソリンエンジン駆 動式】施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注		
280cm2以上 300cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,427.7	3.30	1.99	1.13	-	48.00	21.66	8.73	8.06	6.84	48.70	47.50	0.83	0.31	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級（タイヤ損 耗費及び補修費（良 好）を含む）	アスファルトカーバ 【ガソリンエンジン駆 動式】施工能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アス コン（13）	軽油 バトロロー ル給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注		

- 注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・細粒度アスコン(13)
 - ・細粒度アスコン(13F)
 - ・再生細粒度アスコン(13)
 - ・再生細粒度アスコン(13F)
 - ・各種（締固め後密度2.10 t／m3)

No. 246 【 セメントミルク浸透 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
施工厚さ	総施工量	浸透用セメントミルクの種類	浸透用セメントミルクの使用量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
50mm	200m2以下	超速硬型	-	3,383.9	1.34	0.48	0.45	0.19	18.30	8.33	4.64	2.26	1.26	80.36	80.11	0.24	-	-	-	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3,800L	*	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
50mm	200m2超え	超速硬型	-	3,288.3	1.17	0.42	0.39	0.16	16.17	7.30	4.07	1.97	1.10	82.66	82.44	0.21	-	-	-	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3,800L	*	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
100mm	200m2以下	超速硬型	-	6,092.9	0.73	0.26	0.25	0.10	10.16	4.63	2.58	1.25	0.70	89.11	88.98	0.13	-	-	-	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3,800L	*	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
100mm	200m2超え	超速硬型	-	5,997.3	0.63	0.23	0.21	0.09	8.86	4.00	2.23	1.08	0.60	90.51	90.40	0.11	-	-	-	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3,800L	*	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
各種	200m2以下	超速硬型	実数入力	3,383.9	1.34	0.48	0.45	0.19	18.30	8.33	4.64	2.26	1.26	80.36	80.11	0.24	-	-	-	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3,800L	*	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]施工厚さ50mm [標準数量]浸透セメントミルク使用量 1,260L/100m2
各種	200m2超え	超速硬型	実数入力	3,288.3	1.17	0.42	0.39	0.16	16.17	7.30	4.07	1.97	1.10	82.66	82.44	0.21	-	-	-	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3,800L	*	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]施工厚さ50mm [標準数量]浸透セメントミルク使用量 1,260L/100m2

No. 247 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m未満	実数入力	有り	-	ボ-ラスアスコン(13)	クックコート PKR(ゴム入り)	3,276.5	0.42	0.31	0.09	-	49.30	21.46	19.24	5.81	-	50.28	48.45	1.61	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注	
1.4m未満	実数入力	有り	-	ボ-ラスアスコン(13)	無し	3,208.2	0.43	0.32	0.09	-	49.91	21.96	19.65	5.93	-	49.66	49.42	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注		
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	3,236.9	0.43	0.32	0.09	-	49.95	21.77	19.48	5.88	-	49.62	47.76	1.63	0.14	0.08	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	3,168.6	0.43	0.32	0.09	-	50.54	22.23	19.90	6.01	-	49.03	48.79	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	3,316.2	0.41	0.31	0.08	-	48.70	21.20	19.01	5.74	-	50.89	49.08	1.59	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	3,247.8	0.43	0.32	0.09	-	49.26	21.65	19.41	5.86	-	50.31	50.08	0.14	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	3,395.4	0.40	0.30	0.08	-	47.58	20.71	18.57	5.61	-	52.02	50.25	1.55	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	3,327.1	0.41	0.31	0.08	-	48.09	21.13	18.95	5.72	-	51.50	51.28	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	3,474.8	0.40	0.30	0.08	-	46.48	20.23	18.14	5.48	-	53.12	51.39	1.52	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	3,406.5	0.39	0.30	0.08	-	46.97	20.64	18.51	5.59	-	52.64	52.42	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	3,554.1	0.39	0.29	0.08	-	45.45	19.78	17.74	5.36	-	54.16	52.47	1.48	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	3,485.7	0.38	0.29	0.08	-	45.90	20.17	18.09	5.46	-	53.72	53.51	0.13	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	無し	-	ボ-ラスアスコン(13)	クックコート PKR(ゴム入り)	3,104.2	0.40	0.30	0.08	-	46.56	20.27	18.17	5.49	-	53.04	51.13	1.70	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注	
1.4m未満	実数入力	無し	-	ボ-ラスアスコン(13)	無し	3,037.5	0.39	0.30	0.08	-	47.14	20.72	18.57	5.61	-	52.47	52.25	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注		
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	3,064.6	0.40	0.30	0.08	-	47.16	20.53	18.40	5.56	-	52.44	50.50	1.72	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	2,997.8	0.40	0.31	0.08	-	47.75	20.99	18.81	5.68	-	51.85	51.63	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	クックコート PKR(ゴム入り)	3,143.8	0.39	0.29	0.08	-	45.98	20.02	17.94	5.42	-	53.63	51.74	1.68	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	3,077.1	0.39	0.30	0.08	-	46.52	20.45	18.33	5.53	-	53.09	52.87	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ボ-ラスアスコン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		

No. 247 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1. 4m未満	実数入力	無し	-	各種(2. 10t/㎡以上2. 20t/㎡未満)	フックコート PKR(ゴム入り)	3, 223. 1	0. 38	0. 28	0. 08	-	44. 83	19. 52	17. 50	5. 28	-	54. 79	52. 94	1. 64	0. 13	0. 07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（1 3）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 47. 5mm	
1. 4m未満	実数入力	無し	-	各種(2. 10t/㎡以上2. 20t/㎡未満)	無し	3, 156. 3	0. 38	0. 29	0. 08	-	45. 36	19. 94	17. 87	5. 39	-	54. 26	54. 05	0. 13	0. 07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（1 3）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 47. 5mm	
1. 4m未満	実数入力	無し	-	各種(2. 20t/㎡以上2. 30t/㎡未満)	フックコート PKR(ゴム入り)	3, 302. 5	0. 37	0. 28	0. 07	-	43. 76	19. 05	17. 08	5. 16	-	55. 87	54. 06	1. 60	0. 13	0. 07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（1 3）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 47. 5mm	
1. 4m未満	実数入力	無し	-	各種(2. 20t/㎡以上2. 30t/㎡未満)	無し	3, 235. 7	0. 37	0. 28	0. 08	-	44. 24	19. 45	17. 43	5. 26	-	55. 39	55. 18	0. 13	0. 07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（1 3）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 47. 5mm	
1. 4m未満	実数入力	無し	-	各種(2. 30t/㎡以上2. 40t/㎡未満)	フックコート PKR(ゴム入り)	3, 381. 7	0. 36	0. 27	0. 07	-	42. 74	18. 61	16. 68	5. 03	-	56. 90	55. 15	1. 56	0. 12	0. 06	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（1 3）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 47. 5mm	
1. 4m未満	実数入力	無し	-	各種(2. 30t/㎡以上2. 40t/㎡未満)	無し	3, 315. 0	0. 36	0. 28	0. 07	-	43. 18	18. 98	17. 01	5. 14	-	56. 46	56. 25	0. 13	0. 07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6t	振動コンパクト〔前進型〕 通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（1 3）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 47. 5mm	
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ポーラスアスコン(13)	フックコート PKR(ゴム入り)	2, 355. 0	1. 76	1. 15	0. 19	0. 15	12. 51	4. 55	2. 60	2. 53	0. 92	85. 73	70. 93	11. 97	2. 24	0. 50	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2. 3～6. 0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（1 3）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ1 8	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注	
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ポーラスアスコン(13)	無し	2, 284. 3	1. 72	1. 19	0. 20	0. 15	12. 24	4. 69	2. 68	2. 61	0. 95	86. 04	73. 12	12. 34	0. 52	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2. 3～6. 0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（1 3）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ1 8	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注	
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1. 90t/㎡以上2. 00t/㎡未満)	フックコート PKR(ゴム入り)	2, 313. 4	1. 78	1. 17	0. 19	0. 15	12. 73	4. 63	2. 65	2. 58	0. 93	85. 49	70. 43	12. 18	2. 28	0. 51	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2. 3～6. 0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（1 3）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ1 8	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1. 90t/㎡以上2. 00t/㎡未満)	無し	2, 242. 7	1. 74	1. 21	0. 20	0. 15	12. 46	4. 78	2. 73	2. 66	0. 96	85. 80	72. 64	12. 57	0. 53	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2. 3～6. 0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（1 3）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ1 8	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2. 00t/㎡以上2. 10t/㎡未満)	フックコート PKR(ゴム入り)	2, 396. 9	1. 72	1. 13	0. 19	0. 14	12. 28	4. 47	2. 55	2. 49	0. 90	86. 00	71. 45	11. 76	2. 20	0. 50	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2. 3～6. 0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（1 3）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ1 8	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2. 00t/㎡以上2. 10t/㎡未満)	無し	2, 326. 1	1. 69	1. 17	0. 19	0. 15	12. 01	4. 60	2. 63	2. 57	0. 93	86. 30	73. 61	12. 12	0. 51	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2. 3～6. 0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（1 3）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ1 8	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2. 10t/㎡以上2. 20t/㎡未満)	フックコート PKR(ゴム入り)	2, 480. 3	1. 66	1. 09	0. 18	0. 14	11. 88	4. 32	2. 47	2. 41	0. 87	86. 46	72. 41	11. 36	2. 13	0. 48	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2. 3～6. 0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（1 3）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ1 8	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2. 10t/㎡以上2. 20t/㎡未満)	無し	2, 409. 6	1. 63	1. 13	0. 19	0. 14	11. 60	4. 44	2. 54	2. 48	0. 90	86. 77	74. 53	11. 70	0. 49	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2. 3～6. 0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（1 3）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ1 8	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2. 20t/㎡以上2. 30t/㎡未満)	フックコート PKR(ゴム入り)	2, 563. 8	1. 60	1. 06	0. 17	0. 13	11. 49	4. 18	2. 39	2. 33	0. 84	86. 91	73. 32	10. 99	2. 06	0. 46	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2. 3～6. 0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（1 3）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ1 8	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2. 20t/㎡以上2. 30t/㎡未満)	無し	2, 493. 0	1. 58	1. 09	0. 18	0. 14	11. 20	4. 29	2. 45	2. 39	0. 87	87. 22	75. 38	11. 31	0. 48	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2. 3～6. 0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（1 3）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ1 8	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2. 30t/㎡以上2. 40t/㎡未満)	フックコート PKR(ゴム入り)	2, 647. 2	1. 57	1. 03	0. 17	0. 13	11. 11	4. 04	2. 31	2. 25	0. 82	87. 32	74. 15	10. 65	1. 99	0. 45	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2. 3～6. 0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（1 3）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ1 8	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2. 30t/㎡以上2. 40t/㎡未満)	無し	2, 576. 5	1. 51	1. 05	0. 17	0. 13	10. 85	4. 16	2. 37	2. 32	0. 84	87. 64	76. 19	10. 94	0. 46	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2. 3～6. 0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（1 3）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ1 8	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	

No. 247 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算単位：m² ＞

条件区分						標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考						
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	透青材料の規格		K			R					Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ボーラスコン(13)	クワコート PKR(マム入り)	2,185.8	1.90	1.24	0.21	0.16	13.47	4.90	2.80	2.73	0.99	84.63	76.43	5.16	2.41	0.54	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ボーラスコン(13)	無し	2,115.1	1.85	1.28	0.21	0.16	13.20	5.06	2.89	2.82	1.02	84.95	79.00	5.33	0.56	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	2,144.2	1.93	1.27	0.21	0.16	13.72	4.99	2.85	2.78	1.01	84.35	75.98	5.26	2.46	0.55	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	2,073.5	1.90	1.31	0.22	0.17	13.48	5.17	2.95	2.88	1.04	84.62	78.55	5.44	0.57	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	2,227.7	1.85	1.22	0.20	0.15	13.23	4.81	2.75	2.68	0.97	84.92	76.87	5.06	2.37	0.53	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	2,156.9	1.82	1.26	0.21	0.16	12.97	4.97	2.84	2.77	1.00	85.21	79.38	5.22	0.55	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	2,311.1	1.79	1.18	0.19	0.15	12.73	4.63	2.65	2.58	0.93	85.48	77.72	4.88	2.28	0.51	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	2,240.4	1.74	1.21	0.20	0.15	12.46	4.78	2.73	2.66	0.96	85.80	80.18	5.03	0.53	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	2,394.6	1.72	1.13	0.19	0.14	12.29	4.47	2.56	2.49	0.90	85.99	78.49	4.71	2.20	0.50	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	2,323.8	1.69	1.17	0.19	0.15	12.03	4.61	2.63	2.57	0.93	86.28	80.86	4.85	0.51	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	2,478.0	1.67	1.10	0.18	0.14	11.88	4.32	2.47	2.41	0.87	86.45	79.21	4.55	2.13	0.48	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	2,407.3	1.63	1.13	0.19	0.14	11.61	4.45	2.54	2.48	0.90	86.76	81.54	4.68	0.49	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	ボーラスコン(13)	クワコート PKR(マム入り)	2,031.3	1.79	1.18	0.19	0.15	12.78	4.65	2.65	2.59	0.94	85.43	82.22	2.60	0.52	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注	
2.4m以上	実数入力	無し	-	ボーラスコン(13)	無し	1,962.7	1.76	1.22	0.20	0.15	12.56	4.82	2.75	2.68	0.97	85.68	85.09	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注		
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	1,989.7	1.83	1.20	0.20	0.15	13.05	4.75	2.71	2.64	0.96	85.12	81.85	2.65	0.53	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	1,921.1	1.81	1.25	0.21	0.16	12.82	4.92	2.81	2.73	0.99	85.37	84.77	0.54	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	クワコート PKR(マム入り)	2,073.1	1.76	1.15	0.19	0.15	12.52	4.56	2.60	2.53	0.92	85.72	82.58	2.55	0.50	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	2,004.5	1.72	1.19	0.20	0.15	12.28	4.71	2.69	2.62	0.95	86.00	85.42	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No. 247 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
平均施工幅員	1層当り平均 仕上り厚	導水パイプ の設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	クマコト PKR(ゴム入 り)	2,156.6	1.69	1.11	0.18	0.14	12.03	4.38	2.50	2.44	0.88	86.28	83.27	2.45	0.48	-	アスファルトフィニ ッシャ [ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)] 運 転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,088.0	1.65	1.15	0.19	0.14	11.80	4.53	2.58	2.52	0.91	86.55	85.99	0.50	-	-	アスファルトフィニ ッシャ [ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)] 運 転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	クマコト PKR(ゴム入 り)	2,240.1	1.63	1.07	0.18	0.13	11.58	4.22	2.40	2.34	0.85	86.79	83.88	2.36	0.47	-	アスファルトフィニ ッシャ [ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)] 運 転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,171.5	1.59	1.10	0.18	0.14	11.34	4.35	2.48	2.42	0.88	87.07	86.54	0.48	-	-	アスファルトフィニ ッシャ [ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)] 運 転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	クマコト PKR(ゴム入 り)	2,323.5	1.57	1.03	0.17	0.13	11.17	4.07	2.32	2.26	0.82	87.26	84.46	2.27	0.45	-	アスファルトフィニ ッシャ [ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)] 運 転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,254.9	1.52	1.06	0.17	0.13	10.92	4.19	2.39	2.33	0.84	87.56	87.05	0.46	-	-	アスファルトフィニ ッシャ [ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)] 運 転質量13～14t	*	ロードローラ [マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(2014年規 制)] 運転質量10t	*	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		

注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ポーラスアスコン (20)
- ・ポーラスアスコン (13)

No. 248 【 フィルター層 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4
40mm以上 60mm未満	1,034.9	5.49	3.40	1.99	-	84.98	24.64	24.06	21.57	13.05	9.53	7.54	1.96	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
60mm以上 80mm未満	1,066.1	5.33	3.30	1.93	-	82.48	23.90	23.36	20.94	12.67	12.19	10.25	1.91	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
80mm以上 100mm未満	1,097.3	5.18	3.20	1.88	-	80.14	23.23	22.69	20.34	12.31	14.68	12.80	1.85	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
100mm以上 120mm未満	1,128.6	5.03	3.11	1.83	-	77.92	22.59	22.06	19.78	11.97	17.05	15.22	1.80	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
120mm以上 140mm未満	1,159.8	4.90	3.03	1.78	-	75.82	21.99	21.47	19.24	11.64	19.28	17.50	1.75	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
140mm以上 160mm未満	1,191.1	4.77	2.95	1.73	-	73.84	21.41	20.91	18.74	11.34	21.39	19.66	1.70	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
160mm以上 180mm未満	1,222.3	4.66	2.88	1.69	-	71.93	20.84	20.37	18.26	11.05	23.41	21.72	1.66	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
180mm以上 200mm未満	1,253.5	4.52	2.80	1.64	-	70.16	20.36	19.86	17.80	10.77	25.32	23.67	1.62	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
200mm以上 220mm以下	1,284.8	4.42	2.74	1.60	-	68.45	19.85	19.38	17.37	10.51	27.13	25.52	1.58	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 249 【 透水性アスファルト舗装 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材 料		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満	実数入力	開粒度7スコン(13)	2,795.0	0.57	0.43	0.10	-	59.48	25.21	22.56	6.81	-	39.95	39.67	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン ギュラー シンド	レスタ ル給油	バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	2,715.8	0.59	0.44	0.10	-	61.22	25.95	23.21	7.01	-	38.19	37.91	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン ギュラー シンド	レスタ ル給油	バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	2,768.6	0.58	0.44	0.10	-	60.05	25.45	22.77	6.88	-	39.37	39.09	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン ギュラー シンド	レスタ ル給油	バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	2,821.4	0.57	0.43	0.10	-	58.92	24.96	22.35	6.75	-	40.51	40.23	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 通称40～60kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン ギュラー シンド	レスタ ル給油	バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m以上 2.4m未満	実数入力	開粒度7スコン(13)	1,807.9	2.57	2.08	0.42	-	35.39	14.52	9.72	6.61	3.51	62.04	61.38	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上 2.4m未満	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	1,728.7	2.69	2.18	0.44	-	37.01	15.19	10.17	6.91	3.67	60.30	59.60	0.68	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上 2.4m未満	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	1,781.5	2.60	2.11	0.42	-	35.91	14.74	9.86	6.71	3.56	61.49	60.81	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上 2.4m未満	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	1,834.3	2.53	2.05	0.41	-	34.87	14.31	9.58	6.51	3.46	62.60	61.95	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
2.4m以上	実数入力	開粒度7スコン(13)	1,984.3	11.42	10.58	0.51	-	31.63	12.99	8.69	5.90	3.13	56.95	55.91	1.01	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.0～4.5m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
2.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	1,905.1	11.89	11.02	0.53	-	32.94	13.53	9.05	6.14	3.26	55.17	54.09	1.05	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.0～4.5m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
2.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	1,957.9	11.57	10.72	0.52	-	32.05	13.16	8.81	5.98	3.17	56.38	55.32	1.03	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.0～4.5m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm
2.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	2,010.7	11.26	10.44	0.50	-	31.21	12.82	8.58	5.82	3.09	57.53	56.50	1.00	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.0～4.5m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm

No. 250 【 踏掛版設置 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考		
コンクリート規格	ゴム支承の有無	養生工の有無		K	K				R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	47,966	4.40	4.40	-	-	42.65	13.40	8.59	6.07	2.54	52.95	46.00	6.18	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層20mm	軽油 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	46,530	4.53	4.53	-	-	40.87	13.82	8.85	6.26	2.62	54.60	47.44	6.37	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層20mm	軽油 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	44,998	4.69	4.69	-	-	45.47	14.29	9.15	6.48	2.71	49.84	49.01	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	43,562	4.84	4.84	-	-	43.67	14.76	9.46	6.69	2.80	51.49	50.64	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-				

No. 251【基礎ブロック，鋼管基礎】
< 積算単位：基 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
基礎種別	構造物種別	支柱・欄干・門柱高	基礎砕石		K	K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
基礎ブロック	金網柵	-	無し	4,418.8	0.00	-	-	-	79.64	71.58	8.06	-	-	20.36	20.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 252 【 金網・支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
基礎種別	支柱柵高	支柱間隔		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1.5m	4,023.1	0.00	-	-	-	100.00	89.73	9.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	2m	3,677.0	0.00	-	-	-	100.00	90.38	8.81	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2m以下	1.5m	4,013.1	0.00	-	-	-	100.00	89.95	9.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2m以下	2m	3,669.6	0.00	-	-	-	100.00	90.58	8.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	1.5m	4,453.8	0.00	-	-	-	100.00	90.08	9.21	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	2m	4,093.6	0.00	-	-	-	100.00	90.68	8.74	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 253 【 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） 】

物価資料等による

No. 254 【 支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
基礎種別	支柱柵高		K	R				Z	S					K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1,551.7	0.00	-	-	-	100.00	79.46	16.70	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2m以下	1,536.8	0.00	-	-	-	100.00	80.23	16.86	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	1,636.3	0.00	-	-	-	100.00	80.26	16.83	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 255 【 支柱（立入防止柵）（材料費） 】

物価資料等による

No. 256 【 門扉 】
< 積算単位：基 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
門扉種別	門柱高		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
片開き	2m以下	17,418	0.00	-	-	-	100.00	73.86	24.18	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
片開き	2mを超え 2.5m以下	20,281	0.00	-	-	-	100.00	76.65	22.36	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
両開き	-	41,802	0.00	-	-	-	100.00	76.94	20.15	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 257 【 門扉（材料費） 】

物価資料等による

No. 258【 箱抜き 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考			
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		R1	R2	R3
D100	845.75	0.00	-	-	-	63.38	63.38	-	-	-	36.62	36.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 259 【 車止めポスト設置 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	24,427	0.00	-	-	-	15.66	14.92	-	-	-	84.34	84.34	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	車止めポスト ビラー型 取外 し式 径114.3mm 高 さ850mm スチール	-	-	-	-	-

No. 260 【 防雪柵 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考	
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,942.4	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	4,571.8	4.28	4.26	-	-	94.86	73.31	12.65	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	1,274.1	4.28	4.26	-	-	94.86	73.30	12.66	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	2,000.0	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	6,968.3	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,972.2	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,821.4	4.28	4.26	-	-	94.86	73.31	12.65	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,651.5	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	5,181.8	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	2,245.5	5.42	5.39	-	-	93.49	66.35	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,245.5	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	3,507.1	4.28	4.26	-	-	94.86	73.31	12.65	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	970.01	4.28	4.26	-	-	94.86	73.31	12.65	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,505.9	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	5,318.5	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,296.3	5.42	5.39	-	-	93.49	66.36	16.02	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 260 【 防雪柵 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
撤去	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,909.1	4.28	4.26	-	-	94.86	73.32	12.65	8.33	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
撤去	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,261.3	4.28	4.26	-	-	94.86	73.30	12.66	8.34	-	0.86	0.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,962.7	5.43	5.40	-	-	93.48	66.34	16.03	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
撤去	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,712.2	5.42	5.39	-	-	93.49	66.36	16.02	10.56	-	1.09	1.09	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 261 【 防雪柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 262 【 防雪柵現地張出し・収納 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
作業区分	防雪柵高さ (種類)		K					R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
張出し	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	753.78	0.00	-	-	-	100.00	76.49	23.12	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
張出し	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	881.60	0.00	-	-	-	100.00	76.50	23.11	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	654.81	0.00	-	-	-	100.00	76.51	23.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	819.66	0.00	-	-	-	100.00	76.49	23.12	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 263 【 雪崩予防柵 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
柵種類	クレーン機種	持上範囲		K				R				Z						K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No. 264 【 雪崩予防柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 265 【 吊柵アンカー 】

< 積算単位：本 >

条件区分 吊柵アンカー 規格	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）								R				Z					S
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
パイプアン カー	24,706	0.00	-	-	-	100.00	67.61	15.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-				
樹脂アンカー	20,810	0.00	-	-	-	100.00	72.23	18.68	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 266 【 パイプアンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 267 【 樹脂アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 268 【 簡易ケーブルクレーン（1 t 吊）設置・撤去 】

< 積算単位：基 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	1,289,500	0.00	-	-	-	100.00	51.04	41.56	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	とび工	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 269 【 落下物等防止柵 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
アンカーボルト 設置の有無		K	K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
														K1		K2		R1		R2		R3		R4		Z1			Z2		Z3		Z4
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
有り	4,779.3	0.00	-	-	-	100.00	61.13	24.40	12.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	3,638.8	0.00	-	-	-	100.00	75.86	23.15	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 270 【 落下物等防止柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 271 【 支柱アンカー 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	667.84	0.00	-	-	-	100.00	53.71	36.11	10.18	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A型(埋設アンカー方式)	2m	4mを超え8m以下	2,109.2	0.00	-	-	-	100.00	52.57	36.84	10.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A型(埋設アンカー方式)	4m	4m以下	322.52	0.00	-	-	-	100.00	52.57	37.39	10.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A型(埋設アンカー方式)	4m	4mを超え8m以下	1,063.1	0.00	-	-	-	100.00	52.14	37.81	10.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	6,708.2	0.00	-	-	-	100.00	44.58	27.96	22.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B型(穿孔アンカー方式)	4m	4m以下	2,961.3	0.00	-	-	-	100.00	44.44	27.14	21.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 272 【 支柱アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 273 【 支柱建込 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
A型（埋設アンカー方式）	2m	4m以下	2,582.4	9.83	9.37	-	-	86.64	22.97	22.28	19.71	17.56	3.53	3.37	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
A型（埋設アンカー方式）	2m	4mを超え8m以下	6,205.2	8.72	8.39	-	-	88.14	24.84	21.16	19.97	18.79	3.14	3.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
A型（埋設アンカー方式）	4m	4m以下	1,275.4	9.50	9.05	-	-	87.09	23.25	21.54	20.38	17.78	3.41	3.25	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
A型（埋設アンカー方式）	4m	4mを超え8m以下	3,137.7	8.80	8.47	-	-	88.04	24.57	21.35	20.16	18.58	3.16	3.04	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
B型（穿孔アンカー方式）	2m	4m以下	4,578.3	9.27	9.09	-	-	87.40	24.60	21.63	21.07	18.39	3.33	3.27	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
B型（穿孔アンカー方式）	4m	4m以下	2,285.0	9.24	9.06	-	-	87.44	24.64	21.55	21.11	18.43	3.32	3.26	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 274 【 支柱（材料費） 】

物価資料等による

No. 275 【 土留板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格																備考
設置高さ	K		R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
4m以下	2,505.4	3.74	3.74	-	-	94.92	38.11	27.81	16.81	8.89	1.34	1.34	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
4mを超え8m以下	4,591.5	10.39	7.64	2.75	-	87.97	30.84	22.18	14.25	13.40	1.64	1.64	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	-	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 276 【 土留板（材料費） 】

物価資料等による

No. 277 【 しゃ音板・透光板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
施工区分	設置高さ		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
しゃ音板	4m以下	1,375.5	7.98	7.60	-	-	89.16	35.91	18.09	17.73	13.19	2.86	2.73	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
しゃ音板	4mを超え8m以下	2,595.0	21.78	15.38	5.37	-	74.81	28.34	22.82	11.36	8.73	3.41	3.25	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
透光板	4m以下	1,135.9	7.55	7.48	-	-	89.74	37.69	19.11	17.80	14.26	2.71	2.69	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
透光板	4mを超え8m以下	1,895.6	20.04	14.68	5.17	-	76.82	27.15	26.03	13.14	9.74	3.14	3.11	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 278 【 しや音板・透光板（材料費） 】【

物価資料等による

No. 279 【 落下防止索（材料費） 】

物価資料等による

No. 280 【 下段パネル（材料費） 】

物価資料等による

No. 281 【 笠木取付 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
設置高さ		K				R					Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3			Z4
4m以下	100.26	0.00	-	-	-	100.00	56.16	23.85	16.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
4mを超え8m以下	163.60	18.49	18.49	-	-	79.93	34.42	18.64	14.62	9.90	1.58	1.58	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・垂直昇降・プ ラットフォーム型〕最大 地上高13.2m 最大積 載荷重1,000kg	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			

No. 282 【 笠木（材料費） 】

物価資料等による

No. 283 【 外装板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考								
設置高さ		K				R				Z				S	K（*印：賃料）								R								Z								S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
4m以下	2,246.6	7.76	7.76	-	-	89.45	33.70	25.05	18.46	9.51	2.79	2.79	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-										
4mを超え8m以下	3,222.1	19.86	14.45	5.41	-	76.96	27.49	23.48	17.46	6.63	3.18	3.18	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高13.2m 最大積載荷重1,000kg	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-										

No. 284 【 外装板（材料費） 】

物価資料等による

No. 285 【 水切板取付 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
設置高さ		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）								R				Z					S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4			Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
4m以下	808.17	0.00	-	-	-	100.00	56.39	18.49	16.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
4mを超え8m以下	2,201.7	30.22	30.22	-	-	67.20	30.51	20.69	6.79	5.88	2.58	2.58	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・垂直昇降・プ ラットフォーム型〕最 大地上高13.2m 最大積 載荷重1,000kg	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-					

No. 286 【 水切板（材料費） 】

物価資料等による

No. 287 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
設置	A種 (150/170×200×600)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	8,006.7	0.30	0.30	-	-	67.43	25.49	13.37	12.10	10.29	32.27	21.63	9.70	0.64	0.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-
設置	A種 (150/170×200×600)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	8,042.5	0.30	0.30	-	-	67.56	25.64	13.43	12.05	10.24	32.14	21.54	9.66	0.64	0.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-
設置	A種 (150/170×200×600)	再生ガラッシュラン RC-40	無し	-	5,540.7	0.44	0.44	-	-	66.93	29.54	16.64	16.00	1.31	32.63	31.26	0.93	0.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	A種 (150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,519.0	0.00	-	-	-	66.63	24.62	13.62	11.84	10.96	33.37	23.04	10.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-
設置	A種 (150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,554.8	0.00	-	-	-	66.79	24.82	13.68	11.79	10.90	33.21	22.93	10.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-
設置	A種 (150/170×200×600)	無し	無し	-	5,053.0	0.00	-	-	-	65.72	28.69	17.33	15.99	-	34.28	34.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	-	-	-	-	-
設置	B種 (180/205×250×600)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,483.2	1.67	1.39	0.28	-	60.49	19.75	16.57	10.14	8.69	37.84	27.14	9.36	0.75	0.59	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
設置	B種 (180/205×250×600)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,524.1	1.67	1.39	0.28	-	60.65	19.95	16.49	10.21	8.65	37.68	27.02	9.32	0.75	0.59	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
設置	B種 (180/205×250×600)	再生ガラッシュラン RC-40	無し	-	6,865.0	2.32	1.93	0.39	-	58.33	21.56	21.11	11.71	1.16	39.35	37.49	1.04	0.82	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,949.3	1.48	1.48	-	-	59.34	18.64	16.59	10.18	9.20	39.18	28.76	9.92	0.50	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,990.2	1.47	1.47	-	-	59.54	18.86	16.52	10.25	9.16	38.99	28.63	9.87	0.49	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	B種 (180/205×250×600)	無し	無し	-	6,331.1	2.09	2.09	-	-	56.56	22.00	19.68	11.90	-	41.35	40.65	0.70	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
設置	C種 (180/210×300×600)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	10,480	1.52	1.26	0.26	-	54.79	17.91	15.00	9.19	7.86	43.69	34.00	8.47	0.68	0.54	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
設置	C種 (180/210×300×600)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	10,521	1.52	1.26	0.26	-	54.95	18.08	14.94	9.25	7.83	43.53	33.87	8.44	0.68	0.54	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
設置	C種 (180/210×300×600)	再生ガラッシュラン RC-40	無し	-	7,861.6	2.02	1.68	0.34	-	51.01	18.85	18.47	10.24	1.02	46.97	45.33	0.91	0.73	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,939.3	1.33	1.33	-	-	53.44	16.78	14.94	9.17	8.29	45.23	35.85	8.93	0.45	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,980.2	1.32	1.32	-	-	53.64	17.00	14.88	9.23	8.25	45.04	35.71	8.89	0.44	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		

No. 287 【 歩車道境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
設置	C種 (180/210×300×600)	無し	無し	-	7,321.1	1.81	1.81	-	-	48.87	18.99	17.02	10.29	-	49.32	48.71	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	8,006.7	0.30	0.30	-	-	67.43	25.49	13.37	12.10	10.29	32.27	21.63	9.70	0.64	0.30	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	8,042.5	0.30	0.30	-	-	67.56	25.64	13.43	12.05	10.24	32.14	21.54	9.66	0.64	0.30	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	無し	-	5,540.7	0.44	0.44	-	-	66.93	29.54	16.64	16.00	1.31	32.63	31.26	0.93	0.44	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,519.0	0.00	-	-	-	66.63	24.62	13.62	11.84	10.96	33.37	23.04	10.33	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,554.8	0.00	-	-	-	66.79	24.82	13.68	11.79	10.90	33.21	22.93	10.28	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	5,053.0	0.00	-	-	-	65.72	28.69	17.33	15.99	-	34.28	34.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,483.2	1.67	1.39	0.28	-	60.49	19.75	16.57	10.14	8.69	37.84	27.14	9.36	0.75	0.59	-	-	-	-	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,524.1	1.67	1.39	0.28	-	60.65	19.95	16.49	10.21	8.65	37.68	27.02	9.32	0.75	0.59	-	-	-	-	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	無し	-	6,865.0	2.32	1.93	0.39	-	58.33	21.56	21.11	11.71	1.16	39.35	37.49	1.04	0.82	-	-	-	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,949.3	1.48	1.48	-	-	59.34	18.64	16.59	10.18	9.20	39.18	28.76	9.92	0.50	-	-	-	-	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,990.2	1.47	1.47	-	-	59.54	18.86	16.52	10.25	9.16	38.99	28.63	9.87	0.49	-	-	-	-	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	6,331.1	2.09	2.09	-	-	56.56	22.00	19.68	11.90	-	41.35	40.65	0.70	-	-	-	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	10,043	1.42	1.15	0.27	-	53.03	17.16	13.95	8.67	8.20	45.55	35.48	8.84	0.66	0.57	-	-	-	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	10,084	1.42	1.15	0.27	-	53.21	17.35	13.90	8.73	8.17	45.37	35.34	8.80	0.66	0.57	-	-	-	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ガラッシュラン RC-40	無し	-	7,425.1	1.92	1.56	0.36	-	48.35	17.60	17.50	9.59	1.08	49.73	48.07	0.89	0.77	-	-	-	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,502.9	1.22	1.22	-	-	51.53	15.95	13.83	8.67	8.62	47.25	37.50	9.34	0.41	-	-	-	-	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	

No. 287 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,543.8	1.21	1.21	-	-	51.74	16.17	13.77	8.69	8.63	47.05	37.34	9.30	0.41	-	-	小型ベツパお(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	6,884.7	1.69	1.69	-	-	45.95	17.72	15.89	9.60	-	52.36	51.79	0.57	-	-	小型ベツパお(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,746.6	1.81	1.53	0.28	-	50.89	16.26	8.45	8.08	7.34	47.30	36.56	9.11	1.04	0.59	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,787.5	1.80	1.52	0.28	-	51.11	16.48	8.42	8.15	7.31	47.09	36.41	9.07	1.03	0.58	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	7,128.4	2.47	2.09	0.38	-	45.26	16.30	8.83	8.77	8.71	52.27	50.05	1.42	0.80	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,206.1	1.62	1.62	-	-	49.23	14.98	8.95	8.00	6.82	49.15	38.71	9.64	0.80	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,247.0	1.61	1.61	-	-	49.45	15.20	8.91	8.07	6.79	48.94	38.54	9.60	0.80	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	6,587.9	2.26	2.26	-	-	42.48	14.52	8.78	8.26	8.10	55.26	54.14	1.12	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,274.2	0.39	0.39	-	-	86.02	32.47	17.07	15.45	13.13	13.59	12.38	0.82	0.39	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,310.0	0.39	0.39	-	-	86.09	32.66	17.11	15.36	13.06	13.52	12.31	0.82	0.39	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,808.2	0.65	0.65	-	-	97.35	42.95	24.21	23.28	1.91	2.00	1.36	0.64	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,786.5	0.00	-	-	-	86.58	31.99	17.70	15.39	14.24	13.42	13.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-		
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,822.3	0.00	-	-	-	86.66	32.19	17.75	15.30	14.15	13.34	13.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-		
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,909.2	2.30	1.91	0.39	-	83.00	27.09	22.74	13.93	11.92	14.70	12.85	1.03	0.82	-	-	小型ベツパお(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,950.1	2.29	1.90	0.39	-	83.10	27.33	22.60	13.99	11.85	14.61	12.77	1.03	0.81	-	-	小型ベツパお(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	4,291.0	3.72	3.09	0.63	-	93.29	34.46	33.78	18.74	1.85	2.99	1.67	1.32	-	-	-	小型ベツパお(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-

No. 287 【 歩車道境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考				
作業区分	ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,375.3	2.08	2.08	-	-	83.29	26.14	23.29	14.30	12.92	14.63	13.93	0.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,416.2	2.06	2.06	-	-	83.41	26.39	23.15	14.37	12.84	14.53	13.84	0.69	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	無し	無し	-	3,757.1	3.53	3.53	-	-	95.28	37.04	33.17	20.05	-	1.19	1.19	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,915.8	2.30	1.91	0.39	-	82.99	27.10	22.73	13.92	11.91	14.71	12.84	1.04	0.83	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝRC-40	-	-	-
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,956.7	2.29	1.90	0.39	-	83.10	27.34	22.60	13.99	11.84	14.61	12.76	1.03	0.82	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝRC-40	-	-	-
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	無し	-	4,297.6	3.71	3.08	0.63	-	93.29	34.46	33.78	18.73	1.87	3.00	1.67	1.33	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝRC-40	-	-	-	
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,375.3	2.08	2.08	-	-	83.29	26.14	23.29	14.30	12.92	14.63	13.93	0.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,416.2	2.06	2.06	-	-	83.41	26.39	23.15	14.37	12.84	14.53	13.84	0.69	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	無し	無し	-	3,757.1	3.53	3.53	-	-	95.28	37.04	33.17	20.05	-	1.19	1.19	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,274.2	0.39	0.39	-	-	86.02	32.47	17.07	15.45	13.13	13.59	12.38	0.82	0.39	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝRC-40	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,310.0	0.39	0.39	-	-	86.09	32.66	17.11	15.36	13.06	13.52	12.31	0.82	0.39	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝRC-40	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	無し	-	3,808.2	0.65	0.65	-	-	97.35	42.95	24.21	23.28	1.91	2.00	1.36	0.64	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾝRC-40	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,786.5	0.00	-	-	-	86.58	31.99	17.70	15.39	14.24	13.42	13.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,822.3	0.00	-	-	-	86.66	32.19	17.75	15.30	14.15	13.34	13.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,909.2	2.30	1.91	0.39	-	83.00	27.09	22.74	13.93	11.92	14.70	12.85	1.03	0.82	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝRC-40	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,950.1	2.29	1.90	0.39	-	83.10	27.33	22.60	13.99	11.85	14.61	12.77	1.03	0.81	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝRC-40	-	-	-

No. 287 【 歩車道境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考							
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	無し	-	4,291.0	3.72	3.09	0.63	-	93.29	34.46	33.78	18.74	1.85	2.99	1.67	1.32	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,375.3	2.08	2.08	-	-	83.29	26.14	23.29	14.30	12.92	14.63	13.93	0.70	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,416.2	2.06	2.06	-	-	83.41	26.39	23.15	14.37	12.84	14.53	13.84	0.69	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,757.1	3.53	3.53	-	-	95.28	37.04	33.17	20.05	-	1.19	1.19	-	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,479.3	2.21	1.79	0.42	-	82.19	26.58	21.63	13.43	12.72	15.60	13.70	1.02	0.88	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,520.2	2.20	1.78	0.42	-	82.28	26.79	21.50	13.51	12.64	15.52	13.62	1.02	0.88	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	無し	-	3,861.1	3.72	3.01	0.71	-	93.07	33.92	33.65	18.45	2.08	3.21	1.72	1.49	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,938.9	1.95	1.95	-	-	82.44	25.50	22.14	13.87	13.79	15.61	14.95	0.66	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,979.8	1.94	1.94	-	-	82.56	25.76	21.99	13.87	13.78	15.50	14.85	0.65	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	3,320.7	3.50	3.50	-	-	95.32	36.78	32.94	19.91	-	1.18	1.18	-	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,182.6	2.85	2.41	0.44	-	80.22	25.61	13.33	12.74	11.57	16.93	14.36	1.64	0.93	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,223.5	2.83	2.39	0.44	-	80.36	25.88	13.24	12.83	11.49	16.81	14.27	1.62	0.92	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	無し	-	3,564.4	4.95	4.18	0.77	-	90.60	32.67	17.67	17.54	17.42	4.45	2.84	1.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,642.1	2.64	2.64	-	-	80.31	24.41	14.60	13.05	11.13	17.05	15.74	1.31	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,683.0	2.62	2.62	-	-	80.46	24.71	14.50	13.14	11.05	16.92	15.62	1.30	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	3,023.9	4.93	4.93	-	-	92.63	31.69	19.13	18.01	17.65	2.44	2.44	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No. 288 【 地先境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No. 288 【 地先境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	4,549.7	0.00	-	-	-	72.99	31.86	19.24	17.76	-	27.01	27.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 288 【 地先境界ブロック 】

< 積算單位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比											代表機劣材規格																備考				
作業区分	ブロッツ規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K *印：賃料			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,988.8	1.66	1.66	-	-	69.72	21.64	18.57	11.79	11.66	28.62	17.58	10.48	0.56	-	-	小型ベツタ付(ホウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	4,549.9	2.55	2.55	-	-	69.58	26.86	24.04	14.53	-	27.87	27.01	0.86	-	-	小型ベツタ付(ホウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケツ容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック C種(150×150×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,119.7	2.41	2.09	0.32	-	67.99	21.50	11.57	10.78	9.63	29.60	17.26	10.29	1.36	0.69	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケツ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,153.5	2.40	2.08	0.32	-	68.14	21.70	11.52	10.85	9.59	29.46	17.18	10.24	1.36	0.68	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケツ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝRC-40	無し	-	4,714.6	3.65	3.16	0.49	-	67.18	24.07	13.20	13.01	12.90	29.17	26.07	2.06	1.04	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケツ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	地先境界ブロック C種(150×150×600)	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,658.3	2.24	2.24	-	-	67.19	20.31	12.37	10.87	9.19	30.57	18.46	11.00	1.11	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケツ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,692.1	2.22	2.22	-	-	67.38	20.58	12.31	10.94	9.14	30.40	18.36	10.94	1.10	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケツ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	4,253.2	3.50	3.50	-	-	65.86	22.54	13.60	12.80	12.55	30.64	28.90	1.74	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケツ容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	地先境界ブロック C種(150×150×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,025.7	0.35	0.35	-	-	87.88	33.06	17.48	15.67	13.67	11.77	10.68	0.74	0.35	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケツ容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,055.4	0.35	0.35	-	-	87.93	33.21	17.52	15.59	13.61	11.72	10.63	0.74	0.35	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケツ容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝRC-40	無し	-	3,742.3	0.57	0.57	-	-	97.66	43.02	24.47	23.41	1.68	1.77	1.20	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケツ容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,603.9	0.00	-	-	-	88.52	32.66	18.08	15.64	14.70	11.48	11.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,633.5	0.00	-	-	-	88.58	32.82	18.12	15.56	14.63	11.42	11.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,187.0	0.37	0.37	-	-	86.63	32.66	17.21	15.52	13.32	13.00	11.84	0.79	0.37	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケツ容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,220.7	0.37	0.37	-	-	86.71	32.86	17.25	15.43	13.24	12.92	11.77	0.78	0.37	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケツ容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝRC-40	無し	-	3,781.8	0.61	0.61	-	-	97.49	43.00	24.31	23.33	1.82	1.90	1.29	0.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケツ容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 288 【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考		
作業区分	ﾌﾟﾛｼﾞｸﾞ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）						R				Z					S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,725.6	0.00	-	-	-	87.21	32.20	17.83	15.47	14.39	12.79	12.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,759.4	0.00	-	-	-	87.28	32.39	17.87	15.38	14.31	12.72	12.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,187.0	0.37	0.37	-	-	86.63	32.66	17.21	15.52	13.32	13.00	11.84	0.79	0.37	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,220.7	0.37	0.37	-	-	86.71	32.86	17.25	15.43	13.24	12.92	11.77	0.78	0.37	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	無し	-	3,781.8	0.61	0.61	-	-	97.49	43.00	24.31	23.33	1.82	1.90	1.29	0.61	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,725.6	0.00	-	-	-	87.21	32.20	17.83	15.47	14.39	12.79	12.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,759.4	0.00	-	-	-	87.28	32.39	17.87	15.38	14.31	12.72	12.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,025.7	0.35	0.35	-	-	87.88	33.06	17.48	15.67	13.67	11.77	10.68	0.74	0.35	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,055.4	0.35	0.35	-	-	87.93	33.21	17.52	15.59	13.61	11.72	10.63	0.74	0.35	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	無し	-	3,742.3	0.57	0.57	-	-	97.66	43.02	24.47	23.41	1.68	1.77	1.20	0.57	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,603.9	0.00	-	-	-	88.52	32.66	18.08	15.64	14.70	11.48	11.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,633.5	0.00	-	-	-	88.58	32.82	18.12	15.56	14.63	11.42	11.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	無し	-	3,320.5	0.00	-	-	-	100.00	43.64	26.37	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以上,100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,623.7	2.35	2.00	0.35	-	84.83	27.46	23.29	14.23	12.44	12.82	11.06	1.02	0.74	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以上,100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,657.4	2.34	1.99	0.35	-	84.91	27.65	23.18	14.28	12.38	12.75	11.00	1.02	0.73	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3吊能力0.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	

No. 288 【 地先境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考									
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S											
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4										
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	無し	-	4,218.5	3.69	3.14	0.55	-	93.54	34.78	33.70	18.90	1.63	2.77	1.61	1.16	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,162.3	2.15	2.15	-	-	85.25	26.66	23.83	14.58	13.37	12.60	11.88	0.72	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,196.0	2.14	2.14	-	-	85.32	26.85	23.70	14.64	13.30	12.54	11.82	0.72	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,757.1	3.53	3.53	-	-	95.28	37.04	33.17	20.05	-	1.19	1.19	-	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,187.2	2.25	1.88	0.37	-	84.11	26.92	22.18	13.74	13.32	13.64	11.84	1.01	0.79	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,220.9	2.24	1.87	0.37	-	84.21	27.16	22.06	13.80	13.24	13.55	11.77	1.00	0.78	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	無し	-	3,782.1	3.68	3.07	0.61	-	93.38	34.29	33.56	18.64	1.82	2.94	1.65	1.29	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,725.8	2.03	2.03	-	-	84.50	26.02	22.67	14.39	14.08	13.47	12.79	0.68	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,759.6	2.02	2.02	-	-	84.58	26.23	22.54	14.31	14.15	13.40	12.72	0.68	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	3,320.7	3.50	3.50	-	-	95.32	36.78	32.94	19.91	-	1.18	1.18	-	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・レーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.09m3吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,890.5	2.92	2.53	0.39	-	82.17	25.96	13.99	13.03	11.65	14.91	12.43	1.65	0.83	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・レーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,924.2	2.90	2.51	0.39	-	82.28	26.20	13.91	13.10	11.58	14.82	12.36	1.64	0.82	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・レーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生フラッシュラン RC-40	無し	-	3,485.3	4.95	4.28	0.67	-	90.86	32.54	17.86	17.60	17.45	4.19	2.79	1.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・レーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.8m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,429.1	2.74	2.74	-	-	82.41	24.91	15.18	13.33	11.27	14.85	13.49	1.36	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・レーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,462.8	2.73	2.73	-	-	82.51	25.16	15.08	13.40	11.20	14.76	13.41	1.35	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・レーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	3,023.9	4.93	4.93	-	-	92.63	31.69	19.13	18.01	17.65	2.44	2.44	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔超小旋回型・レーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 289 【 歩車道境界ブロック撤去 】
< 積算単位：m >

条件区分 再利用区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		
処分	836.64	4.00	4.00	-	-	94.41	48.07	19.36	18.22	-	1.59	1.59	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.22m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用	1,546.4	3.76	3.76	-	-	94.75	30.18	18.22	17.15	16.82	1.49	1.49	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.22m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 290 【 地先境界ブロック撤去 】
< 積算単位：m >

条件区分 再利用区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		
処分	836.64	4.00	4.00	-	-	94.41	48.07	19.36	18.22	-	1.59	1.59	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.22m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用	1,546.4	3.76	3.76	-	-	94.75	30.18	18.22	17.15	16.82	1.49	1.49	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.22m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 291 【 特殊ブロック舗装 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
作業区分	ブロック規格		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
設置	30cm×30cm	11,975	0.00	-	-	-	23.13	6.93	6.11	3.51	1.24	76.87	76.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 292 【 排水桧 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		K				R					Z					K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
排水樹の種類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No. 293 【 排水枘 A（材料費） 】

物価資料等による

No. 294 【 橋名板等取付 】
< 積算単位：枚 >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考			
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	
-	50,381	0.00	-	-	-	8.28	7.97	-	-	-	91.72	91.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 295 【 橋梁用高欄 】

< 積算単位：m >

条件区分 設置方法	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
組立式	62,005	0.00	-	-	-	6.76	5.18	1.56	-	-	93.24	93.24	-	-	-	-	-	-	-	-	高欄（鋼製）B種丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一体式	5,182.7	5.04	5.04	-	-	93.15	62.08	18.75	12.00	-	1.81	1.81	-	-	-	-	トラック【クレーン装置付】通称4〜4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 296 【 橋梁用高欄一体式（材料費） 】

物価資料等による

No. 297 【 距離標 】
< 積算単位：枚 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	形式		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
設置	ﾊﾞｯﾁ式(ﾌﾝﾈｰ固定)	3,012.1	0.00	-	-	-	100.00	76.53	22.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
設置	ﾊﾞｯﾁ式(金具固定)	2,281.9	0.00	-	-	-	100.00	75.18	24.13	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
設置	ﾊﾞｯﾁ式(土中埋込)	6,115.7	0.00	-	-	-	100.00	61.80	37.61	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
撤去	ﾊﾞｯﾁ式(ﾌﾝﾈｰ固定)	1,170.4	0.00	-	-	-	100.00	77.86	22.14	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
撤去	ﾊﾞｯﾁ式(金具固定)	923.60	0.00	-	-	-	100.00	75.45	24.55	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
撤去	ﾊﾞｯﾁ式(土中埋込)	2,412.8	0.00	-	-	-	100.00	62.22	37.59	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 298 【 距離標（材料費） 】

物価資料等による

No. 299 【 スノーポール設置・撤去 】
< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
スノーボール規格	作業区分		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
かぶせ型	設置	919.08	5.15	5.15	-	-	91.80	64.17	27.63	-	-	3.05	3.05	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
かぶせ型	撤去	838.68	5.64	5.64	-	-	91.01	60.73	30.28	-	-	3.35	3.35	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
かぶせ型	設置・撤去	1,757.8	5.38	5.38	-	-	91.43	62.53	28.90	-	-	3.19	3.19	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
土中単柱型	設置	3,009.5	1.57	1.57	-	-	97.50	89.06	8.44	-	-	0.93	0.93	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
土中単柱型	撤去	3,009.5	1.57	1.57	-	-	97.50	89.06	8.44	-	-	0.93	0.93	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
土中単柱型	設置・撤去	6,019.0	1.57	1.57	-	-	97.50	89.06	8.44	-	-	0.93	0.93	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
挿入単柱型	設置	811.88	5.83	5.83	-	-	90.71	59.43	31.28	-	-	3.46	3.46	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
挿入単柱型	撤去	811.88	5.83	5.83	-	-	90.71	59.43	31.28	-	-	3.46	3.46	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
挿入単柱型	設置・撤去	1,623.8	5.83	5.83	-	-	90.71	59.43	31.28	-	-	3.46	3.46	-	-	-	トラック〔普通型〕通称2t積級	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 300 【 スノーポール（材料費） 】

物価資料等による

No. 301 【 路面切削 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考			
施工区分・平均切削深さ	段差すりつけの撤去作業		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
全面切削6cm以下(4000m2以下)	無し	563.24	49.52	30.54	6.16	-	38.45	13.60	4.08	3.84	3.76	12.03	8.91	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2以下)	有り	571.58	49.52	30.09	6.07	-	38.45	13.40	4.02	3.78	3.71	12.03	8.78	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	無し	475.76	49.67	28.53	5.75	-	38.27	12.50	3.81	3.59	3.51	12.06	8.32	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	有り	485.61	49.67	27.94	5.64	-	38.27	12.25	3.73	3.51	3.44	12.06	8.15	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cmを超え12cm以下	無し	630.65	47.40	25.47	5.32	-	41.19	12.70	3.85	3.62	3.55	11.41	7.41	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cmを超え12cm以下	有り	663.41	47.41	24.22	5.06	-	41.19	12.07	3.66	3.44	3.38	11.40	7.04	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-
帯状切削3cm以下	-	403.58	49.66	33.61	6.78	-	38.28	14.74	4.49	4.23	4.14	12.06	9.81	-	-	-	-	路面切削機〔ホイール式 廃材 装置付排出ガス対策型（第3次基準値）〕切削幅2.0m×深さ0.23m	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕ホッパ収集容量1.5m3	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-

No. 302 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
DID区間の有無	運搬距離		K	R			Z	S	K（＊印：賃料）								R				Z				S									
				K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
無し	0.2km以下	323.13	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	376.99	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.0km以下	430.84	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	511.63	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	646.27	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.5km以下	700.12	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.0km以下	807.83	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.5km以下	861.69	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.0km以下	969.40	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.5km以下	1,023.3	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.0km以下	1,131.0	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,238.7	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,292.5	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.5km以下	1,454.1	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.0km以下	1,615.7	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 302 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
DID区間の有無	運搬距離		K	R			Z	S	K（＊印：賃料）						R				Z				S											
				K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
無し	10.5km以下	1,831.1	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	12.0km以下	1,938.8	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.5km以下	2,261.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	16.0km以下	2,477.4	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	18.5km以下	2,800.5	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	21.5km以下	3,069.8	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	26.0km以下	3,392.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	32.0km以下	3,769.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	39.5km以下	4,200.7	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	47.0km以下	4,685.4	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	55.5km以下	5,224.0	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,708.7	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.2km以下	323.13	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.5km以下	376.99	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	430.84	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 302 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
D1D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
有り	1.5km以下	538.55	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.0km以下	646.27	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	753.98	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.0km以下	807.83	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.5km以下	915.54	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.0km以下	1,023.3	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	1,077.1	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.0km以下	1,184.8	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.5km以下	1,238.7	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.0km以下	1,346.4	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.5km以下	1,454.1	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	7.5km以下	1,508.0	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,669.5	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	9.5km以下	1,884.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	11.0km以下	2,046.5	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] - 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 302 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D1D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
有り	12.5km以下	2,261.9	39.09	39.09	-	-	47.17	47.17	-	-	-	13.74	13.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 303 【 舗装版破碎 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(カベ-)舗装によるアスファルト舗装版厚	積込作業の有無		K			R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
アスファルト舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	227.41	12.28	12.28	-	-	81.66	29.51	27.76	24.39	-	6.06	6.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	無し	不要	15cmを超え40cm以下	-	有り	630.48	19.97	11.13	8.26	-	73.88	30.47	26.77	14.49	-	6.15	5.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	635.62	29.52	20.38	9.14	-	64.74	28.72	25.17	10.85	-	5.74	5.74	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	890.67	30.06	21.00	9.06	-	64.19	28.73	25.21	10.25	-	5.75	5.75	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	4cm以下	-	有り	3,238.2	1.48	1.15	0.33	-	96.51	52.65	43.86	-	-	2.01	2.01	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	4cm以下	-	無し	2,812.1	1.70	1.32	0.38	-	95.99	60.64	35.35	-	-	2.31	2.31	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	有り	5,530.5	1.69	1.31	0.38	-	96.02	51.93	44.09	-	-	2.29	2.29	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	無し	4,798.8	1.95	1.51	0.44	-	95.41	59.84	35.57	-	-	2.64	2.64	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	有り	7,438.8	1.78	1.38	0.40	-	95.82	51.87	43.95	-	-	2.40	2.40	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	無し	6,457.9	2.05	1.59	0.46	-	95.18	59.74	35.44	-	-	2.77	2.77	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	有り	13,160	1.88	1.46	0.42	-	95.58	51.60	43.98	-	-	2.54	2.54	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
アスファルト舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	無し	11,424	2.17	1.68	0.49	-	94.90	59.43	35.47	-	-	2.93	2.93	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
コンクリート舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	227.41	12.28	12.28	-	-	81.66	29.51	27.76	24.39	-	6.06	6.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリート舗装版	無し	不要	15cmを超え35cm以下	-	有り	856.17	19.31	11.13	7.62	-	74.59	30.26	26.54	15.62	-	6.10	5.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリート舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	892.51	29.03	19.83	9.20	-	65.24	28.69	25.19	11.36	-	5.73	5.73	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリート舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	1,149.1	28.76	19.53	9.23	-	65.51	28.69	25.18	11.64	-	5.73	5.73	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリート+アスファルト(カベ-)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	1,093.0	17.60	11.12	5.97	-	76.43	29.65	26.01	18.55	-	5.97	5.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 303 【 舗装版破碎 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(3h-)舗装による727h舗装版厚	積込作業の有無		K					R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
コンクリート+アスファルト(3h-)舗装版	無し	不要	15cm以上 35cm以下	15cmを超え 22.5cm以下	有り	1,170.6	17.19	11.12	5.57	-	76.87	29.51	25.87	19.26	-	5.94	5.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量0.45m3	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 304【 舗装版切断 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
舗装版種別	アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
アスファルト舗装版	15cm以下	-	-	731.83	14.40	9.80	-	-	58.90	20.20	10.89	9.00	-	26.70	22.47	2.88	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径18インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下	-	-	1,546.4	11.60	7.89	-	-	44.57	15.26	8.25	6.82	-	43.83	19.33	13.31	8.12	2.09	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称（切削深）30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径30インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	
アスファルト舗装版	30cmを超え40cm以下	-	-	2,551.5	11.74	7.99	-	-	42.83	14.64	7.93	6.56	-	45.43	16.83	11.71	8.06	4.92	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称（切削深）40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径38インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径30インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径14インチ	-	-	
コンクリート舗装版	-	15cm以下	-	1,322.0	12.54	8.53	-	-	51.33	17.57	9.50	7.86	-	36.13	32.44	2.51	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径18インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	
コンクリート舗装版	-	15cmを超え30cm以下	-	3,381.1	10.07	6.85	-	-	38.59	13.20	7.14	5.91	-	51.34	23.11	15.88	9.68	1.82	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称（切削深）30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径30インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	
コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,322.0	12.54	8.53	-	-	51.33	17.57	9.50	7.86	-	36.13	32.44	2.51	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径18インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	
コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,546.6	6.93	4.72	-	-	26.61	9.09	4.93	4.08	-	66.46	30.68	21.08	12.86	1.25	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称（切削深）30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径30インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	
コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	3,381.1	10.07	6.85	-	-	38.59	13.20	7.14	5.91	-	51.34	23.11	15.88	9.68	1.82	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称（切削深）30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径30インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	
コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,543.8	7.88	5.36	-	-	28.71	9.82	5.31	4.40	-	63.41	24.62	17.16	11.81	7.20	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式・エンジン駆動〕超低騒音型 通称（切削深）40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径38インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径30インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径14インチ	-	-	

No.305【 クラック補修 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考	
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		K1
-	318.48	0.00	-	-	-	100.00	64.81	13.22	11.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 306 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 307 【 クラック防止シート張 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
-	357.18	7.22	6.28	-	-	91.91	50.30	18.14	5.80	5.69	0.87	0.76	-	-	-	-	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t	-				-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 308 【 クラック防止シート（材料費） 】

物価資料等による

No. 309 【 素地調整 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
構造物区分	機械使用区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
全高4m未満のボール類	-	1,794.7	0.00	-	-	-	100.00	98.04	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
全高4m以上10m未満のボール類	持込	2,416.4	5.98	5.98	-	-	92.15	72.84	17.86	-	-	1.87	1.87	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
全高4m以上10m未満のボール類	貸与	2,389.7	1.30	1.30	-	-	96.81	73.65	21.69	-	-	1.89	1.89	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
全高10m以上12m以下のボール類	持込	2,530.2	6.78	6.78	-	-	91.44	69.56	20.49	-	-	1.78	1.78	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
全高10m以上12m以下のボール類	貸与	2,389.7	1.30	1.30	-	-	96.81	73.65	21.69	-	-	1.89	1.89	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
防護柵類	-	1,421.4	0.00	-	-	-	100.00	97.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
落石防止柵類	-	1,935.5	0.00	-	-	-	100.00	98.04	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.310 【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗 淡彩	全高4m未満のボール類	-	-	-	1,671.6	0.00	-	-	-	93.81	92.89	-	-	-	6.19	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	-	-	-	-	-
鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	持込	2,220.2	5.74	5.74	-	-	87.81	69.96	17.16	-	-	6.45	4.66	1.79	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	貸与	2,196.6	1.25	1.25	-	-	92.23	70.71	20.82	-	-	6.52	4.71	1.81	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	持込	2,320.6	6.52	6.52	-	-	87.30	66.93	19.71	-	-	6.18	4.46	1.72	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	貸与	2,196.6	1.25	1.25	-	-	92.23	70.71	20.82	-	-	6.52	4.71	1.81	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗 淡彩	防護棚類・落石防止棚類	-	-	-	1,264.9	0.00	-	-	-	91.81	90.01	-	-	-	8.19	8.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	-	-	-	-	-	
フェノール樹脂M10塗装 下塗 淡彩	全高4m未満のボール類	-	-	-	1,810.5	0.00	-	-	-	86.61	85.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	フェノール樹脂M10塗料	-	-	-	-	-	
フェノール樹脂M10塗装 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	持込	2,359.1	5.41	5.41	-	-	82.63	65.84	16.14	-	-	11.96	10.27	1.69	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	フェノール樹脂M10塗料	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
フェノール樹脂M10塗装 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	貸与	2,335.5	1.17	1.17	-	-	86.74	66.50	19.58	-	-	12.09	10.38	1.71	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	フェノール樹脂M10塗料	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
フェノール樹脂M10塗装 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	持込	2,459.5	6.15	6.15	-	-	82.38	63.15	18.60	-	-	11.47	9.85	1.62	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	フェノール樹脂M10塗料	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
フェノール樹脂M10塗装 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	貸与	2,335.5	1.17	1.17	-	-	86.74	66.50	19.58	-	-	12.09	10.38	1.71	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	フェノール樹脂M10塗料	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
フェノール樹脂M10塗装 下塗 淡彩	防護棚類・落石防止棚類	-	-	-	1,403.8	0.00	-	-	-	82.73	81.11	-	-	-	17.27	17.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	フェノール樹脂M10塗料	-	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のボール類	-	-	-	1,650.8	0.00	-	-	-	94.99	94.05	-	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料（JIS K5516 2種） 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	持込	2,199.4	5.80	5.80	-	-	88.63	70.61	17.32	-	-	5.57	3.76	1.81	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料（JIS K5516 2種） 淡彩色 中塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	貸与	2,175.8	1.26	1.26	-	-	93.11	71.38	21.02	-	-	5.63	3.80	1.83	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料（JIS K5516 2種） 淡彩色 中塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	持込	2,299.8	6.58	6.58	-	-	88.09	67.53	19.89	-	-	5.33	3.60	1.73	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料（JIS K5516 2種） 淡彩色 中塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	貸与	2,175.8	1.26	1.26	-	-	93.11	71.38	21.02	-	-	5.63	3.80	1.83	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料（JIS K5516 2種） 淡彩色 中塗用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No.310 【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機芳材構成比															代表機芳材規格														備考		
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,244.1	0.00	-	-	-	93.35	91.52	-	-	-	6.65	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のボール類	-	-	-	1,741.4	0.00	-	-	-	90.05	89.16	-	-	-	9.95	9.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	持込	2,290.0	5.57	5.57	-	-	85.12	67.82	16.63	-	-	9.31	7.57	1.74	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	貸与	2,266.4	1.21	1.21	-	-	89.38	68.52	20.18	-	-	9.41	7.65	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	持込	2,390.4	6.33	6.33	-	-	84.75	64.98	19.13	-	-	8.92	7.25	1.67	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	貸与	2,266.4	1.21	1.21	-	-	89.38	68.52	20.18	-	-	9.41	7.65	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,334.7	0.00	-	-	-	87.01	85.31	-	-	-	12.99	12.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のボール類	-	-	-	1,650.5	0.00	-	-	-	95.01	94.07	-	-	-	4.99	4.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	持込	2,199.1	5.80	5.80	-	-	88.64	70.62	17.32	-	-	5.56	3.75	1.81	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	貸与	2,175.5	1.26	1.26	-	-	93.12	71.39	21.02	-	-	5.62	3.79	1.83	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	持込	2,299.5	6.58	6.58	-	-	88.11	67.55	19.89	-	-	5.31	3.58	1.73	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	貸与	2,175.5	1.26	1.26	-	-	93.12	71.39	21.02	-	-	5.62	3.79	1.83	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,243.8	0.00	-	-	-	93.37	91.54	-	-	-	6.63	6.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のボール類	-	-	-	1,733.0	0.00	-	-	-	90.48	89.59	-	-	-	9.52	9.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	持込	2,281.6	5.59	5.59	-	-	85.43	68.06	16.69	-	-	8.98	7.23	1.75	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のボール類	-	-	貸与	2,258.0	1.21	1.21	-	-	89.73	68.79	20.26	-	-	9.06	7.30	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のボール類	-	-	持込	2,382.0	6.36	6.36	-	-	85.05	65.20	19.20	-	-	8.59	6.92	1.67	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-

No.310【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ボール類	-	-	貸与	2,258.0	1.21	1.21	-	-	89.73	68.79	20.26	-	-	9.06	7.30	1.76	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,326.3	0.00	-	-	-	87.56	85.85	-	-	-	12.44	12.44	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	10kg以下	1回	-	1,605.5	0.00	-	-	-	97.67	96.71	-	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	10kg以下	2回	-	3,211.1	0.00	-	-	-	97.67	96.71	-	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	10kg以下	3回	-	4,816.6	0.00	-	-	-	97.67	96.71	-	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	10kg超20kg以下	1回	-	1,680.5	0.00	-	-	-	93.31	92.39	-	-	-	6.69	6.69	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	10kg超20kg以下	2回	-	3,361.1	0.00	-	-	-	93.31	92.39	-	-	-	6.69	6.69	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	10kg超20kg以下	3回	-	5,041.6	0.00	-	-	-	93.31	92.39	-	-	-	6.69	6.69	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	20kg超30kg以下	1回	-	1,755.5	0.00	-	-	-	89.32	88.44	-	-	-	10.68	10.68	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	20kg超30kg以下	2回	-	3,511.1	0.00	-	-	-	89.32	88.44	-	-	-	10.68	10.68	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m未満のボール類	20kg超30kg以下	3回	-	5,266.6	0.00	-	-	-	89.32	88.44	-	-	-	10.68	10.68	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-		
各種	全高4m以上10m未満のボール類	10kg以下	1回	持込	2,154.1	5.92	5.92	-	-	90.49	72.09	17.68	-	-	3.59	1.85	1.74	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のボール類	10kg以下	1回	貸与	2,130.5	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のボール類	10kg以下	2回	持込	4,308.3	5.92	5.92	-	-	90.49	72.09	17.68	-	-	3.59	1.85	1.74	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のボール類	10kg以下	2回	貸与	4,261.0	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のボール類	10kg以下	3回	持込	6,462.4	5.92	5.92	-	-	90.49	72.09	17.68	-	-	3.59	1.85	1.74	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上10m未満のボール類	10kg以下	3回	貸与	6,391.5	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	

No.310【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	1回	持込	2,229.1	5.72	5.72	-	-	87.45	69.67	17.09	-	-	6.83	5.04	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	2,205.5	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	2回	持込	4,458.3	5.72	5.72	-	-	87.45	69.67	17.09	-	-	6.83	5.04	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	4,411.0	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	3回	持込	6,687.4	5.72	5.72	-	-	87.45	69.67	17.09	-	-	6.83	5.04	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	6,616.5	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	1回	持込	2,304.1	5.54	5.54	-	-	84.60	67.40	16.53	-	-	9.86	8.13	1.73	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	2,280.5	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	2回	持込	4,608.3	5.54	5.54	-	-	84.60	67.40	16.53	-	-	9.86	8.13	1.73	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	4,561.0	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	3回	持込	6,912.4	5.54	5.54	-	-	84.60	67.40	16.53	-	-	9.86	8.13	1.73	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	6,841.5	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg以下	1回	持込	2,254.5	6.71	6.71	-	-	89.86	68.89	20.29	-	-	3.43	1.77	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール 給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg以下	1回	貸与	2,130.5	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール 給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg以下	2回	持込	4,509.0	6.71	6.71	-	-	89.86	68.89	20.29	-	-	3.43	1.77	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール 給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg以下	2回	貸与	4,261.0	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車　トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型　最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール 給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg以下	3回	持込	6,763.5	6.71	6.71	-	-	89.86	68.89	20.29	-	-	3.43	1.77	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作 業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール 給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色　上塗用	-	-	-	-

No.310 【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考	
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z						S	K（*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg以下	3回	貸与	6,391.5	1.29	1.29	-	-	95.08	72.89	21.47	-	-	3.63	1.87	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型 最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 バトロ ール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg超20kg以下	1回	持込	2,329.5	6.50	6.50	-	-	86.97	66.68	19.63	-	-	6.53	4.82	1.71	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	2,205.5	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車 トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型 最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg超20kg以下	2回	持込	4,659.0	6.50	6.50	-	-	86.97	66.68	19.63	-	-	6.53	4.82	1.71	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	4,411.0	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車 トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型 最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg超20kg以下	3回	持込	6,988.5	6.50	6.50	-	-	86.97	66.68	19.63	-	-	6.53	4.82	1.71	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	6,616.5	1.24	1.24	-	-	91.85	70.41	20.74	-	-	6.91	5.10	1.81	-	-	-	高所作業車 トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型 最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	20kg超30kg以下	1回	持込	2,404.5	6.30	6.30	-	-	84.25	64.59	19.02	-	-	9.45	7.79	1.66	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	2,280.5	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車 トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型 最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	20kg超30kg以下	2回	持込	4,809.0	6.30	6.30	-	-	84.25	64.59	19.02	-	-	9.45	7.79	1.66	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	4,561.0	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車 トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型 最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	20kg超30kg以下	3回	持込	7,213.5	6.30	6.30	-	-	84.25	64.59	19.02	-	-	9.45	7.79	1.66	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ボール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	6,841.5	1.20	1.20	-	-	88.83	68.09	20.06	-	-	9.97	8.22	1.75	-	-	-	高所作業車 トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型 最大地上高 11.0～12.0m最大積載 荷重200kg	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 バトロ ール給油	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落 石防止柵類	10kg以下	1回	-	1,198.8	0.00	-	-	-	96.88	94.99	-	-	-	3.12	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
各種	防護柵類・落 石防止柵類	10kg以下	2回	-	2,397.5	0.00	-	-	-	96.88	94.99	-	-	-	3.12	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
各種	防護柵類・落 石防止柵類	10kg以下	3回	-	3,596.3	0.00	-	-	-	96.88	94.99	-	-	-	3.12	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
各種	防護柵類・落 石防止柵類	10kg超20kg以下	1回	-	1,273.8	0.00	-	-	-	91.17	89.39	-	-	-	8.83	8.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	

No.310【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	2回	-	2,547.5	0.00	-	-	-	91.17	89.39	-	-	-	8.83	8.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.311【 張紙防止塗装 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 素地調整の有無	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
有り	2,387.4	0.00	-	-	-	100.00	93.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
無し	897.00	0.00	-	-	-	100.00	96.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 312 【 張紙防止塗装（材料費） 】

物価資料等による

No. 313 【 鋼板（材料費） 】

物価資料等による

No. 314 【 スタッドジベル（材料費） 】

物価資料等による

No. 315 【 鋼板巻立て 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格															備考
支柱区分	注入材質		K	R				Z	S					K（*印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
A支柱	無収縮モルタル	31,321	0.00	-	-	-	100.00	36.30	17.96	10.34	8.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
A支柱	エポキシ樹脂	29,492	0.00	-	-	-	100.00	38.54	19.08	10.98	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
B支柱	無収縮モルタル	29,753	0.00	-	-	-	100.00	38.21	18.91	10.88	6.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
B支柱	エポキシ樹脂	28,421	0.00	-	-	-	100.00	40.00	19.80	11.39	6.94	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
C支柱	無収縮モルタル	28,519	0.00	-	-	-	100.00	39.86	18.79	10.22	5.76	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
C支柱	エポキシ樹脂	26,604	0.00	-	-	-	100.00	42.72	20.14	10.96	6.18	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
D支柱	無収縮モルタル	27,659	0.00	-	-	-	100.00	41.10	19.37	10.54	4.75	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
D支柱	エポキシ樹脂	25,983	0.00	-	-	-	100.00	43.75	20.62	11.22	5.06	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
E支柱	無収縮モルタル	33,757	0.00	-	-	-	100.00	33.68	17.46	10.55	9.74	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
E支柱	エポキシ樹脂	31,587	0.00	-	-	-	100.00	35.99	18.66	11.28	10.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
F支柱	無収縮モルタル	31,321	0.00	-	-	-	100.00	36.30	17.96	10.34	8.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
F支柱	エポキシ樹脂	29,492	0.00	-	-	-	100.00	38.54	19.08	10.98	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
G支柱	無収縮モルタル	29,753	0.00	-	-	-	100.00	38.21	18.91	10.88	6.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
G支柱	エポキシ樹脂	28,421	0.00	-	-	-	100.00	40.00	19.80	11.39	6.94	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
H支柱	無収縮モルタル	28,737	0.00	-	-	-	100.00	39.55	18.65	11.27	5.72	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		

No. 315 【 鋼板巻立て 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
支柱区分	注入材材質		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
H支柱	エポキシ樹脂	27.009	0.00	-	-	-	100.00	42.08	19.84	11.99	6.09	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-	

No. 316 【 シール材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 317 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No.318 【 現場溶接 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
溶接種別	板厚区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
すみ肉脚長6mm	-	12,142	0.00	-	-	-	100.00	79.23	16.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部 (V型・L型)	6mm、9mm、10mm	33,270	0.00	-	-	-	100.00	76.74	18.50	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部 (V型・L型)	12mm、13mm	57,458	0.00	-	-	-	100.00	76.64	18.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部 (V型・L型)	14mm、15mm	74,506	0.00	-	-	-	100.00	76.98	18.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部 (V型・L型)	16mm、19mm	106,270	0.00	-	-	-	100.00	76.95	18.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部 (V型・L型)	21mm、22mm	154,690	0.00	-	-	-	100.00	77.02	18.22	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 319 【 フーチングアンカー削孔・定着 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
		K					R					Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
			K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.8m以上 1.0m未満	2,373.9	0.00	-	-	-	100.00	42.84	28.22	10.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.0m以上 1.2m未満	2,657.4	0.00	-	-	-	100.00	42.77	28.23	10.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.2m以上 1.4m未満	3,013.9	0.00	-	-	-	100.00	43.66	27.56	10.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.4m以上 1.6m未満	3,301.2	0.00	-	-	-	100.00	44.39	26.79	10.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-					

No. 320 【 アンカー材（材料費） 】

物価資料等による

No. 321 【 アンカー注入材（材料費） 】【

物価資料等による

No.322 【 鋼板取付 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 注入材材質	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考										
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）								R								Z								S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
無収縮モルタル	23,473	0.00	-	-	-	100.00	48.41	20.55	11.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-											
エポキシ樹脂	22,346	0.00	-	-	-	100.00	50.87	21.58	11.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-											

No. 323 【 シール材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 324 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 325 【 コンクリート削孔 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
ポンプ材径	削孔深		K	R				R	Z				Z	K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
D16	200mm以上 250mm未満	1,614.4	0.00	-	-	-	77.70	43.77	15.79	13.06	-	22.30	22.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-
D16	250mm以上 300mm未満	1,694.4	0.00	-	-	-	74.03	41.71	15.04	12.44	-	25.97	25.97	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D16	300mm以上 360mm以下	1,782.4	0.00	-	-	-	70.37	39.64	14.30	11.83	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D19	200mm以上 250mm未満	1,665.8	0.00	-	-	-	75.29	42.41	15.30	12.66	-	24.71	24.71	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D19	250mm以上 300mm未満	1,757.3	0.00	-	-	-	71.38	40.21	14.51	12.00	-	28.62	28.62	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D19	300mm以上 350mm未満	1,848.7	0.00	-	-	-	67.84	38.22	13.79	11.40	-	32.16	32.16	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D19	350mm以上 400mm以下	1,967.7	0.00	-	-	-	63.74	35.92	12.95	10.71	-	36.26	36.26	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D22	300mm以上 350mm未満	2,796.2	0.00	-	-	-	76.08	41.67	15.05	12.45	-	23.92	23.92	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D22	350mm以上 420mm未満	2,919.7	0.00	-	-	-	72.87	39.92	14.41	11.92	-	27.13	27.13	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D22	420mm以上 500mm未満	3,053.5	0.00	-	-	-	69.67	38.16	13.78	11.40	-	30.33	30.33	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D22	500mm以上 580mm以下	3,238.7	0.00	-	-	-	65.69	35.99	12.99	10.74	-	34.31	34.31	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D25	320mm以上 390mm未満	2,939.1	0.00	-	-	-	72.38	39.66	14.31	11.84	-	27.62	27.62	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D25	390mm以上 460mm未満	3,099.2	0.00	-	-	-	68.65	37.60	13.58	11.23	-	31.35	31.35	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D25	460mm以上 540mm未満	3,293.6	0.00	-	-	-	64.59	35.38	12.77	10.57	-	35.41	35.41	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D25	540mm以上 600mm未満	3,430.8	0.00	-	-	-	62.01	33.98	12.26	10.14	-	37.99	37.99	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 ｼ樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	

No. 325 【 コンクリート削孔 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
ポンプ材径	削孔深		K	R				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
D29	400mm以上 460mm未満	3, 241. 7	0. 00	-	-	-	65. 63	35. 96	12. 98	10. 73	-	34. 37	34. 37	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シン樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	-
D29	460mm以上 530mm未満	3, 410. 2	0. 00	-	-	-	62. 39	34. 18	12. 34	10. 20	-	37. 61	37. 61	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シン樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	-
D29	530mm以上 600mm未満	3, 656. 4	0. 00	-	-	-	58. 18	31. 87	11. 51	9. 52	-	41. 82	41. 82	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シン樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	-
D29	600mm以上 700mm以下	4, 662. 7	0. 00	-	-	-	63. 88	34. 37	12. 41	10. 26	-	36. 12	36. 12	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シン樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	-
D32	400mm以上 460mm未満	3, 340. 1	0. 00	-	-	-	63. 70	34. 89	12. 60	10. 42	-	36. 30	36. 30	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シン樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	-
D32	460mm以上 530mm未満	3, 523. 4	0. 00	-	-	-	60. 38	33. 08	11. 94	9. 88	-	39. 62	39. 62	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シン樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	-
D32	530mm以上 600mm未満	3, 720. 8	0. 00	-	-	-	57. 18	31. 33	11. 31	9. 35	-	42. 82	42. 82	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シン樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	-
D32	600mm以上 690mm以下	4, 811. 4	0. 00	-	-	-	61. 90	33. 31	12. 02	9. 94	-	38. 10	38. 10	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シン樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	-
D35	480mm以上 540mm未満	3, 682. 3	0. 00	-	-	-	57. 78	31. 66	11. 42	9. 45	-	42. 22	42. 22	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シン樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	-
D35	540mm以上 600mm未満	3, 865. 3	0. 00	-	-	-	55. 04	30. 16	10. 88	9. 00	-	44. 96	44. 96	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シン樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	-
D35	600mm以上 670mm未満	4, 914. 3	0. 00	-	-	-	60. 61	32. 62	11. 77	9. 73	-	39. 39	39. 39	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シン樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	-
D35	670mm以上 760mm以下	5, 143. 0	0. 00	-	-	-	57. 91	31. 16	11. 25	9. 30	-	42. 09	42. 09	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シン樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	-

No. 326 【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
A支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	133,650	3.58	2.52	-	-	79.22	19.50	12.06	9.62	7.75	17.20	16.65	0.39	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
A支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	132,080	3.57	2.55	-	-	79.02	19.73	12.20	9.73	7.84	17.41	16.85	0.40	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
A支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	125,710	3.91	2.68	-	-	77.78	20.72	12.82	8.10	6.95	18.31	17.70	0.42	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
A支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	124,290	3.90	2.71	-	-	77.60	20.97	12.97	8.19	7.03	18.50	17.90	0.42	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
A支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	98,997	4.52	3.40	-	-	72.30	26.31	10.28	8.50	6.94	23.18	22.48	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
A支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	97,266	4.50	3.46	-	-	71.92	26.75	10.47	8.66	7.07	23.58	22.88	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
A支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	90,592	5.13	3.72	-	-	69.51	28.74	7.98	7.15	3.96	25.36	24.56	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
A支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	88,612	5.09	3.80	-	-	69.01	29.39	8.16	7.31	4.04	25.90	25.11	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
B支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	123,550	3.82	2.73	-	-	77.58	19.81	10.11	9.97	7.86	18.60	18.01	0.42	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
B支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	122,110	3.81	2.76	-	-	77.38	20.04	10.23	10.09	7.96	18.81	18.22	0.43	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
B支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	115,350	4.23	2.92	-	-	75.83	21.22	10.83	8.13	7.02	19.94	19.29	0.45	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
B支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	113,420	4.21	2.97	-	-	75.52	21.57	11.02	8.27	7.14	20.27	19.62	0.46	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
B支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	96,856	4.62	3.48	-	-	71.69	25.25	10.51	8.36	7.40	23.69	22.97	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
B支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	95,173	4.60	3.54	-	-	71.31	25.69	10.70	8.51	7.53	24.09	23.38	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
B支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	87,558	5.27	3.85	-	-	68.50	27.93	7.95	7.40	4.09	26.23	25.41	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
B支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	86,129	5.24	3.91	-	-	68.11	28.38	8.09	7.52	4.16	26.65	25.84	0.61	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

No. 326 【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材材構成比														代表機材材規格														備考		
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
C支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	117,480	3.99	2.87	-	-	76.46	20.02	10.26	8.68	7.99	19.55	18.94	0.44	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	115,430	3.97	2.92	-	-	76.14	20.38	10.44	8.83	8.14	19.89	19.28	0.45	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	107,930	4.49	3.12	-	-	74.20	21.80	9.44	7.94	6.90	21.31	20.62	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	106,140	4.47	3.17	-	-	73.88	22.16	9.60	8.07	7.02	21.65	20.96	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	95,040	4.68	3.55	-	-	71.19	24.73	10.71	8.52	7.55	24.13	23.41	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	93,385	4.65	3.61	-	-	70.80	25.16	10.90	8.67	7.68	24.55	23.83	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	85,812	5.38	3.93	-	-	67.86	27.38	8.12	7.17	4.18	26.76	25.93	0.61	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
C支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	83,956	5.33	4.01	-	-	67.35	28.00	8.29	7.33	4.27	27.32	26.50	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	113,280	4.10	2.97	-	-	75.63	20.49	10.41	8.00	7.55	20.27	19.64	0.46	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	111,300	4.09	3.03	-	-	75.29	20.84	10.59	8.15	7.68	20.62	19.99	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	103,680	4.64	3.25	-	-	73.19	22.38	8.25	8.01	6.87	22.17	21.46	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	101,970	4.62	3.30	-	-	72.85	22.76	8.38	8.14	6.99	22.53	21.82	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	94,621	4.70	3.56	-	-	71.06	24.50	10.76	8.56	7.58	24.24	23.52	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	92,976	4.67	3.62	-	-	70.68	24.94	10.95	8.71	7.71	24.65	23.93	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	84,917	5.40	3.97	-	-	67.56	27.31	8.20	7.24	4.22	27.04	26.20	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
D支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	83,534	5.36	4.03	-	-	67.17	27.76	8.34	7.36	4.29	27.47	26.64	0.63	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No. 326 【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材材構成比														代表機材規格														備考			
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z						S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
E支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	137,550	3.55	2.45	-	-	79.72	15.49	12.43	11.69	8.71	16.73	16.18	0.38	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
E支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	135,960	3.54	2.48	-	-	79.56	15.69	12.58	11.82	8.81	16.90	16.36	0.38	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
E支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	129,020	3.89	2.61	-	-	78.27	16.52	13.25	10.17	8.03	17.84	17.24	0.40	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
E支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	127,590	3.88	2.64	-	-	78.08	16.70	13.40	10.29	8.12	18.04	17.44	0.41	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
E支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	100,030	4.58	3.37	-	-	72.47	21.29	13.12	9.71	6.87	22.95	22.24	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
E支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	98,317	4.56	3.43	-	-	72.11	21.66	13.35	9.88	6.99	23.33	22.63	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
E支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	91,321	5.16	3.69	-	-	69.67	23.32	11.15	8.86	3.92	25.17	24.37	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
E支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	89,841	5.13	3.75	-	-	69.31	23.70	11.33	9.01	3.99	25.56	24.77	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
F支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	129,560	3.71	2.60	-	-	78.55	15.74	11.99	10.91	9.00	17.74	17.17	0.40	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
F支柱	a施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	128,060	3.71	2.63	-	-	78.35	15.90	12.13	11.04	9.10	17.94	17.37	0.41	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
F支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	120,370	4.14	2.80	-	-	76.74	16.91	11.75	10.24	8.07	19.12	18.48	0.43	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
F支柱	b施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	118,380	4.13	2.85	-	-	76.43	17.17	11.95	10.41	8.21	19.44	18.80	0.44	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
F支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	98,581	4.61	3.42	-	-	72.11	20.64	13.32	9.85	7.27	23.28	22.57	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
F支柱	c施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	96,885	4.59	3.48	-	-	71.73	20.98	13.55	10.03	7.40	23.68	22.97	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
F支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	有り	89,161	5.29	3.78	-	-	68.93	22.80	11.12	8.72	4.02	25.78	24.96	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
F支柱	d施工	24-12-25(20) (高炉)	無し	87,727	5.26	3.84	-	-	68.56	23.18	11.30	8.86	4.08	26.18	25.36	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

No. 327 【 足場（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算單位：掛m² >

条件区分 －	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
		K				R	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
－	3,618.9	10.91	7.42	－	－	89.09	46.39	8.14	6.08	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 ガス対策型（第3次基 準値）〕最大吊上能力 12～13t吊	＊	－	－	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－		

No. 328 【 下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考	
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		K1
-	2,472.8	0.00	-	-	-	100.00	38.70	34.68	20.96	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.329 【 型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
型枠種別		K					R					Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
			K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
一般型枠	10,950	0.00	-	-	-	100.00	50.96	9.76	6.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合板円形型枠	11,581	0.00	-	-	-	100.00	40.80	12.30	12.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 330 【 コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
生コンクリート規格	養生工の有無		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20)(高炉)	有り	39,825	8.72	8.47	-	-	34.00	14.13	9.00	5.82	4.06	57.28	55.93	1.32	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	無し	37,892	9.16	8.90	-	-	30.63	9.90	9.46	6.11	4.27	60.21	58.78	1.39	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 331 【 とりこわし 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考	
－	標準単価	K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
－	101,310	1.56	1.21	0.35	－	95.65	42.83	35.97	14.07	－	2.79	2.79	－	－	－	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3／min 吐出圧力0.7MPa	*		さく岩機（コンクリートブレーカ）通称20kg級		－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油 バトロール給油	－	－	－	－	－

No.332【 鉄筋 】
< 積算単位： t >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
鉄筋規格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

No. 333 【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (普通)	有り	73,281	0.00	-	-	-	69.34	24.52	24.22	8.84	4.89	30.66	30.66	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-1 2-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (普通)	無し	71,350	0.00	-	-	-	68.51	24.91	23.28	9.08	5.02	31.49	31.49	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-1 2-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-			

No. 334 【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
シート	1回	0.5月以下	5,549.7	0.00	-	-	-	100.00	97.83	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,751.2	0.00	-	-	-	100.00	94.40	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,952.7	0.00	-	-	-	100.00	91.20	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	1.5月を超え2.0月以下	6,154.2	0.00	-	-	-	100.00	88.22	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	2.0月を超え2.5月以下	6,355.7	0.00	-	-	-	100.00	85.42	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	2.5月を超え3.0月以下	6,557.2	0.00	-	-	-	100.00	82.80	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,758.7	0.00	-	-	-	100.00	80.33	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,960.2	0.00	-	-	-	100.00	78.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	4.0月を超え4.5月以下	7,161.7	0.00	-	-	-	100.00	75.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	4.5月を超え5.0月以下	7,363.2	0.00	-	-	-	100.00	73.73	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,564.7	0.00	-	-	-	100.00	71.77	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,766.2	0.00	-	-	-	100.00	69.91	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,967.7	0.00	-	-	-	100.00	68.14	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	1.0月以下	5,549.7	0.00	-	-	-	100.00	97.83	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,751.2	0.00	-	-	-	100.00	94.40	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,952.7	0.00	-	-	-	100.00	91.20	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 334 【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
シート	2回	3.0月を超え4.0月以下	6,154.2	0.00	-	-	-	100.00	88.22	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート	2回	4.0月を超え5.0月以下	6,355.7	0.00	-	-	-	100.00	85.42	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート	2回	5.0月を超え6.0月以下	6,557.2	0.00	-	-	-	100.00	82.80	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,758.7	0.00	-	-	-	100.00	80.33	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	0.5月以下	5,563.2	0.00	-	-	-	100.00	97.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,787.2	0.00	-	-	-	100.00	93.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	1.0月を超え1.5月以下	6,011.2	0.00	-	-	-	100.00	90.32	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	1.5月を超え2.0月以下	6,235.2	0.00	-	-	-	100.00	87.07	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	2.0月を超え2.5月以下	6,459.2	0.00	-	-	-	100.00	84.05	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	2.5月を超え3.0月以下	6,683.2	0.00	-	-	-	100.00	81.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,907.2	0.00	-	-	-	100.00	78.60	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	3.5月を超え4.0月以下	7,131.2	0.00	-	-	-	100.00	76.13	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	4.0月を超え4.5月以下	7,355.2	0.00	-	-	-	100.00	73.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	4.5月を超え5.0月以下	7,579.2	0.00	-	-	-	100.00	71.63	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,803.2	0.00	-	-	-	100.00	69.58	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	5.5月を超え6.0月以下	8,027.2	0.00	-	-	-	100.00	67.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 334 【 足場・防護 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
シート+板張	1回	6.0月を超え6.5月以下	8,251.2	0.00	-	-	-	100.00	65.80	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	1.0月以下	5,563.2	0.00	-	-	-	100.00	97.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,787.2	0.00	-	-	-	100.00	93.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	2.0月を超え3.0月以下	6,011.2	0.00	-	-	-	100.00	90.32	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	3.0月を超え4.0月以下	6,235.2	0.00	-	-	-	100.00	87.07	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	4.0月を超え5.0月以下	6,459.2	0.00	-	-	-	100.00	84.05	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	5.0月を超え6.0月以下	6,683.2	0.00	-	-	-	100.00	81.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,907.2	0.00	-	-	-	100.00	78.60	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 335 【 支承取替（鋼橋） 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
支承形式	現場条件	下部工 ^{ラケット} 取付の有無		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
I	-	無し	719,860	0.00	-	-	-	100.00	38.70	15.78	15.22	9.67	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	-	有り	711,710	0.00	-	-	-	100.00	38.64	15.54	15.40	9.79	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	飯桁	無し	898,250	0.00	-	-	-	100.00	37.22	14.97	14.91	9.24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	飯桁	有り	884,460	0.00	-	-	-	100.00	37.40	14.87	14.68	9.39	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	1箱桁2番	無し	1,077,900	0.00	-	-	-	100.00	37.22	14.97	14.91	9.24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	1箱桁2番	有り	1,061,400	0.00	-	-	-	100.00	37.40	14.87	14.68	9.39	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	1箱桁1番	無し	1,437,200	0.00	-	-	-	100.00	37.22	14.97	14.91	9.24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	1箱桁1番	有り	1,415,100	0.00	-	-	-	100.00	37.40	14.87	14.68	9.39	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	飯桁	無し	1,097,700	0.00	-	-	-	100.00	36.48	14.70	14.42	9.03	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	飯桁	有り	1,083,600	0.00	-	-	-	100.00	36.63	14.62	14.23	9.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	1箱桁2番	無し	1,317,200	0.00	-	-	-	100.00	36.48	14.70	14.42	9.03	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	1箱桁2番	有り	1,300,300	0.00	-	-	-	100.00	36.63	14.62	14.23	9.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	1箱桁1番	無し	1,756,300	0.00	-	-	-	100.00	36.48	14.70	14.42	9.03	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	1箱桁1番	有り	1,733,700	0.00	-	-	-	100.00	36.63	14.62	14.23	9.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	無し	582,140	0.00	-	-	-	100.00	37.69	15.40	14.64	9.20	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	有り	573,730	0.00	-	-	-	100.00	37.62	15.11	14.86	9.34	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 336 【 支承取替（P C 橋） 】

< 積算単位：基 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	529,860	0.00	-	-	-	100.00	37.46	15.23	14.55	9.10	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No. 337 【 支承（材料費） 】

物価資料等による

No. 338 【 桁付ブラケット（材料費） 】

物価資料等による

No. 339 【 沓座コンクリートはつり（支承直下部以外） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）				R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	597,710	0.00	-	-	-	100.00	47.54	25.55	20.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-		

No. 340 【 下部エブラケット取付 】

< 積算単位：基 >

条件区分 プラットフォーム部材 質量	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																	
600kg以下	102,480	0.00	-	-	-	100.00	45.17	17.52	13.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
600kgを超え 2,000kg以下	154,040	0.00	-	-	-	100.00	45.20	17.39	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 341 【 下部工ブラケット（材料費） 】

物価資料等による

No. 342 【 足場 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 供用月数	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1ヶ月以下	9,367.5	0.00	-	-	-	100.00	92.88	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1ヶ月を超え 2ヶ月以下	9,718.5	0.00	-	-	-	100.00	89.52	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2ヶ月を超え 3ヶ月以下	10,070	0.00	-	-	-	100.00	86.40	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3ヶ月を超え 4ヶ月以下	10,421	0.00	-	-	-	100.00	83.49	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4ヶ月を超え 5ヶ月以下	10,772	0.00	-	-	-	100.00	80.77	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5ヶ月を超え 6ヶ月以下	11,123	0.00	-	-	-	100.00	78.22	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6ヶ月を超え 7ヶ月以下	11,474	0.00	-	-	-	100.00	75.83	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7ヶ月を超え 8ヶ月以下	11,825	0.00	-	-	-	100.00	73.58	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8ヶ月を超え 9ヶ月以下	12,176	0.00	-	-	-	100.00	71.46	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9ヶ月を超え 10ヶ月以下	12,527	0.00	-	-	-	100.00	69.46	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10ヶ月を超え 11ヶ月以下	12,878	0.00	-	-	-	100.00	67.56	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11ヶ月を超え 12ヶ月以下	13,229	0.00	-	-	-	100.00	65.77	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 343 【 現場溶接鋼桁補強 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K (*印：賃料)				R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	14,486	0.00	-	-	-	100.00	69.68	19.61	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 344 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
アンカー材径	削孔深さ		K	K			R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
17mm以下	500mm以下	5,726.6	0.00	-	-	-	83.42	37.74	34.81	-	-	16.58	16.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ27.6mm	-	-	-	-	-	-
17mm以下	500mmを超え 1000mm以下	6,816.3	0.00	-	-	-	86.07	39.62	36.55	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ27.6mm	-	-	-	-	-	-
17mmを超え 23mm以下	500mm以下	5,866.6	0.00	-	-	-	81.43	36.84	33.97	-	-	18.57	18.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ33.1mm	-	-	-	-	-	-
17mmを超え 23mm以下	500mmを超え 1000mm以下	6,956.3	0.00	-	-	-	84.34	38.83	35.81	-	-	15.66	15.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ33.1mm	-	-	-	-	-	-
23mmを超え 30mm以下	500mm以下	6,006.6	0.00	-	-	-	79.53	35.98	33.18	-	-	20.47	20.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ40mm	-	-	-	-	-	-
23mmを超え 30mm以下	500mmを超え 1000mm以下	7,096.3	0.00	-	-	-	82.67	38.05	35.11	-	-	17.33	17.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ40mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	500mm以下	7,610.9	0.00	-	-	-	84.09	38.71	35.71	-	-	15.91	15.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,232.8	0.00	-	-	-	83.98	39.01	35.98	-	-	16.02	16.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	20,307	0.00	-	-	-	83.61	39.90	36.81	-	-	16.39	16.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	500mm以下	7,782.7	0.00	-	-	-	82.24	37.86	34.92	-	-	17.76	17.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,442.8	0.00	-	-	-	82.11	38.14	35.18	-	-	17.89	17.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	20,779	0.00	-	-	-	81.71	39.00	35.97	-	-	18.29	18.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	500mm以下	8,011.8	0.00	-	-	-	79.89	36.79	33.92	-	-	20.11	20.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,722.8	0.00	-	-	-	79.74	37.04	34.16	-	-	20.26	20.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	21,409	0.00	-	-	-	79.30	37.85	34.91	-	-	20.70	20.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-

No. 344 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ブツ材径	削孔深さ		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
67mmを超え 80mm以下	500mm以下	8,183.6	0.00	-	-	-	78.21	36.01	33.21	-	-	21.79	21.79	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	-	-	-	-	-	-
67mmを超え 80mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,932.8	0.00	-	-	-	78.06	36.26	33.44	-	-	21.94	21.94	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	-	-	-	-	-	-
67mmを超え 80mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	21,882	0.00	-	-	-	77.59	37.03	34.16	-	-	22.41	22.41	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	-	-	-	-	-	-
80mmを超え 100mm以下	500mm以下	8,445.5	0.00	-	-	-	75.78	34.89	32.18	-	-	24.22	24.22	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ11 0mm	-	-	-	-	-	-
80mmを超え 100mm以下	500mmを超え 1000mm以下	10,253	0.00	-	-	-	75.62	35.12	32.40	-	-	24.38	24.38	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ11 0mm	-	-	-	-	-	-
80mmを超え 100mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	22,602	0.00	-	-	-	75.12	35.85	33.07	-	-	24.88	24.88	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ11 0mm	-	-	-	-	-	-

No. 345 【 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 】
＜ 積算単位：孔 ＞

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	852.58	0.00	-	-	-	100.00	45.23	41.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.346 【 コンクリート削孔（さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕） 】
＜ 積算単位：孔 ＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
削孔深さ		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S				
			K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
200mmを超え 500mm以下	2,285.8	0.00	-	-	-	100.00	54.52	29.52	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
500mmを超え 800mm以下	2,911.7	0.00	-	-	-	100.00	54.06	29.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 347 【 アンカー 】
< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
適用アンカー径	削孔方向		K	K			R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
25mm以下	横方向	1,802.7	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
25mm以下	下方向	1,521.6	0.00	-	-	-	100.00	49.77	26.95	22.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
25mmを超え 40mm以下	横方向	2,228.3	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
25mmを超え 40mm以下	下方向	1,767.7	0.00	-	-	-	100.00	49.75	26.96	22.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
40mmを超え 55mm以下	横方向	2,850.7	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
40mmを超え 55mm以下	下方向	2,072.1	0.00	-	-	-	100.00	49.77	26.95	22.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
55mmを超え 70mm以下	横方向	4,714.0	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
55mmを超え 70mm以下	下方向	2,861.7	0.00	-	-	-	100.00	49.77	26.95	22.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
70mmを超え 85mm以下	横方向	10,214	0.00	-	-	-	100.00	48.80	26.43	21.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
70mmを超え 85mm以下	下方向	3,877.3	0.00	-	-	-	100.00	49.77	26.95	22.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 348 【 アンカー材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 349 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 350 【 充填補修 】
< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	981.56	0.00	-	-	-	100.00	59.36	35.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 351 【 補修材（材料費） 】

物価資料等による

No. 352 【 現場孔明（鋼構造物） 】

< 積算単位：本 >

条件区分 作業条件	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
10本以上/箇所	1,337.2	0.23	0.23	-	-	99.17	65.08	18.97	-	-	0.60	0.60	-	-	-	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量1kVA	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン ギョウラー ンド	レ スタ	-	-	-	-	-
作業性の悪い箇所等	2,472.2	0.25	0.25	-	-	99.10	70.40	20.52	-	-	0.65	0.65	-	-	-	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量1kVA	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン ギョウラー ンド	レ スタ	-	-	-	-	-

No. 353 【 除草 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業形態	飛び石防護の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
肩掛け式	有り	94.113	0.51	0.50	-	-	99.49	57.21	25.62	13.77	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛け式〕 カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
肩掛け式	無し	80.311	0.59	0.58	-	-	99.41	67.05	16.13	13.34	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛け式〕 カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
ベルト式	-	19.611	20.59	18.72	-	-	79.41	36.61	27.33	8.26	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕 〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
人力除草	-	178.89	0.00	-	-	-	100.00	80.90	18.11	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 354 【 集草 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	30.954	0.00	-	-	-	100.00	95.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 355 【 積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	6.5km以下	-	34.053	4.36	4.36	-	-	93.82	78.72	14.32	-	-	1.82	1.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	11.5km以下	-	35.217	4.92	4.92	-	-	93.03	76.12	16.15	-	-	2.05	2.05	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	14.5km以下	-	36.382	5.44	5.44	-	-	92.29	73.69	17.87	-	-	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	17.5km以下	-	37.546	5.93	5.93	-	-	91.59	71.40	19.48	-	-	2.48	2.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	19.5km以下	-	38.710	6.40	6.40	-	-	90.93	69.25	20.99	-	-	2.67	2.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	21.5km以下	-	39.874	6.83	6.83	-	-	90.32	67.23	22.42	-	-	2.85	2.85	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	23.5km以下	-	41.038	7.24	7.24	-	-	89.74	65.33	23.76	-	-	3.02	3.02	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	26.0km以下	-	42.785	7.81	7.81	-	-	88.93	62.67	25.64	-	-	3.26	3.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	28.0km以下	-	44.531	8.34	8.34	-	-	88.18	60.21	27.37	-	-	3.48	3.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	30.0km以下	-	46.277	8.83	8.83	-	-	87.48	57.93	28.98	-	-	3.69	3.69	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	32.0km以下	-	48.024	9.28	9.28	-	-	86.84	55.83	30.46	-	-	3.88	3.88	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	34.5km以下	-	50.352	9.84	9.84	-	-	86.05	53.24	32.28	-	-	4.11	4.11	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	35.0km以下	-	52.680	10.34	10.34	-	-	85.34	50.90	33.94	-	-	4.32	4.32	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	4.0km以下	41.038	13.54	13.54	-	-	82.07	65.33	16.09	-	-	4.39	4.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	7.0km以下	42.435	14.41	14.41	-	-	80.91	63.17	17.11	-	-	4.68	4.68	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	10.0km以下	43.832	15.22	15.22	-	-	79.84	61.15	18.08	-	-	4.94	4.94	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	14.0km以下	45.927	16.34	16.34	-	-	78.36	58.37	19.41	-	-	5.30	5.30	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 355 【 積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格														備考	
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バ ッカー車運搬距離		K				R	Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
バ ッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	48.022	17.36	17.36	-	-	77.01	55.84	20.62	-	-	5.63	5.63	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バ トロー ル給油	-	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	50.118	18.30	18.30	-	-	75.76	53.49	21.74	-	-	5.94	5.94	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バ トロー ル給油	-	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	52.912	19.43	19.43	-	-	74.26	50.67	23.09	-	-	6.31	6.31	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バ トロー ル給油	-	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	55.706	20.46	20.46	-	-	72.90	48.12	24.30	-	-	6.64	6.64	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バ トロー ル給油	-	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	59.198	21.60	21.60	-	-	71.39	45.29	25.65	-	-	7.01	7.01	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バ トロー ル給油	-	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	62.690	22.61	22.61	-	-	70.05	42.77	26.86	-	-	7.34	7.34	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 バ トロー ル給油	-	-	-	-	-	-

No. 356 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考			
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	6.5km以下	-	159.07	1.22	0.93	0.29	-	98.39	50.59	33.83	8.14	3.06	0.39	0.39	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	11.5km以下	-	160.23	1.37	1.08	0.29	-	98.18	50.22	33.58	8.08	3.55	0.45	0.45	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	14.5km以下	-	161.39	1.51	1.22	0.29	-	97.98	49.86	33.34	8.03	4.02	0.51	0.51	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	17.5km以下	-	162.56	1.66	1.37	0.29	-	97.77	49.49	33.10	7.97	4.50	0.57	0.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	19.5km以下	-	163.72	1.79	1.51	0.28	-	97.58	49.15	32.87	7.91	4.96	0.63	0.63	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	21.5km以下	-	164.89	1.93	1.65	0.28	-	97.38	48.80	32.64	7.85	5.42	0.69	0.69	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	23.5km以下	-	166.05	2.07	1.79	0.28	-	97.19	48.46	32.41	7.80	5.87	0.74	0.74	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	26.0km以下	-	167.80	2.27	1.99	0.28	-	96.90	47.95	32.07	7.72	6.53	0.83	0.83	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	28.0km以下	-	169.54	2.46	2.19	0.27	-	96.63	47.46	31.74	7.64	7.19	0.91	0.91	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	30.0km以下	-	171.29	2.65	2.38	0.27	-	96.36	46.99	31.42	7.82	7.56	0.99	0.99	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	32.0km以下	-	173.04	2.84	2.57	0.27	-	96.09	46.51	31.10	8.45	7.48	1.07	1.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	34.5km以下	-	175.37	3.08	2.82	0.26	-	95.74	45.89	30.69	9.26	7.39	1.18	1.18	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	35.0km以下	-	177.69	3.32	3.06	0.26	-	95.40	45.29	30.28	10.06	7.29	1.28	1.28	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	166.05	3.62	3.34	0.28	-	95.30	48.47	32.41	7.80	3.97	1.08	1.08	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	167.45	3.93	3.65	0.28	-	94.89	48.06	32.14	7.73	4.33	1.18	1.18	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	168.84	4.22	3.95	0.27	-	94.50	47.66	31.87	7.67	4.69	1.28	1.28	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	170.94	4.66	4.39	0.27	-	93.92	47.07	31.48	7.58	5.21	1.42	1.42	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 356 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格													備 考		
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	17.5km以下	173.04	5.08	4.81	0.27	-	93.36	46.51	31.10	7.48	5.72	1.56	1.56	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	21.0km以下	175.13	5.49	5.23	0.26	-	92.81	45.94	30.73	7.40	6.22	1.70	1.70	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	25.0km以下	177.92	6.04	5.78	0.26	-	92.09	45.23	30.24	7.28	6.86	1.87	1.87	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	29.0km以下	180.72	6.56	6.30	0.26	-	91.40	44.52	29.78	7.49	7.17	2.04	2.04	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	33.0km以下	184.21	7.19	6.94	0.25	-	90.56	43.69	29.21	8.24	7.03	2.25	2.25	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	バックカー車（回転式・積載容量4m3）	-	35.0km以下	187.70	7.80	7.55	0.25	-	89.75	42.86	28.67	8.97	6.90	2.45	2.45	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	6.5km以下	-	145.26	1.34	1.02	0.32	-	98.24	46.17	37.04	8.92	3.35	0.42	0.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	11.5km以下	-	146.43	1.50	1.18	0.32	-	98.01	45.79	36.75	8.85	3.88	0.49	0.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	14.5km以下	-	147.59	1.65	1.34	0.31	-	97.79	45.44	36.46	8.78	4.40	0.56	0.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	17.5km以下	-	148.76	1.80	1.49	0.31	-	97.58	45.10	36.17	8.71	4.91	0.62	0.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	19.5km以下	-	149.92	1.96	1.65	0.31	-	97.35	44.73	35.89	8.64	5.42	0.69	0.69	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	21.5km以下	-	151.09	2.11	1.80	0.31	-	97.14	44.39	35.62	8.57	5.91	0.75	0.75	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	23.5km以下	-	152.25	2.25	1.95	0.30	-	96.94	44.06	35.34	8.51	6.40	0.81	0.81	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	26.0km以下	-	154.00	2.47	2.17	0.30	-	96.63	43.56	34.94	8.41	7.12	0.90	0.90	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	28.0km以下	-	155.74	2.68	2.38	0.30	-	96.33	43.07	34.55	8.32	7.82	0.99	0.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	30.0km以下	-	157.49	2.88	2.59	0.29	-	96.04	42.60	34.17	8.51	8.22	1.08	1.08	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・通称2t積級）	32.0km以下	-	159.23	3.09	2.80	0.29	-	95.74	42.12	33.79	9.18	8.13	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 356 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考	
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックラー車運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	34.5km以下	-	161.56	3.35	3.06	0.29	-	95.37	41.50	33.31	10.06	8.02	1.28	1.28	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	35.0km以下	-	163.89	3.60	3.32	0.28	-	95.01	40.93	32.83	10.91	7.90	1.39	1.39	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
無し	バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	152.25	3.95	3.65	0.30	-	94.87	44.05	35.35	8.51	4.33	1.18	1.18	-	-	-	バックラー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	153.65	4.28	3.98	0.30	-	94.43	43.65	35.02	8.43	4.72	1.29	1.29	-	-	-	バックラー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	155.04	4.60	4.30	0.30	-	94.01	43.26	34.71	8.35	5.11	1.39	1.39	-	-	-	バックラー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	157.14	5.07	4.77	0.30	-	93.38	42.67	34.25	8.24	5.67	1.55	1.55	-	-	-	バックラー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	159.23	5.52	5.23	0.29	-	92.78	42.12	33.79	8.13	6.22	1.70	1.70	-	-	-	バックラー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	161.33	5.97	5.68	0.29	-	92.19	41.57	33.36	8.03	6.75	1.84	1.84	-	-	-	バックラー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	164.12	6.54	6.26	0.28	-	91.43	40.87	32.79	7.89	7.44	2.03	2.03	-	-	-	バックラー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (一般)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	166.92	7.10	6.82	0.28	-	90.69	40.18	32.24	8.11	7.76	2.21	2.21	-	-	-	バックラー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	170.41	7.77	7.50	0.27	-	89.80	39.36	31.58	8.91	7.60	2.43	2.43	-	-	-	バックラー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	173.90	8.42	8.15	0.27	-	88.94	38.57	30.94	9.68	7.45	2.64	2.64	-	-	-	バックラー車 [回転式] 積載容量4.0m3	草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 357 【 機械除草（肩掛式）・集草 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分 飛び石防護 の有無	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備 考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
有り	125.69	0.38	0.37	-	-	99.62	42.84	42.64	10.31	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
無し	111.75	0.43	0.42	-	-	99.57	48.19	35.97	11.59	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	

No. 358 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	6.5km以下	-	84.799	6.29	4.33	1.75	-	92.98	72.71	8.46	5.75	1.91	0.73	0.73	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	11.5km以下	-	85.963	6.49	4.27	2.01	-	92.67	71.75	8.34	6.61	1.88	0.84	0.84	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	14.5km以下	-	87.127	6.69	4.21	2.27	-	92.36	70.78	8.23	7.46	1.85	0.95	0.95	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	17.5km以下	-	88.291	6.87	4.15	2.52	-	92.08	69.87	8.28	8.12	1.83	1.05	1.05	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	19.5km以下	-	89.455	7.07	4.10	2.77	-	91.78	68.94	9.08	8.02	1.81	1.15	1.15	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	21.5km以下	-	90.620	7.25	4.05	3.00	-	91.50	68.07	9.86	7.91	1.78	1.25	1.25	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	23.5km以下	-	91.784	7.43	4.00	3.23	-	91.22	67.20	10.62	7.81	1.76	1.35	1.35	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	26.0km以下	-	93.530	7.68	3.92	3.57	-	90.83	65.94	11.73	7.67	1.73	1.49	1.49	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	28.0km以下	-	95.276	7.94	3.90	3.85	-	90.43	64.72	12.79	7.53	1.70	1.63	1.63	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	30.0km以下	-	97.023	8.17	4.21	3.78	-	90.07	63.58	13.82	7.39	1.66	1.76	1.76	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	32.0km以下	-	98.769	8.40	4.51	3.71	-	89.72	62.45	14.81	7.26	1.64	1.88	1.88	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	34.5km以下	-	101.10	8.71	4.90	3.63	-	89.25	61.01	16.07	7.09	1.60	2.04	2.04	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級)	35.0km以下	-	103.43	8.99	5.27	3.55	-	88.81	59.64	17.28	6.93	1.56	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	91.783	10.25	6.05	4.00	-	87.79	67.20	7.81	7.19	1.76	1.96	1.96	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	93.180	10.69	6.56	3.94	-	87.18	66.19	7.79	7.70	1.73	2.13	2.13	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	94.577	11.12	7.05	3.88	-	86.59	65.21	8.37	7.58	1.71	2.29	2.29	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 358 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	96.672	11.73	7.76	3.79	-	85.75	63.80	9.22	7.42	1.67	2.52	2.52	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	98.768	12.33	8.44	3.71	-	84.93	62.45	10.02	7.26	1.64	2.74	2.74	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	100.86	12.91	9.09	3.64	-	84.14	61.14	10.80	7.11	1.60	2.95	2.95	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	103.66	13.63	9.92	3.54	-	83.15	59.50	11.78	6.92	1.56	3.22	3.22	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	106.45	14.31	10.70	3.44	-	82.22	57.95	12.71	6.74	1.52	3.47	3.47	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	109.94	15.12	11.63	3.33	-	81.11	56.11	13.81	6.52	1.47	3.77	3.77	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	113.44	15.88	12.49	3.23	-	80.07	54.39	14.84	6.32	1.42	4.05	4.05	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 359 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考		
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4
-	50.620	7.75	7.25	-	-	92.25	68.85	14.17	3.20	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-					普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No.360 【 路面清掃（路肩部・人力） 】

< 積算単位：k m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
塵埃量		K				R					Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3			Z4
少ない	21,654	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
普通	108,270	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
多い	173,240	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 361 【 路面清掃（歩道等・人力） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 施工場所・塵埃量	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考		
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
歩道 少ない	13.534	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩道 普通	165.11	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩道 多い	249.03	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横断歩道橋・地下道 少ない	27.068	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横断歩道橋・地下道 普通	59.550	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横断歩道橋・地下道 多い	94.738	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央分離帯 普通	8.1204	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央分離帯 多い	29.775	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩道(草の処理) 普通	430.38	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩道(草の処理) 多い	514.29	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.362 【 側溝清掃（人力清掃工） 】

< 積算単位：m >

条件区分 側溝蓋規格	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考					
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S						
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3
無蓋	577.84	0.00	-	-	-	100.00	74.21	25.79	-	-	0.00	-	-	-	-	-							普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 コンクリート蓋	1,401.6	0.00	-	-	-	100.00	74.58	25.42	-	-	0.00	-	-	-	-	-							普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 銅蓋 （※6t外締無）	1,476.4	0.00	-	-	-	100.00	78.06	21.94	-	-	0.00	-	-	-	-	-							普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 銅蓋 （※6t外締有）	2,249.2	0.00	-	-	-	100.00	79.84	20.16	-	-	0.00	-	-	-	-	-							普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 363 【 枿清掃（人力清掃工） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分 蓋の有無及び土砂厚	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K	R			Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S								
			K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
有蓋 25cm未満	2,084.2	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 25cm以上	2,733.9	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無蓋 25cm未満	1,191.0	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無蓋 25cm以上	2,273.7	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 364 【 面導水 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考		
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	5,846.2	14.77	14.34	-	-	82.89	33.04	29.57	17.87	-	2.34	2.28	-	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 365 【 面導水（材料費） 】

物価資料等による

No. 366 【 線導水（溝切り工） 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）				R				Z				S			
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
－	21,944	14.76	13.25	1.08	－	81.29	47.57	17.16	14.20	－	3.95	3.84	－	－	－	高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・フラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	＊	空気圧縮機　〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min・アフタークーラー仕様	＊	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－		

No. 367 【 線導水（溝切り工）（材料費） 】

物価資料等による

No. 368 【 線導水（導水樋工） 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
300mm以下	10,719	19.20	18.83	-	-	78.80	35.75	21.59	19.92	-	2.00	1.97	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
300mm超え 500mm以下	11,543	19.20	18.83	-	-	78.80	35.75	21.59	19.92	-	2.00	1.97	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
500mm超え 700mm以下	12,505	19.20	18.83	-	-	78.80	35.75	21.59	19.92	-	2.00	1.97	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
700mm超え 1,000mm以下	13,642	19.20	18.83	-	-	78.80	35.75	21.59	19.92	-	2.00	1.97	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高9.9m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 369 【 線導水（導水樋工）（材料費） 】

物価資料等による

No. 370 【 チッピング（厚 2 c m以下） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z				S	K（ *印：賃料）				R				Z				S			
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	9,126.0	0.00	-	-	-	100.00	72.09	10.57	9.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 371 【 アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅） 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備 考	
		K				R					Z					S	K (*印 : 賃 料)				R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	1,245.8	0.00	-	-	-	100.00	55.21	21.51	21.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 372 【 アンカー筋（コンクリート沓座拡張）（材料費） 】【

物価資料等による

No. 373 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No.374【 鉄筋（沓座拡幅工） 】

< 積算単位： t >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2			Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
鉄筋規格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No. 375 【 型枠（沓座拡幅工） 】

< 積算單位：m² >

[illegible]

No. 376 【 コンクリート（沓座拡幅工） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考						
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S							
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
コンクリート規格																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25 (20) (高炉)	53,919	8.75	8.75	-	-	45.89	15.00	13.91	9.05	7.21	45.36	44.05	1.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力40～50m3/h		-		-		特殊作業員		普通作業員		運転手（特殊）		土木一般世話役		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No. 377 【 舗装版破碎積込（電線共同溝工） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-		4.30	4.30	-	-	93.23	54.33	23.45	15.45	-	2.47	2.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.378【 床掘り（電線共同溝工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	4,432.4	5.75	5.75	-	-	90.95	48.39	21.92	20.64	-	3.30	3.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-			-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 379 【 埋戻し・締固め（電線共同溝工） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		K				R					Z					S					K（*印：賃料）								R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土質																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No. 380 【 運搬（電線共同溝工） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
積載区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
土砂	無し	0.5km以下	1,018.9	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	2.0km以下	1,222.7	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	3.5km以下	1,426.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	6.5km以下	1,834.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	11.5km以下	2,445.4	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	26.5km以下	3,668.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	60.0km以下	7,336.1	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	0.5km以下	1,018.9	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	2.0km以下	1,222.7	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	3.5km以下	1,426.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	6.0km以下	1,834.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	10.5km以下	2,445.4	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	22.5km以下	3,668.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	60.0km以下	7,336.1	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	0.5km以下	1,324.6	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 380 【 運搬（電線共同溝工） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
アスファルト塊	無し	2.0km以下	1,589.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	3.5km以下	1,854.4	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	6.5km以下	2,384.2	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	11.5km以下	3,179.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	26.5km以下	4,768.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	60.0km以下	9,536.9	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	0.5km以下	1,324.6	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	2.0km以下	1,589.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	3.5km以下	1,854.4	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	6.0km以下	2,384.2	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	10.5km以下	3,179.0	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	22.5km以下	4,768.5	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	60.0km以下	9,536.9	24.60	24.60	-	-	62.33	62.33	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 ノバトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 381 【 軽量鋼矢板設置・撤去 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
		K				R					Z					S					K（*印：賃料）				R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
-	4,021.7	4.22	4.22	-	-	93.58	40.01	22.30	16.11	15.16	2.20	2.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-				

No.382【 覆工板設置・撤去 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

No.383 【 管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 労 材 構 成 比															代表機 労 材 規 格														備考
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数 (標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数 (標準以外の組合せ)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
露出部	単管設置	-	-	-	3,343.2	0.00	-	-	-	77.33	48.12	17.44	11.62	-	22.67	22.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	単管設置	-	-	-	4,026.1	0.00	-	-	-	48.61	23.96	14.85	8.85	-	51.39	51.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	FA管設置	-	-	-	5,544.3	0.00	-	-	-	27.07	12.08	8.62	5.84	-	72.93	72.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ'イ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))	-	-	11,476	0.00	-	-	-	21.82	11.44	5.73	4.23	-	78.18	58.22	16.31	3.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ'イ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30))	-	-	11,794	0.00	-	-	-	21.23	11.13	5.57	4.12	-	78.77	56.65	13.22	8.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ'イ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:11条(4条(φ50)+7条(φ30))	-	-	11,902	0.00	-	-	-	21.04	11.03	5.52	4.08	-	78.96	56.13	12.35	10.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ'イ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:12条(3条(φ50)+9条(φ30))	-	-	12,010	0.00	-	-	-	20.84	10.93	5.47	4.04	-	79.16	55.64	15.73	7.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ'イ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50, φ30使用)	実数入力	実数入力	11,902	0.00	-	-	-	21.04	11.03	5.52	4.08	-	78.96	56.13	12.35	10.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数4本 [標準数量]さや管(φ30)の条数7本
埋設部	ボテ'イ管(φ200mm)設置(さや管含む)	φ50, φ30以外 の使用	-	-	9,184.1	0.00	-	-	-	27.27	14.29	7.16	5.29	-	72.73	72.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本
埋設部	ボテ'イ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))	-	-	17,323	0.00	-	-	-	22.24	11.44	5.86	4.30	-	77.76	59.14	16.20	2.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ'イ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30))	-	-	17,851	0.00	-	-	-	21.58	11.10	5.69	4.17	-	78.42	57.39	13.98	7.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ'イ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:15条(7条(φ50)+8条(φ30))	-	-	17,959	0.00	-	-	-	21.46	11.04	5.66	4.14	-	78.54	57.03	12.16	9.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ'イ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:16条(6条(φ50)+10条(φ30))	-	-	18,067	0.00	-	-	-	21.33	10.97	5.62	4.12	-	78.67	56.69	11.62	10.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ'イ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:20条(5条(φ50)+15条(φ30))	-	-	18,805	0.00	-	-	-	20.49	10.54	5.40	3.96	-	79.51	54.47	16.75	8.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ'イ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:21条(4条(φ50)+17条(φ30))	-	-	18,913	0.00	-	-	-	20.38	10.48	5.37	3.94	-	79.62	54.16	18.87	6.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボテ'イ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50, φ30使用)	実数入力	実数入力	18,067	0.00	-	-	-	21.33	10.97	5.62	4.12	-	78.67	56.69	11.62	10.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数6本 [標準数量]さや管(φ30)の条数10本
埋設部	ボテ'イ管(φ250mm)設置(さや管含む)	φ50, φ30以外 の使用	-	-	14,095	0.00	-	-	-	27.35	14.07	7.21	5.28	-	72.65	72.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本
埋設部	多条管設置	-	-	-	3,433.4	0.00	-	-	-	41.49	17.17	12.19	11.32	-	58.51	58.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 384 【 受金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 385 【 支持金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 386 【 管路受台（スペーサ）（材料費） 】

物価資料等による

No. 387 【 プレキャストボックスブロック設置 】
< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
1000kg以下	96,025	0.94	0.94	-	-	6.45	4.18	1.34	0.93	-	92.61	92.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐樹 450 ×500×900	-	-	-	-	-	
1000kgを超え4000kg以下	159,130	2.29	2.29	-	-	7.83	4.88	1.83	1.12	-	89.88	89.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐樹 550 ×800×1200	-	-	-	-	-	
4000kgを超え11000kg以下	523,930	1.13	1.13	-	-	3.23	2.04	0.74	0.45	-	95.64	95.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	U型ボックス通信Ⅱ型 1200×1000 ×3000	-	-	-	-	-	

No.388【 蓋設置 】
< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
蓋1組当たり質量		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
200kg以下	4,425.1	5.75	5.75	-	-	91.24	42.42	20.67	14.64	13.51	3.01	3.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
200kgを超え800kg以下	5,719.4	5.94	5.94	-	-	90.96	42.19	21.33	16.99	10.45	3.10	3.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0.28m3吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
800kgを超え2000kg以下	6,829.0	33.38	33.38	-	-	66.62	39.26	14.23	13.13	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 389 【 蓋（材料費） 】

物価資料等による

No. 390 【 舗装版破碎（情報ボックス工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		
-	545.19	7.21	7.21	-	-	86.12	39.64	23.94	22.54	-	6.67	6.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.45m3	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 391 【 床掘り（情報ボックス工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4
-	2,455.6	6.01	6.01	-	-	88.43	49.64	19.98	18.81	-	5.56	5.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.45m3	*	-			-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 392 【 埋戻し（情報ボックス工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

No. 393 【 中埋材（材料費） 】

物価資料等による

No. 394 【 埋設表示シート（材料費） 】

物価資料等による

No. 395 【 基礎材 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0	1,185.2	5.44	5.44	-	-	83.75	29.99	18.09	17.03	16.70	10.81	5.77	5.04	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ R C－40	軽油　ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-		
7.5cmを超え 12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0	1,253.7	5.15	5.15	-	-	79.18	28.37	17.10	16.10	15.78	15.67	10.91	4.76	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ R C－40	軽油　ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-		
12.5cmを超え 17.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0	1,322.1	4.88	4.88	-	-	75.07	26.87	16.22	15.27	14.97	20.05	15.53	4.52	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ R C－40	軽油　ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-		
17.5cmを超え 20.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0	1,390.6	4.64	4.64	-	-	71.39	25.58	15.42	14.51	14.23	23.97	19.68	4.29	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ R C－40	軽油　ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-		

No. 396 【 埋設部管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格													備 考					
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
コンクリート製	VU・FEP管類	本体管設置	-	14,824	0.73	0.73	-	-	10.04	3.68	2.22	2.09	2.05	89.23	88.61	0.62	-	-	-	ベック納約(クロー型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出物対策型(第3次基準値)〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T=25 土被り0.2～3.0m	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	1管	868.04	0.00	-	-	-	61.26	28.32	17.13	15.81	-	38.74	38.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	2管	1,204.4	0.00	-	-	-	44.13	20.40	12.34	11.39	-	55.87	55.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	3管	1,540.7	0.00	-	-	-	34.50	15.95	9.65	8.90	-	65.50	65.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	4管	1,877.0	0.00	-	-	-	28.32	13.09	7.92	7.31	-	71.68	71.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	5管	2,213.4	0.00	-	-	-	24.01	11.10	6.71	6.20	-	75.99	75.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	6管	2,549.7	0.00	-	-	-	20.84	9.63	5.83	5.38	-	79.16	79.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	7管	2,886.0	0.00	-	-	-	18.41	8.51	5.15	4.75	-	81.59	81.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	8管	3,222.4	0.00	-	-	-	16.48	7.62	4.61	4.25	-	83.52	83.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	9管	3,558.7	0.00	-	-	-	14.92	6.90	4.17	3.85	-	85.08	85.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	10管	3,895.0	0.00	-	-	-	13.63	6.30	3.81	3.52	-	86.37	86.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	11管	4,231.3	0.00	-	-	-	12.55	5.80	3.51	3.24	-	87.45	87.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	12管	4,567.7	0.00	-	-	-	11.63	5.38	3.25	3.00	-	88.37	88.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	13管	4,904.0	0.00	-	-	-	10.83	5.01	3.03	2.79	-	89.17	89.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	14管	5,240.3	0.00	-	-	-	10.12	4.68	2.83	2.61	-	89.88	89.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	15管	5,576.7	0.00	-	-	-	9.52	4.40	2.66	2.46	-	90.48	90.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	16管	5,913.0	0.00	-	-	-	8.98	4.15	2.51	2.32	-	91.02	91.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-

No. 396 【 埋設部管路材設置 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分				標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考		
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S	
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	17管	6,249.3	0.00	-	-	-	8.49	3.93	2.37	2.19	-	91.51	91.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	18管	6,585.7	0.00	-	-	-	8.06	3.73	2.25	2.08	-	91.94	91.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	19管	6,922.0	0.00	-	-	-	7.67	3.55	2.14	1.98	-	92.33	92.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	20管	7,258.3	0.00	-	-	-	7.31	3.38	2.04	1.89	-	92.69	92.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	1管	5,828.5	0.00	-	-	-	29.23	13.52	8.17	7.54	-	70.77	66.91	3.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	2管	6,053.7	0.00	-	-	-	28.14	13.01	7.87	7.26	-	71.86	64.42	7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	3管	6,278.9	0.00	-	-	-	27.14	12.55	7.59	7.00	-	72.86	62.10	10.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	4管	6,504.1	0.00	-	-	-	26.19	12.11	7.32	6.76	-	73.81	59.96	13.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	5管	6,729.4	0.00	-	-	-	25.32	11.71	7.08	6.53	-	74.68	57.95	16.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	6管	6,954.6	0.00	-	-	-	24.50	11.33	6.85	6.32	-	75.50	56.07	19.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	7管	7,179.8	0.00	-	-	-	23.72	10.97	6.63	6.12	-	76.28	54.33	21.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	8管	7,405.1	0.00	-	-	-	23.00	10.64	6.43	5.93	-	77.00	52.67	24.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	9管	7,630.3	0.00	-	-	-	22.32	10.32	6.24	5.76	-	77.68	51.12	26.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	10管	7,855.5	0.00	-	-	-	21.68	10.03	6.06	5.59	-	78.32	49.65	28.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	11管	8,080.8	0.00	-	-	-	21.08	9.75	5.89	5.44	-	78.92	48.27	30.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	12管	8,306.0	0.00	-	-	-	20.50	9.48	5.73	5.29	-	79.50	46.97	32.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	13管	8,531.2	0.00	-	-	-	19.96	9.23	5.58	5.15	-	80.04	45.72	34.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 2 5 0 m m	硬質塩化ビニル管（VU管 J I S K 6 7 4 1 ） φ 5 0 m m	-	-	-	-	-	-

No. 396 【 埋設部管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格															備考	
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	14管	8,756.4	0.00	-	-	-	19.46	9.00	5.44	5.02	-	80.54	44.53	36.01	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	15管	8,981.7	0.00	-	-	-	18.96	8.77	5.30	4.89	-	81.04	43.43	37.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	16管	9,206.9	0.00	-	-	-	18.50	8.56	5.17	4.77	-	81.50	42.36	39.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	17管	9,432.1	0.00	-	-	-	18.06	8.35	5.05	4.66	-	81.94	41.35	40.59	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	18管	9,657.4	0.00	-	-	-	17.64	8.16	4.93	4.55	-	82.36	42.00	40.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	19管	9,882.6	0.00	-	-	-	17.24	7.97	4.82	4.45	-	82.76	43.32	39.44	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	20管	10,108	0.00	-	-	-	16.85	7.79	4.71	4.35	-	83.15	44.58	38.57	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ50 mm	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	本体管設置	-	4,692.5	0.00	-	-	-	16.90	7.82	4.72	4.36	-	83.10	83.10	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル 管（VU管 J IS K 67 41）φ25 0mm	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	1管	886.99	0.00	-	-	-	62.09	25.19	15.23	14.05	-	37.91	37.91	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	2管	1,223.3	0.00	-	-	-	44.99	18.24	11.04	10.19	-	55.01	55.01	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	3管	1,559.6	0.00	-	-	-	35.29	14.31	8.66	7.99	-	64.71	64.71	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	4管	1,896.0	0.00	-	-	-	29.02	11.77	7.12	6.57	-	70.98	70.98	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	5管	2,232.3	0.00	-	-	-	24.65	10.00	6.05	5.58	-	75.35	75.35	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	6管	2,568.6	0.00	-	-	-	21.42	8.69	5.25	4.85	-	78.58	78.58	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	7管	2,905.0	0.00	-	-	-	18.94	7.68	4.65	4.29	-	81.06	81.06	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	8管	3,241.3	0.00	-	-	-	16.96	6.88	4.16	3.84	-	83.04	83.04	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	9管	3,577.6	0.00	-	-	-	15.37	6.23	3.77	3.48	-	84.63	84.63	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m m	-	-	-	-	-	-	

No. 396 【 埋設部管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	10管	3,914.0	0.00	-	-	-	14.05	5.70	3.45	3.18	-	85.95	85.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	11管	4,250.3	0.00	-	-	-	12.94	5.25	3.17	2.93	-	87.06	87.06	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	12管	4,586.6	0.00	-	-	-	11.98	4.86	2.94	2.71	-	88.02	88.02	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	13管	4,922.9	0.00	-	-	-	11.17	4.53	2.74	2.53	-	88.83	88.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	14管	5,259.3	0.00	-	-	-	10.45	4.24	2.56	2.37	-	89.55	89.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	15管	5,595.6	0.00	-	-	-	9.81	3.98	2.41	2.22	-	90.19	90.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	16管	5,931.9	0.00	-	-	-	9.27	3.76	2.27	2.10	-	90.73	90.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	17管	6,268.3	0.00	-	-	-	8.76	3.56	2.15	1.98	-	91.24	91.24	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	18管	6,604.6	0.00	-	-	-	8.32	3.38	2.04	1.88	-	91.68	91.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	19管	6,940.9	0.00	-	-	-	7.91	3.21	1.94	1.79	-	92.09	92.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	20管	7,277.3	0.00	-	-	-	7.54	3.06	1.85	1.71	-	92.46	92.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
鋼製	-	本体管設置	-	5,843.9	0.00	-	-	-	3.89	1.80	1.09	1.00	-	96.11	96.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ 5 0 m	-	-	-	-	-	-

No. 397 【 露出部管路材設置 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
さや管の条数	高所作業車による作業		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1管以上4管以下	可能(標準)	24,456	3.48	1.94	1.54	-	33.42	10.43	6.30	5.93	5.82	63.10	59.52	2.75	0.83	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	*高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高9.9m 最大積載荷重1,000kg	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種外圧管 φ 3 0 0 mm	F E P 5 0 m	軽油 ノバトロール給油	-	-	-
1管以上4管以下	不可能	22,784	2.08	2.08	-	-	30.58	11.20	6.77	6.37	6.24	67.34	63.87	2.95	0.52	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	*-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種外圧管 φ 3 0 0 mm	F E P 5 0 m	軽油 ノバトロール給油	-	-	-
5管以上8管以下	可能(標準)	25,801	3.30	1.84	1.46	-	31.67	9.89	5.97	5.62	5.51	65.03	56.42	7.82	0.79	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	*高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高9.9m 最大積載荷重1,000kg	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種外圧管 φ 3 0 0 mm	F E P 5 0 m	軽油 ノバトロール給油	-	-	-
5管以上8管以下	不可能	24,129	1.97	1.97	-	-	28.87	10.57	6.39	6.01	5.90	69.16	60.31	8.36	0.49	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	*-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種外圧管 φ 3 0 0 mm	F E P 5 0 m	軽油 ノバトロール給油	-	-	-
9管以上12管以下	可能(標準)	26,810	3.17	1.77	1.40	-	30.50	9.52	5.75	5.41	5.31	66.33	54.28	11.29	0.76	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	*高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕最大地上高9.9m 最大積載荷重1,000kg	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種外圧管 φ 3 0 0 mm	F E P 5 0 m	軽油 ノバトロール給油	-	-	-
9管以上12管以下	不可能	25,138	1.89	1.89	-	-	27.71	10.15	6.13	5.77	5.66	70.40	57.89	12.04	0.47	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	*-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種外圧管 φ 3 0 0 mm	F E P 5 0 m	軽油 ノバトロール給油	-	-	-

No. 398 【 スリーブ（材料費） 】

物価資料等による

No. 399 【 伸縮継手（材料費） 】

物価資料等による

No. 400 【 ハンドホール 】
< 積算単位：個 >

条件区分		機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
クレーン機種	標準単価	K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3			Z4
バケット（クローラ型）	119,020	2.23	2.23	-	-	30.73	11.25	6.80	6.40	6.28	67.04	65.15	1.89	-	-	バケット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量0.45m3吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ハンドホール900×900×900mm蓋無し	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 最大吊上能力 4.9t吊	115,180	7.55	7.55	-	-	25.15	11.63	7.03	6.49	-	67.30	67.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール900×900×900mm蓋無し	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 最大吊上能力 16t吊	116,580	8.66	8.66	-	-	24.84	11.49	6.94	6.41	-	66.50	66.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力16t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール900×900×900mm蓋無し	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 最大吊上能力 20t吊	116,980	8.97	8.97	-	-	24.76	11.45	6.92	6.39	-	66.27	66.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力20t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール900×900×900mm蓋無し	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 最大吊上能力 25t吊	117,880	9.67	9.67	-	-	24.57	11.36	6.87	6.34	-	65.76	65.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール900×900×900mm蓋無し	-	-	-	-	-	-

No. 401 【 ハンドホール蓋（材料費） 】

物価資料等による

No. 402 【 ハンドホール固定板（材料費） 】

物価資料等による

No. 403 【 支持金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 404 【 型枠（鋼橋床版） 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考			
型枠の補正係数(K)	吊金具取付 (材料費含む)		K					R						Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
補正なし	工場	12,826	0.00	-	-	-	92.85	46.99	27.16	12.63	-	7.15	3.54	3.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補正なし	現場	13,425	0.00	-	-	-	92.85	44.90	25.95	12.06	-	7.15	3.38	3.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.05以下	工場	13,467	0.00	-	-	-	92.85	46.99	27.16	12.63	-	7.15	3.54	3.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.05以下	現場	14,096	0.00	-	-	-	92.85	44.90	25.95	12.06	-	7.15	3.38	3.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.06以上0.10以下	工場	14,108	0.00	-	-	-	92.85	46.99	27.16	12.63	-	7.15	3.54	3.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.06以上0.10以下	現場	14,767	0.00	-	-	-	92.85	44.90	25.95	12.06	-	7.15	3.38	3.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 405 【 養生（鋼橋床版） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	428.80	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 406 【 養生マツト（材料費） 】

物価資料等による

No. 407 【 コンクリートアンカーボルト設置 】
< 積算単位：本 >

条件区分		機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格															備 考
足場の有無	標準単価	K				R	Z				S	K（*印：賃料）								R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
無し	1,781.4	17.65	17.65	-	-	73.87	23.54	22.25	14.55	12.03	8.48	5.83	2.48	-	-	高所作業車・トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
有り	1,587.4	0.00	-	-	-	93.32	47.11	22.45	21.94	-	6.68	6.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	-	-	-	-	-	

No. 408 【 排水管設置 】
< 積算単位：m >

条件区分 足場の有無	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備 考
		K				R				Z				S	K （ *印：賃料 ）				R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
無し	6,451.9	16.87	16.87	-	-	80.76	25.52	21.27	17.07	16.61	2.37	2.37	-	-	-	高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・ブラットホーム型・最大地上高12m・最大積載荷重1,000kg	*	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	5,608.6	0.00	-	-	-	100.00	47.46	30.10	21.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No. 409 【 排水管（材料費） 】

物価資料等による

No. 410 【 現場発生品及び支給品運搬 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考		
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	2.0km以下	1,007.0	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	4.0km以下	2,086.0	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	6.0km以下	3,093.0	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	8.5km以下	4,387.8	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	11.0km以下	5,682.5	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	14.0km以下	7,193.1	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	17.0km以下	8,775.5	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	20.5km以下	10,574	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	24.0km以下	12,372	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	28.0km以下	14,458	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	32.5km以下	16,760	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	37.5km以下	19,349	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	43.0km以下	22,227	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	49.0km以下	25,320	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	55.5km以下	28,628	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	62.5km以下	32,225	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 410 【 現場発生品及び支給品運搬 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	無し	65.0km以下	33,520	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	1.5km以下	863.17	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	3.0km以下	1,726.3	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	5.0km以下	2,877.2	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	7.0km以下	4,100.0	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	9.0km以下	5,250.9	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	11.5km以下	6,689.6	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	14.0km以下	8,128.2	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	17.0km以下	9,926.4	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	20.0km以下	11,653	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	23.5km以下	13,667	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	27.5km以下	15,969	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	31.5km以下	18,342	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	36.0km以下	20,932	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	41.0km以下	23,881	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	46.5km以下	27,046	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 410 【 現場発生品及び支給品運搬 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	52.5km以下	30,571	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	59.0km以下	34,311	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級，吊能力2.9t	有り	65.0km以下	37,836	13.14	13.14	-	-	83.98	42.42	41.56	-	-	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	2.0km以下	1,062.7	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	4.0km以下	2,201.3	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	6.0km以下	3,264.0	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	8.5km以下	4,630.3	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	11.0km以下	5,996.6	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	14.0km以下	7,590.6	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	17.0km以下	9,260.5	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	20.5km以下	11,158	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	24.0km以下	13,056	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	28.0km以下	15,257	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	32.5km以下	17,686	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	37.5km以下	20,419	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	43.0km以下	23,455	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 410 【 現場発生品及び支給品運搬 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	49.0km以下	26,719	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	55.5km以下	30,211	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	62.5km以下	34,006	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	無し	65.0km以下	35,372	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	1.5km以下	910.87	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	3.0km以下	1,821.7	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	5.0km以下	3,036.2	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	7.0km以下	4,326.6	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	9.0km以下	5,541.1	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	11.5km以下	7,059.3	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	14.0km以下	8,577.4	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	17.0km以下	10,475	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	20.0km以下	12,297	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	23.5km以下	14,422	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	27.5km以下	16,851	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	31.5km以下	19,356	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 410 【 現場発生品及び支給品運搬 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	36.0km以下	22,089	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	41.0km以下	25,201	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	46.5km以下	28,541	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	52.5km以下	32,260	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	59.0km以下	36,207	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級，吊能力2.9t	有り	65.0km以下	39,927	16.52	16.52	-	-	79.59	40.20	39.39	-	-	3.89	3.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 411 【 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 】
< 積算単位： t >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
トラック機種		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4
トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級、吊能力2.9t	10,033	13.09	13.09	-	-	84.05	42.25	41.39	-	-	2.86	2.86	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級、吊能力2.9t	10,585	16.46	16.46	-	-	79.66	40.04	39.23	-	-	3.88	3.88	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	